

Mały rozmiar, duże możliwości: oto drukarka kolorowa A3, która ma kompaktowy rozmiar, jest ekologiczna i zapewnia nieograniczone możliwości

Najmniejsza drukarka A3 na rynku, urządzenie serii C800, może obsłużyć wszystkie Twoje potrzeby w zakresie drukowania, w tym druk wizytówek, druk na nośnikach perforowanych, plakaty, banery o długości do 1,3 m i nie tylko. Dzięki połączeniu niezrównanej elastyczności nośników, wyjątkowej niezawodności i pionierskiej cyfrowej technologii LED firmy OKI to urządzenie zwiększające produktywność jest idealne do drukowania atrakcyjnych materiałów marketingowych oraz dokumentów biurowych na miejscu i na żądanie.

Drukarka serii C800 nagrzewa się niemal natychmiast i oszczędza energię dzięki innowacyjnej technologii utrwalania OKI, oszczędzając czas i zwiększając wydajność, co czyni ją idealnym wyborem dla każdej aktywnej firmy lub grupy roboczej.

Najważniejsze funkcje

- Najmniejsza drukarka A3 na rynku, idealna dla firm z sektora handlowego, dla których przestrzeń biurowa jest na wagę złota
- Czas wydruku pierwszej strony wynosi 6,3 sekundy (C834/C844)
- Szybkość druku kolorowego do 36 stron na minutę
- Szybkie drukowanie dwustronne (opcja dla modeli n)
- Pojemność do 2540 arkuszy o gramaturze od 64 do 256 g/m²
- Doskonała jakość druku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi (C844dnw) umożliwia drukowanie materiałów reklamowych profesjonalnej jakości



Drukowanie mobilne

- Bezprzewodowa łączność LAN w standardzie (C834/C844)
- Zbliż urządzenie przenośne obsługujące łączność NFC do drukarki i drukuj – nie musisz konfigurować sieci²
- Interfejs Gigabit Ethernet umożliwia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia z siecią przewodową i bezprzewodową
- Usługi AirPrint i Google Cloud Print 2.0 umożliwiają drukowanie zdalne



Wygodę użytkowania

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Wystarczy zbliżyć urządzenia przenośne obsługujące łączność NFC do drukarki, aby uzyskać pomoc w obsłudze²
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania flotą – SENDYS Explorer⁸
- Zabezpieczanie poufnych dokumentów dzięki funkcji prywatnego drukowania i opcjonalne uwierzytelnianie kartą sprawia, że użytkownicy mogą przeglądać wszystkie zadania przed wybraniem tych, które chcą drukować

Niezrównana elastyczność obsługiwanych nośników

- Doskonała elastyczność obsługi nośników od A6 do A3 i banerów o długości do 1321 mm
- Podajnik uniwersalny obsługuje papier o wymiarach min. 55 mm
- Dostępny jest opcjonalny podajnik do banerów umożliwiający wydajne drukowanie na długich nośnikach



Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Nowa technologia utrwalania firmy OKI umożliwia szybsze rozgrzanie drukarki i niemal natychmiastowe wyłączenie jej, pozwalając zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i ograniczyć zużycie prądu
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja
- Drukowanie materiałów marketingowych i rozwiązań oznakowań dla branży detalicznej wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia umożliwia utrzymanie poboru mocy nieużywanego urządzenia na poziomie zaledwie 0,15 W
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru

A3/A4	✓
Druk kolorowy/monochromatyczny	✓
Sieć / druk dwustronny	✓
Drukowanie w formacie A6 do 1321 mm i gramaturze do 256 g/m ²	✓
1–30 użytkowników	✓

C824, C834, C844 – drukarki kolorowe i monochromatyczne

DRUKARKA	
Szybkość druku	C824: A4: 26 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 14 str./min w kolorze / czerni i bieli C834/C844: A4: 36 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 20 str./min w kolorze / czerni i bieli
Czas pierwszego wydruku	C824: 8,5 s, w kolorze / czerni i bieli C834/C844: 6,3 s
Czas nagrzewania	≤ 20 s od momentu włączenia ≤ 9,9 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	Urządzenie USB 2.0, host USB 2.0 × 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n (opcjonalna w przypadku modelu C824, w standardzie dla modelu C834/C844), NFC ²
Języki drukowania	C824: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript3, PDF 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁴ , Google Cloud Print, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy); Server2016 (64-bit); Mac OS X w wersji 10.10 do 10.13
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS, druk zabezpieczony, bezpieczne usuwanie, szyfrowanie danych, filtrowanie adresów IP, zestaw protokołów IPSec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁶ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³ , SENDYS Explorer

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	C824: skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki bitmapowe PCL: LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP C834/C844: skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL: LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP
Kod kreskowy	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	C824/C834: technologia wielopoziomowa ProQ, 1200 × 600 dpi, 600 × 600 dpi C844: 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (5000 stron)	Błękitny: 47095703; purpurowy: 47095702; żółty: 47095701; czarny: 47095704
Pojemniki z tonerem** (10 000 stron)	Błękitny: 46861307; purpurowy: 46861306; żółty: 46861305; czarny: 46861308
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Błękitny: 46857507; purpurowy: 46857506; żółty: 46857505; czarny: 46857508
Pas przenoszący (80 000 stron)	47074503
Zespół utrwalający*** (100 000 stron)	47219604

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 3: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 4: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik 5: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	2540 arkuszy o gramaturze 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; B6 Podajnik 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; kopert (Com-10, DL, C5, C4), niestandardowy rozmiar (do 1321 mm długości, również w przypadku banerów); Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; niestandardowy rozmiar: szerokość 127–297 mm; długość 182–431,80 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: od 64 do 220 g/m ² ; Podajnik 2/3/4/5: od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: od 64 do 256 g/m ² ; Druk dwustronny: od 64 do 220 g/m ²
Druk dwustronny	Standardowy: C824dn, C834dnw, C844dnw Opcjonalny: C824n, C834nw
Odbiór papieru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m ²)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 680 W; Maks.: 1118 W; Tryb gotowości: 13 W; Oszczędzanie energii: <11 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W; Automatykne wyłączenie: <0,15 W
Poziom hałasu	Praca: <54 dB(A); Tryb czuwania: 32 dB(A) lub niższy; Oszczędzanie energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	449 × 552 × 360 mm
Waga*	Okolo 37 kg (modele n); okolo 40 kg (modele dn)
Obciążalność	Maks.: 75 000 stron/miesiąc; Zalecana: od 1500 do 5000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numer katalogowy produktu	C824n: 47074204 (Euro) C824dn: 47228002 (Euro) C834nw: 47074214 (Euro) C834dnw: 47228005 (Euro) C844dnw: 47074304 (Euro)

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi/trzeci/czwarty/piąty podajnik papieru	47074403
Podajnik do banerów	45015702
Szafka	01321101
Stojak na kółkach	45889502
Druk dwustronny	47079403 (standardowy w modelach C824dn, C834dnw, C844dnw)
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (5000 stron)	Błękitny: 47095703; purpurowy: 47095702; żółty: 47095701; czarny: 47095704
Pojemniki z tonerem** (10 000 stron)	Błękitny: 46861307; purpurowy: 46861306; żółty: 46861305; czarny: 46861308
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Błękitny: 46857507; purpurowy: 46857506; żółty: 46857505; czarny: 46857508
Pas przenoszący (80 000 stron)	47074503
Zespół utrwalający*** (100 000 stron)	47219604

* Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798.
** Bęben światłoczuły: średnia liczba wydrukowanych stron A4.
*** Zespół utrwalający: 3 strony na zadanie
Drukarka dostarczana z tonerem na ok. 2500 stron A4.

¹ Odwiedź witrynę internetową OKI dla swojego kraju, aby sprawdzić najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemem operacyjnym; ² Tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print; ³ Tylko dla systemu Windows; ⁴ W tym wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁵ Tylko dla systemu Mac OS X; ⁶ Tylko C834/C844; ⁷ Dostępność tylko z Wireless Network W-LAN; ⁸ Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.sendysexplorer.com

Informacje o materiałach eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność, zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WWW.OKI.COM/PL
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Ok Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

OKI EUROPE (Polska)
Platinum Business Park II,
3 piętro,
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa, Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI
Open up your dreams