



## Zaawansowane funkcje, wszechstronność i integracja obiegu dokumentów dla większych grup roboczych

Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności, dużej prędkości druku i efektywnym wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 MC873 to idealne rozwiązanie dla grup roboczych, które zapewnia prędkość druku do 35 str./min, wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 9,5 sekundy i pierwszą kopię w ciągu zaledwie 10 sekund. Oferuje ono bezpieczne i intuicyjne funkcje, które umożliwiają łatwą i efektywną integrację oraz zarządzanie dowolnym obiegiem dokumentów.

Model MC873 łączy w sobie niezawodność wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED firmy OKI z zaawansowaną funkcjonalnością koparki w jednym szybkim i łatwym w obsłudze urządzeniu, zapewniając doskonałą jakość druku i kopiowania, a także możliwość kompleksowego skanowania i zarządzania dokumentami.

Dzięki inteligentnej platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI urządzenie MC873 może zajmować centralne miejsce w obiegu dokumentów w firmie, udostępniając łatwy w użyciu i umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do obsługi urządzenia i wszystkich funkcji obiegu dokumentów.

### Doskonałe funkcje, które zaspokajają codzienne wymagania dotyczące dokumentów

- Umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z intuicyjnym systemem menu, rozszerzona funkcja pomocy i funkcje Job Makro dla często wykonywanych zadań
- Inteligentna platforma Extendable Platform (sXP) firmy OKI umożliwia bezproblemową integrację z systemami obiegu dokumentów i rozwiązaniami innych firm
- Wybór dołączonego do produktu oprogramowania dla zapewnienia większej funkcjonalności i kontroli, obejmujący takie programy, jak SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smart PrintSuperVision, a także rozwiązania do druku mobilnego

- Superwydajne tonery umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu użytkowania i ograniczają konieczność interwencji użytkownika
- 3-letnia bezpłatna gwarancja — wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od zakupu

### Doskonała jakość kolorów przy imponującej prędkości

- Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w czerni z prędkością do 35 str./min i wynoszący 9,5 sekundy czas pierwszego wydruku
- Druk dwustronny w standardzie i wykorzystująca szyfrowanie funkcja bezpiecznego drukowania
- Pojemność podajników papieru wynosząca do 2005 arkuszy i podajnik uniwersalny z funkcją automatycznego wykrywania nośnika, umożliwiającą drukowanie na szerokiej gamie nośników o zróżnicowanych formatach i gramaturze — od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup>

### Zaawansowane funkcje faksu z prędkością Super G3

- Technologia Super G3 umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z dużą prędkością, w rozdzielczości do 392 dpi
- Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC lub przekazywanie faksów na inny numer faksu lub adres poczty elektronicznej
- Blokowanie niechcianych faksów oraz możliwość przechowywania i wyświetlania przychodzących faksów na 7-calowym wyświetlaczu
- 40 przycisków szybkiego wybierania i 1000 pozycji szybkiego wybierania, aby zaoszczędzić czas

### Popraw obieg dokumentów dzięki kolorowemu skanerowi High Definition LED

- Duża szybkość skanowania do 50 skanów na minutę i 100 arkuszy z podajnika RADF dla dokumentów wielostronicowych oraz jedno i dwustronnych
- Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB lub za pośrednictwem sieci w standardzie TWAIN oraz możliwość zapisania ustawień skanowania dla powtarzających się zadań
- Obsługa protokołu LDAP umożliwia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych i adresów e-mail z istniejącego serwera katalogowego
- Funkcja Job Build umożliwia skanowanie wielu dokumentów do jednego pliku
- Bezpośrednie skanowanie do: pamięci USB, folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz skanowanie zdalne

### Skanowanie i drukowanie w technologii LED zapewnia najwyższą jakość kopii

- Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z prędkością do 35 str./min z automatycznym sortowaniem dokumentów i pierwszą kopią w ciągu zaledwie 10 sekund
- Funkcja Job Macro umożliwia zaprogramowanie często używanych ustawień kopiowania
- Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości umożliwia skopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu
- Wygodny wbudowany zsywacz w wyposażeniu standardowym, ułatwiający wykańczanie wydrukowanych dokumentów

A4/A3	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie	✓
Wydruki w formacie od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – ponad 30 użytkowników	✓

### Dostępne warianty:

- MC873dn**  
druk dwustronny, praca w sieci
- MC873dnct**  
druk dwustronny, praca w sieci
- MC873dnv**  
druk dwustronny, praca w sieci,  
2./3. podajnik/4. podajnik



# MC873 – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

<b>DRUKARKA</b>	
Szybkość druku A4	A4: 35 str./min kolor/cz-b; A3: 20 str./min kolor/cz-b
Czas pierwszego wydruku	9,5 sekund kolor/cz-b
Czas nagrzewania	Maks. 32 s od momentu włączenia
Procesor	800 MHz
<b>SKANER</b>	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Szybkość	Do 50 skanów na minutę
Głębokość koloru	Wyjście 24-bitowe (8 bitów x 3 RGB)
Podawanie dokumentów	Do 100 arkuszy (podajnik RADF)
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF/PDF o wysokim stopniu kompresji/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresów
Skanowanie do	współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne
<b>KOPIOWANIE</b>	
Czas uzyskania pierwszej kopii	10 sekund kolor/cz-b
Szybkość	35 kopii/min w kolorze/cz-b
Rozdzielczość	300/600 dpi
Pomniejszenie/Powiększenie	Zoom 25–400%
Maksymalna liczba kopii	999
<b>FAKS</b>	
Interfejsy	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
Szybkość	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Szybkie wybieranie	40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 z wykorzystaniem klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	32
Wysyłanie grupowe	Maks. 100
Pamięć stron	8 MB (nadawanie i odbieranie około 400 stron)
<b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b>	
Interfejsy	USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczeń	Filterowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IP-Sec
Zestaw narzędzi programowych <sup>1</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Color Swatch <sup>3</sup> , Template Manager <sup>3</sup> , Web Driver Installer <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>3</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>3</sup> , PDF Print Direct <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , ActKey <sup>3</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
Zarządzanie dokumentami	SENDYS Explorer LITE <sup>2</sup> , ABBYY FineReader 12 Sprint
<b>PANEL STEROWANIA</b>	
Ekran dotykowy LCD	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
<b>JAKOŚĆ DRUKU</b>	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ 2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

<sup>1</sup>Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; <sup>2</sup>Tylko dla systemu Windows; <sup>3</sup>Tylko dla środowiska Mac; <sup>4</sup>Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



## Bezpłatna 3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: [www.oki-warranty.com/3year](http://www.oki-warranty.com/3year)  
Bez rejestracji obowiązuje standardowa roczna gwarancja europejska.

<b>CZCIONKI</b>	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, 4 czcionki PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)
Kod paskowy	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, QRcode
<b>PODAWANIE PAPIERU</b>	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; podajnik RADF: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2 podajnika papieru z szafką	535 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> (wyposaż. standardowe w MC853dnct)
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2/3/4 podajnika z podstawą na kółkach	1605 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> (wyposaż. standardowe w MC853dnv)
Maksymalna pojemność podajników	MC873dn: 400 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; MC873dnct: 935 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; MC873dnv: 2005 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe (maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); podajnik RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; podajnik 2/3/4: Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: Od 64 do 256 g/m <sup>2</sup> ; podajnik RADF: Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> ; druk dwustronny: Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup>
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	Wydrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); wydrukiem w dół: pojemnik 1: 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); pojemnik 2: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>OĞÓLNA CHARAKTERYSTYKA</b>	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 1,26 GB Standardowy dysk twardy: 250 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C / od 10% do 90%
Zasilanie	Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii elektrycznej	Typowe: <85 W; maks.: <1400 W; tryb gotowości: <120 W (średnio); tryb oszczędzania energii: <30 W, tryb głębokiego uśpienia: <3 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: Maks. 54 dB(A), w stanie spoczynku: 37 dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnct: 1216 x 563 x 600 mm; MC873dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Ciężar <sup>4</sup>	MC873dn: 64 kg; MC873dnct: 93,4 kg; MC873dnv: 89,3 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 75 000 - 80 000 stron miesięcznie (100 000 letter); średnio: 10 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numery katalogowe produktu	MC873dn: 45850204; MC873dnct: 45850621 MC873dnv: 45850622
<b>AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)</b>	
Opcjonalny podajnik	45887302
Szafka	45893702
Podstawa na kółkach	45889502
Bezprzewodowa karta sieciowa (WLAN)	45830202
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)</b>	
Pojemniki z tonerem* (7300 stron)	Cyan (niebieski): 45862839 ; Magenta (purpurowy): 45862838; Yellow (żółty): 45862837
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	Black (czarny): 45862840
Pojemniki z tonerem* (10 000 stron)	Cyan (niebieski): 45862816; Magenta (purpurowy): 45862815; Yellow (żółty): 45862814
Pojemnik z tonerem* (15 000 stron)	Black (czarny): 45862818
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Cyan (niebieski): 44844471; Magenta (purpurowy): 44844470; Yellow (żółty): 44844469; Black (czarny): 44844472
Pas transferu (80 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805
Zszywacz (3000 zszywek)	45513301

\*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO/IEC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2500 stron A4  
\*\*Bęben światłoczuły: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.

## OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[www.oki.com/pl](http://www.oki.com/pl)



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

**OKI**  
Open up your dreams