

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4

SP C360SFNw
SP C360SNw
SP C361SFNw

✓ Drukarka ✓ Kopiarka ✓ Skaner ✓ Faks

RICOH
imagine. change.



SP C360SFNw

30
str./min

Kolor

SP C360SNw

30
str./min

Kolor

SP C361SFNw

30
str./min

Kolor

Wysoka wydajność w kompaktowej obudowie

Urządzenia wielofunkcyjne SP C360SFNw, SP C360SNw i SP C361SFNw zaprojektowane zostały dla małych i średnich firm. Charakteryzują się wysoką jakością, dużą szybkością oraz niezawodnym działaniem, co usprawni przepływ dokumentów w Twoim biurze. Te ekonomiczne i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4 są niewielkich rozmiarów i zmieszczą się w każdym miejscu w biurze. Modele te posiadają Wi-Fi w standardzie i wyposażone są w funkcje, takie jak skanowanie dwustronne i drukowanie, które w znaczny sposób zwiększą wydajność pracy w Twojej firmie. Dzięki intuicyjnemu, 7 calowemu panelowi dotykowemu masz łatwy dostęp do różnych funkcji co sprawi, że nawet najbardziej złożone zadania wykonasz szybko i bez wysiłku.

- Wielofunkcyjne rozwiązania dla sprawnego przepływu dokumentów
- Kompaktowa budowa i obsługa z przodu urządzenia
- Intuicyjny, 7 calowy panel dotykowy i prosta instalacja dzięki kreatorowi konfiguracji
- SPDF do skanowania dwustronnego z funkcją kopiowania/skanowania dokumentów tożsamości
- Niska wartość TEC i niski pobór mocy w trybie uśpienia



Praca nigdy nie była tak prosta

Szybkie i kompaktowe

Dzięki technologii LED urządzenia oferują wysokiej jakości dokumenty w rozdzielczości 1200 dpi przy zachowaniu wysokiej prędkości. Technologia LED sprawia, że urządzenia są lekkie i kompaktowe, dzięki czemu nadają się do różnych środowisk biurowych.



Bezproblemowa integracja

Urządzenie SP C361SFNw jest przeznaczone zarówno do integracji, jak i do rozwijania istniejących procesów przepływu dokumentów. Dzięki rozwiązaniom Ricoh oraz aplikacjom działającym w chmurze, użytkownik ma dostęp do platformy przepływu dokumentów, która umożliwia integrację funkcji urządzenia z cyfrowymi procesami biznesowymi.



Zawsze gotowe do pracy

Urządzenia osiągają prędkość 30 kop./min., a pierwszą stronę otrzymasz już w 7,2 sekundy, co znacznie zwiększy wydajność pracy w Twojej firmie. Wyposażone są w jednoprzebiegowy podajnik dokumentów z funkcją kopiowania i skanowania dokumentów tożsamości. Dzięki czytnikowi kart, szybko i bez problemu zalogujesz się do urządzenia SP C361SFNw za pomocą NFC.



Dostosowane do Twoich potrzeb

Dzięki współpracy z aplikacjami, takimi jak Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, urządzenia umożliwiają bezpieczne połączenie i drukowanie z urządzeń mobilnych. Wystarczy połączyć urządzenie z drukarką za pomocą NFC i nacisnąć ikonę Wi-Fi Direct, aby rozpocząć transmisję danych.



SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 25,1 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 8,6 sekund Mono: poniżej 7,2 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 30 str./min. Mono: 30 str./min.
Pamięć:	Standardowo: 2 GB
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	420 x 540 x 547 mm
Waga:	41,5 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	LED
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja)
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1200 x 1200 dpi
Interfejs:	Standardowo: Gniazdo SD, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Możliwość druku mobilnego:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy:	TCP/IP
Środowiska Windows®:	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Inne obsługiwane środowiska:	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 20 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Standardowo: 100 - 600 dpi Ustawienie domyślne: 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A4
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB

FAKS

Sieć (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	PSTN, PBX
Kompatybilność (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Metoda kompresji (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	MH, MR, MMR
Prędkość transmisji (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	G3: 3 sekund (200 x 100 dpi)
Prędkość modemu (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	28 stron na minutę
Podtrzymanie pamięci (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Tak

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 150 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 56 - 220 g/m² Taca ręczna: 56 - 220 g/m² - g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 200 W Tryb gotowości: Poniżej 43,6 W Tryb uśpienia: Poniżej 1,5 W Współczynnik TEC: 1,33 kWh
-------------	--

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	@Remote
Opcjonalnie:	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

OPCJE

1 x 250-arkuszowa kasetka na papier, 1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, Czytnik kart NFC, Carrier Sheet

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemnik z tonerem (wydajny) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Czarny: 2 500 wydruków Cyjan: 1 500 wydruków Magenta: 1 500 wydruków Żółty: 1 500 wydruków
Pojemnik z tonerem (wysokowydajny) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Czarny: 7 000 wydruków Cyjan: 5 000 wydruków Magenta: 5 000 wydruków Żółty: 5 000 wydruków
Pojemnik z tonerem (ultra wysokowydajny) (SP C361SFNw):	Czarny: 10 000 wydruków Cyjan: 9 000 wydruków Magenta: 9 000 wydruków Żółty: 9 000 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru ISO/IEC 19798	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.