



## Jednolity kolor. Ponadprzeciętna jakość. Doskonała elastyczność obsługi nośników.

Wybierając kolorową drukarkę A3, rozsądnie jest zainwestować w urządzenie, które systematycznie i niezawodnie będzie dostarczać wydruki o wysokiej jakości. Inwestując zaskakująco niewiele, otrzymają Państwo doskonałą elastyczność obsługi nośników, imponującą wydajność, wyjątkową łatwość użytkowania i sprawdzoną niezawodność cyfrowej technologii druku LED. Innymi słowy, C910 jest drukarką, na której naprawdę można polegać.

### Jednolity kolor

C910 zapewnia oszałamiającą jakość i niezwykle jednolite wydruki.

- Jakość druku ProQ2400 i rozdzielczość 1200 x 600 dpi
- Kasetę z tonerem Microfine High Definition o wydajności 15 000 stron i nowe bębny światłoczułe
- Wbudowany program Graphic Pro do zarządzania kolorami w oparciu o profile ICC
- Kompatybilne z programami do zarządzania kolorami: RIP EFI Colorproof XC i EFI Fiery XF

### Doskonała elastyczność obsługi nośników

Za pomocą C910 można drukować na szerokiej gamie nośników, w tym na specjalnym papierze strukturalnym.

- Format papieru od A6 do powiększonego A3 i SRA3 oraz banerów 328 x 1200 mm
- Druk na papierze o gramaturze od 64 do 300 g/m<sup>2</sup>
- Automatyczny druk dwustronny na nośnikach o gramaturze do 188 g/m<sup>2</sup>
- Opcjonalne podajniki zwiększające pojemność papieru do 2 880 arkuszy

### Imponująca wydajność

Przy napiętych terminach C910 naprawdę zarabia na swoje utrzymanie.

- Więcej i szybciej; przy prędkości druku A3 16 str./min (kolor) i 20 str./min mono (dla A4: maksymalnie 31 str./min w kolorze i 36 str./min mono)
- Duża pamięć 512 MB RAM w standardzie
- Standardowy dysk twardy 40 GB do przechowywania zadań drukowania
- Procesor 800 MHz

### Totalna łatwość obsługi

Elementy sterujące C910 są intuicyjne i łatwe do opanowania.

- Funkcja Auto Media Detect zapewnia automatyczne wykrywanie i wybór odpowiedniej gramatury papieru
- Funkcje Auto Print Density i Colour Registration Control gwarantują dokładne odwzorowanie kolorów
- Łatwy w obsłudze podajnik boczny do bezproblemowego wkładania nośników specjalnych
- Opcjonalny finisz do automatycznego dziurkowania, składania, zszywania i drukowania broszur

### Niezawodność

C910 zrobi więcej z mniejszą liczbą przerw.

- Prosta ścieżka papieru zapewniająca bezproblemowe działanie
- Efekt ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji solidnych urządzeń do drukowania
- Cyfrowa technologia LED zapewniająca niezawodne drukowanie
- 3 lata gwarancji po rejestracji na stronie: [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja)

A4/A3/A3+/SRA3	✓
Zakres obsługiwanych nośników	✓
Kolorowa, czarno-biała	✓
Drukowanie	✓
1 – 5 użytkowników	✓

**Dostępne wersje:**  
**C910n**  
 sieć  
**C910dn**  
 dupleks, sieć



# C910 – specyfikacja techniczna

Drukarka	
Szybkość drukowania	A4: 31 str./min (kolor), 36 str./min (czarno-białe) A3: 16 str./min (kolor), 20 str./min (czarno-białe)
Czas pierwszego wydruku	10,5 s (kolor), 9 sekund (czarno-białe)
Czas rozgrzewania	Poniżej 85 s od włączenia zasilania
Szybkość procesora	PowerPC 750 800 MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Złącza	IEEE 1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Języki drukowania	PCL5c, PCL XL (kolor), Adobe PostScript 3 z bezpośrednim drukowaniem PDF (v1.6), SIDM
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protokoły JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Kompatybilność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 lub nowsze) / 2000 Professional (SP3 lub nowsze) / Server 2000 (SP3 lub nowsze) / Advanced Server 2000 (SP3 lub nowsze) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / Server 2003 / Server 2003x64 / Server 2008 / Server 2008x64 / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3 – 10.6.1
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo	Autoryzacja IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL3/TLS HTTPS, szyfrowanie danych, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, bezpieczne usuwanie, bezpieczne drukowanie
Zestaw programów użytkowych <sup>1</sup>	Print Control Server <sup>2</sup> , Print Control Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Storage Device Manager <sup>2</sup> , Profile Assistant <sup>2</sup> , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print
KROJE PISMA	
Czcionki drukarki	86 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1
Kod kreskowy	Kod kreskowy z obsługą sum kontrolnych
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Udoskonalenia	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: 230 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik o wysokiej pojemności: 1 590 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność	2 880 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Format papieru	Podajnik 1/2/3: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6; Podajnik uniwersalny: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6, format niestandardowy: szerokość 79,2 – 328 mm, długość 90 – 1200 mm; Podajnik o wysokiej pojemności: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: 64 – 216 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: 64 – 300 g/m <sup>2</sup> ; Druk dwustronny: 64 – 188 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik o wysokiej pojemności: 64 – 216 g/m <sup>2</sup>
Druk dwustronny	Standard: C910dn; Opcja: C910n
Odbiornik papieru	500 arkuszy zadrukiem do dołu, 200 arkuszy zadrukiem do góry

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 512 MB; Maksymalna pamięć RAM: 1024 MB; Dysk twardy: 40 GB
Warunki pracy	Temperatura/wilgotność: 10 do 32°C (zalecane 17 do 27°C) / 20 do 80% wilgotności względnej (zalecane 50 do 70%) Przechowywanie: -20 do 45°C / wilgotność względna 10 do 90%
Zasilanie	Prąd jednofazowy, zmienny, 220 do 240 V, 50 Hz +/- 2 Hz
Zużycie energii	Tryb pracy: 750 W; Maks: 1500 W; Tryb gotowości: 200 W (średnio); Tryb oszczędności energii: <33 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: 54 dB(A) lub mniej; Tryb gotowości: 42 dB(A) lub mniej; Tryb oszczędności energii: 28 dB(A) po 30 min
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	471 x 654,5 x 623 mm
Waga <sup>3</sup>	C910n: 76 kg; C910dn: 81 kg
Obciążenie	Maksymalnie: 150 000 stron miesięcznie; Średnio: 5 000 do 15 000 stron miesięcznie
Gwarancja	Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu <sup>4</sup>
Nr katalogowy produktu	C910n: 01268601; C910dn: 01266801

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)	
2./3. podajnik papieru	42831303
2./3. zamykany podajnik papieru	01216601
Zespół druku dwustronnego	42797203
Podajnik o wysokiej pojemności	42831503
Szafka	09004256
Pamięć	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902
Finiszer do 4 podajników papieru	01166701 (wymagany podajnik o wysokiej pojemności)
Finiszer do 5 podajników papieru	01166801 (wymagany podajnik o wysokiej pojemności i 2. podajnik)
Dziurkacz – 2 dziurki	42872901 (wymagany finiszer)
Dziurkacz – 4 dziurki	42872903 (wymagany finiszer)
Dziurkacz – 4 dziurki „szwedzki”	42872904 (wymagany finiszer)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)	
Kasety z tonerem* (15 000 stron)	Cyan: 44036023; Magenta: 44036022; Żółty: 44036021; Czarny: 44036024
Bęben światłoczuły** (20 000 stron)	Cyan: 44035519; Magenta: 44035518; Żółty: 44035517; Czarny: 44035520
Pas transferu (100 000 stron)	42931603
Zespół utrwalający (100 000 stron)	42931703
Pojemnik na zużyty toner (30 000 stron)	42869403
Zszywki do przystawki wykańczającej (15 000 stron)	42937603

\*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu 5%. Drukarka dostarczana z tonerami startowymi na 7500 arkuszy (A4).

\*\*Bęben: Średni czas eksploatacji dla arkuszy formatu A4.

<sup>1</sup> Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions.

<sup>2</sup> Wyłącznie Windows.

<sup>3</sup> Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne.

<sup>4</sup> W celu uzyskania rozszerzonej 3-letniej gwarancji zarejestruj produkt na stronie internetowej [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja).

Bez rejestracji produkt podlega standardowej rocznej gwarancji europejskiej.

**Informacja o materiałach eksploatacyjnych:** w celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innego tonera, mimo oznaczenia, że jest on kompatybilny, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



## Po prostu wyjątkowa – 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach.

Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja)

Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2-letniej gwarancji on-site.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) Sp. z o.o.**

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 22 448 65 00

Faks: 22 448 65 01

[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS