

# Parametry techniczne drukarki C332dn/C332dnw **OKI**

## Doskonale, niedrogie drukowanie A4 dla małych i średnich firm; szybkie, niezawodne wydruki wysokiej jakości oraz wszechstronność.

Seria C332 oferuje profesjonalne, kolorowe wydruki A4 w jakości HD. To niedrogie urządzenie jest idealne dla małych firm, które chcą zbudować markę i zaoszczędzić na kosztach drukowania w zewnętrznych firmach

Elastyczna obsługa nośników i wysokiej jakości wydruki, w połączeniu z dużą pamięcią do dokumentów bogatych w grafiki, to atuty, dzięki którym to urządzenie jest idealne do drukowania dokumentów marketingowych i wszystkich innych kolorowych dokumentów we własnym zakresie, z najwyższą prędkością na rynku. Seria C332 doskonale obsługuje codzienne potrzeby drukowania. W tym niewielkim, ekologicznym urządzeniu mieści się wiele nowych, zaawansowanych funkcji.

### Najważniejsze funkcje

- Doskonała jakość wielopoziomowych wydruków HD ProQ2400, rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi
- Elastyczna obsługa nośników — od formatu A6 do wstęg 1320 mm, kartony do 220 g/m<sup>2</sup>
- Niezwykle duża szybkość drukowania do 26 str./min w kolorze i 30 str./min monochromatycznie
- Duża pojemność papieru do 880 arkuszy z opcjonalnym drugim podajnikiem
- 1 GB pamięci RAM pozwala na bezproblemowe drukowanie dokumentów z dużą liczbą grafik
- Druk dwustronny w standardzie
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 — idealne dla środowiska sieci wirtualnej



### Funkcje umożliwiające oszczędność energii i kosztów

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Wytrzymała, zaawansowana technologia LED



### Zaawansowane funkcje łączności

- Mobilne drukowanie ze smartfonów i tabletów, możliwość połączenia z Google Cloud Print 2.0, a także zgodność ze standardem AirPrint firmy Apple Inc
- Funkcja Wireless Direct oferuje bezpieczne, jednoczesne połączenia sieci przewodowej i bezprzewodowej\*
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci

### Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Tryb dwustronny/praca sieciowa	✓
Drukuje na nośnikach od A6 do 1320 mm, o gramaturze do 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1-5 użytkowników	✓

\*funkcja wymaga poprzedniej instalacji opcjonalnego modułu interfejsu sieci bezprzewodowej. Model C332dnw dostarczany jest z modułem interfejsu sieci bezprzewodowej w standardzie.

# Seria C332 – drukarka kolorowa i monochromatyczna

Drukarka	
<b>Szybkość druku A4</b>	26 str./min w kolorze, 30 str./min w czerni
<b>Czas pierwszego wydruku</b>	9 s w kolorze, 8,5 s w czerni
<b>Czas nagrzewania</b>	Do 60 sekund od momentu włączenia oraz do 32 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
<b>Interfejs</b>	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Interfejs sieci bezprzewodowej LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) - opcjonalny dla urządzenia: C332dn / w standardzie dla: C332dwn
<b>Języki drukowania</b>	PCL6 (XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (Emulacja), IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
<b>Sieć i protokoły</b>	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Zgodność z systemami operacyjnymi<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
<b>Zaawansowane zagadnienia sieci i bezpieczeństwa</b>	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMPv3, SSL/TLS HTTPS, filtrowanie adresów MAC, adresów IP, zestaw protokołów IPsec
<b>Zestaw narzędzi programowych</b>	Configur ation Tool <sup>2</sup> , Color Correct Utility, Color Swatch Utility <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profi e Assistant <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>
CZCIONKI	
<b>Czcionki drukarki</b>	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kody paskowe USPS ZIP
<b>Kody paskowe</b>	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

Jakość druku	
<b>Rozdzielczość</b>	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Dodatkowe funkcje</b>	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

Podawanie papieru	
<b>Pojemność podajników papieru</b>	<b>Podajnik 1:</b> 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); <b>Podajnik uniwersalny:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność opcjonalnego drugiego podajnika papieru</b>	530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Maksymalna pojemność podajników</b>	880 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formaty papieru</b>	<b>Podajnik 1:</b> A4, A5, B5, A6, B6; <b>Podajnik 2:</b> A4, A5, B5; <b>Podajnik wielofunkcyjny:</b> A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty indeksowe (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (długość do 1320 mm, także na wstęgach); <b>Druk dwustronny:</b> A4, A5, B5
<b>Gramatura papieru</b>	<b>Podajnik 1/2:</b> Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik uniwersalny:</b> 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Druk dwustronny:</b> 64 do 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Druk dwustronny</b>	Standard
<b>Odbiór papieru</b>	<b>Zadrukiem do dołu:</b> 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Stroną zadrukowaną do góry:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; <sup>2</sup>Tylko dla systemu Windows; <sup>3</sup>Tylko dla środowiska Mac; <sup>4</sup>Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firm wym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

## Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year) Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii z numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HL, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Ok Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
<b>Pamięć</b>	1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
<b>Środowisko</b>	<b>Temperatura/wilgotność podczas pracy:</b> od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / <b>wilgotność względna</b> od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) <b>Temperatura/wilgotność przechowywania:</b> od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
<b>Zasilanie</b>	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
<b>Pobór mocy</b>	<b>Typowy:</b> 540 W; <b>maks:</b> 1170 W; <b>tryb gotowości:</b> 90 W; <b>tryb oszczędzania energii:</b> <14 W; <b>tryb głębokiego uśpienia:</b> <1,1 W; <b>tryb automatycznego wyłączenia:</b> <0,5 W
<b>Poziom hałasu</b>	<b>Podczas pracy:</b> <52 dB(A); <b>tryb czuwania:</b> 37 dB(A); <b>tryb oszczędzania energii:</b> niesłyszalny
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.)</b>	410 x 504 x 242 mm
<b>Ciężar<sup>4</sup></b>	22 kg
<b>Obciążalność</b>	<b>Maksymalnie:</b> 45 000 stron miesięcznie; <b>Zalecana:</b> do 5000 stron miesięcznie
<b>Gwarancja</b>	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
<b>Kod produktu</b>	<b>C332dn:</b> 46403102 <b>C332dwn:</b> 46403112
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
<b>Drugi podajnik papieru</b>	44472102
<b>Szafka</b>	01314101
<b>Karta sieci WLAN</b>	45830202 - opcjonalna dla C332dn
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
<b>Pojemniki z tonerem* (1500 stron)</b>	cyjan: 46508715; magenta: 46508714; żółty: 46508713; czarny: 46508716
<b>Pojemniki z tonerem* (3000 stron)</b>	cyjan: 46508711; magenta: 46508710; żółty: 46508709
<b>Pojemnik z tonerem* (3500 stron)</b>	czarny: 46508712
<b>Bęben światłoczuły**</b>	44968301
<b>Pas transferu (60 000 stron)</b>	44472202
<b>Zespól utrwalający (60 000 stron)</b>	44472603

\*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem wystarczającym na 1000 stron A4.

\*\*Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie z podajnika 1. w trybie jednostronnym (30 000 stron w czerni, 20 000 stron kolorowych).

## OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.COM/PL](http://WWW.OKI.COM/PL)

# OKI

Open up your dreams