



Niezwykła wydajność dla każdego biura

C610 wyróżnia się spośród pozostałych konkurentów szybkim, wszechstronnym, kolorowym i czarno-białym wydrukiem dokumentów biurowych w formacie A4. Z wiodącą w swej klasie obsługą nośników, pozwalającą na uzyskanie większej opłacalności inwestycji, korzyściami ekologicznymi, jak np. zmniejszoną emisją substancji węglowodorków podczas druku w firmie, ta solidna drukarka jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego małego i średniego biura. Bez wysiłku obsługuje grupy liczące nawet 10 osób.

Dotrzymuj nawet najkrótszych terminów

C610 zbudowana do pracy z szybkością, która czyni lekką każdą pracę, wymagającą najkrótszych terminów.

- Wyjątkowe szybkości drukowania – 34 str./min (druk kolorowy) i 36 str./min (druk czarno-biały)
- Pierwszy wydruk jest gotowy zaledwie po 9 (druk kolorowy) lub 8 (druk czarno-biały) sekundach
- Niezawodna cyfrowa technologia LED z mniejszą liczbą ruchomych elementów i płaską ścieżką papieru

Drukuj na dowolnym papierze

Wyjątkowa elastyczność obsługi nośników oznacza, że galanterię biurową, banery i materiały marketingowe można drukować w firmie tak łatwo, jak zwykłe dokumenty biurowe.

- Druk na papierze o gramaturze do 250 g/m² – grubszym niż stosowane we wszystkich drukarkach o porównywalnej klasie
- Obsługuje dowolne formaty od A6, poprzez A4 aż do 1,2 metrowych banerów o szerokości formatu A4
- Dzięki opcjonalnym dwóm podajnikom, pojemność papieru można zwiększyć do 1460 arkuszy

Korzyści dla środowiska

Znacznie niższy pobór mocy przez C610 zmniejsza rachunki za energię i negatywny wpływ na środowisko naturalne.

- Niskie zużycie energii; w trybie uśpienia zaledwie 1,2 W
- Drukowanie dwustronne – dupleks (opcja w modelu C610n) zmniejsza zbędne zużycie papieru, a tym samym obniża koszty
- Modele Dupleks (C610dn & C610dtn) są produktami zgodnymi z normą Energy Star

Obniżaj i kontroluj koszty drukowania

Dbając o utrzymanie minimalnych kosztów drukarka C610 ma atrakcyjną cenę, wydajne tonery i bęben światłoczuły o przedłużonej trwałości. Co więcej, z drukarką dostarczane są trzy programy użytkowe, które pozwalają oszczędzać koszty i czas. Żadna drukarka kolorowa nie oferuje tak wiele za tak niską cenę.

- Program Print Control pozwala na monitorowanie użytkowania drukarki i kontrolę kosztów
- Program PrintSuperVision pozwala na monitorowanie i zarządzanie drukarkami sieciowymi oraz sporządzanie raportów o ich wykorzystaniu
- Program Colour Access Policy Manager pozwala na monitorowanie i kontrolę drukowania w kolorze
- 3 lata gwarancji po rejestracji na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja

| | |
|-------------------------------|---|
| A4 | ✓ |
| Zakres obsługiwanych nośników | ✓ |
| Kolorowa, czarno-biała | ✓ |
| Druk | ✓ |
| Do 10 użytkowników | ✓ |

Dostępne wersje:

C610n
sieć

C610dn
dupleks, sieć

C610dtn
dupleks, sieć,
drugi podajnik



C610 – specyfikacja techniczna

| Drukarka | |
|--|---|
| Szybkość drukowania | A4: 34 str./min (kolor), 36 str./min (czarno-białe) |
| Czas pierwszego wydruku | 9 sekund (kolor), 8 sekund (czarno-biały) |
| Czas rozgrzewania | do 60 s od włączenia zasilania i do 35 s od wyjścia z trybu oszczędności energii |
| Szybkość procesora | 533 MHz |
| Jakość druku | |
| Rozdzielczość | Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Korekta | automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem komputerów Mac i sterowników PostScript) |
| Interfejs i oprogramowanie | |
| Złącza | Hi-Speed USB & 10/100-TX Ethernet |
| Języki drukowania | PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS |
| Sieć i protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS, AppleTalk; ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS. Inne: EAP |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹ | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 – 10.6.1 |
| Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo | Autoryzacja IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ³ , szyfrowanie danych ³ , filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPsec |
| Zestaw programów użytkowych ¹ | Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manager ² |
| Podawanie papieru | |
| Pojemność podajników | Taca 1: 300 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ² |
| Pojemność opcjonalnych podajników papieru | Taca 2: 530 arkuszy 80 g/m ² (standard w C610dtn); Taca 3: 530 arkuszy 80 g/m ² |
| Maksymalna pojemność | 1 460 arkuszy 80 g/m ² |
| Formaty papieru | Taca 1: A4, A5, B5, A6; Taca 2/3: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), naklejki (Avery 7162, 7664, 7666), format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery); Dupleks: A4, A5, B5, format niestandardowy: szerokość 148 – 215,9 mm x długość 210 – 355,6 mm |
| Gramatura papieru | Taca 1/2/3: 64 – 220 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 64 – 250 g/m ² ; Dupleks: 64 – 120 g/m ² |
| Drukowanie dwustronne (dupleks) | Standard: C610dn i C610dtn; Opcja: C610n |
| Odbiornik papieru | 250 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry; 80 g/m ² |

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner oryginalny można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ² wyłącznie Windows; ³ wymagana karta pamięci SDHC; ⁴ obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁵ karta pamięci SDHC do pojemności 32 GB. OKI nie odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC.



Po prostu wyjątkowa – 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach.

Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwo przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.oki.com.pl/gwarancja

Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2-letniej gwarancji on-site.

| Kroje pisma | |
|-------------------|--|
| Czcionki drukarki | Skalowane: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript; czcionki bitmatowe PCL. OCR-A/B; kod kreskowy USPS Zip |
| Kod kreskowy | Kod kreskowy z obsługą sum kontrolnych |

| Charakterystyka ogólna | |
|--------------------------------|--|
| Pamięć | Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB; Opcjonalna karta pamięci SDHC ⁵ : 16 GB |
| Warunki pracy | Temperatura/wilgotność: 10°C do 32°C (17°C do 27°C zalecana)/wilgotność zalecana 20% do 80% (zalecana wilgotność względna 50% do 70%) Przechowywanie: -10°C do 43°C, wilgotność względna 10% do 90% |
| Zasilanie | Jednofazowe 220-240 VAC, 50/60 Hz +/-2% |
| Zużycie energii | Typowe: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100 W (średnio); tryb oszczędności energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W |
| Poziom hałasu | Tryb pracy: 54 dB(A); tryb gotowości: 37 dB(A); tryb oszczędności energii: poziom hałasu otoczenia |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | C610n: 340 x 435 x 546 mm; C610dn: 340 x 435 x 604 mm; C610dtn: 476 x 435 x 604 mm |
| Waga ⁴ | C610n: 26 kg; C610dn: 29 kg; C610dtn: 35 kg |
| Obciążenie | Maksymalne: 75 000 stron/miesiąc; Średnie: 1500 do 5000 stron/miesiąc |
| Gwarancja | Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu. Wieczysta gwarancja na listwy LED. |
| Nr katalogowe produktów | C610n: 44205303; C610dn: 01268901; C610dtn: 01269002 |

| Akcesoria (numery katalogowe) | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 2. podajnik papieru | 44274502 (standard w C610dtn) |
| 3. podajnik papieru | 44274502 |
| Zespół druku dwustronnego | 01272601 |
| Szafka | 01219302 |
| Pamięć | 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908 |
| Karta pamięci SDHC ⁵ | 16 GB: 01272701 |

| Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe) | |
|---|--|
| Kasety z tonerem* (8 000 stron cz.-b. & 6 000 stron kolorowych) | Cyan: 44315307; Magenta: 44315306; Żółty: 44315305; Czarny: 44315308 |
| Bęben światłoczuły** (20 000 stron) | Cyan: 44315107; Magenta: 44315106; Żółty: 44315105; Czarny: 44315108 |
| Pas transferu (60 000 stron) | 44341902 |
| Zespół utrwalający (60 000 stron) | 44289103 |

*Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana z tonerami startowymi na 2000 arkuszy (A4). **Bęben: Średni czas eksploatacji dla arkuszy formatu A4.



OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: 22 448 65 00
Faks: 22 448 65 01
www.oki.pl

OKI
PRINTING SOLUTIONS