

Parametry techniczne drukarki C612

OKI

Niezawodna, kolorowa drukarka A4 do wewnętrznych materiałów marketingowych to niezbędny element wyposażenia każdego dobrze funkcjonującego biura.

Model C612 to elastyczna obsługa nośników, solidne zabezpieczenia i niskie koszty eksploatacji. W ten sposób możesz drukować materiały marketingowe najwyższej jakości, zależnie od potrzeb, wewnątrz firmy i na czas.

Niewielkie koszty eksploatacji sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku w małych i średnich firmach.

Najważniejsze funkcje

- Rewelacyjna jakość wydruku (technologia ProQ2400), wysoka rozdzielczość 1200 x 600 DPI i pojemność do 1460 arkuszy papieru dla zaawansowanych zadań drukowania
- Druk na nośnikach o gramaturze do 250 g/m² – to więcej niż jakkolwiek inny model na rynku
- Zabezpieczenia chronią ważne dane i adresy IP
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



Istotne zabezpieczenia

- Opcja wydruku poufnego i dodatek w postaci wydawania kart[#] pozwalają użytkownikom wyświetlać i wybierać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów



Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal



Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru (opcja w modelu C612n)
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja drukarki

Zaawansowane funkcje łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej*
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Obsługa funkcji Google Cloud Print 2.0 pozwala drukować, gdy jesteś w drodze
- Dostępna opcjonalna karta sieci WLAN

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Sieć/druk dwustronny	✓
Wydruk od formatu A6 do 1321 mm, papier do 250 g/m ²	✓
1–20 użytkowników	✓

*funkcja wymaga uprzedniej instalacji opcjonalnego modułu interfejsu sieci bezprzewodowej.

C612 – drukarka kolorowa i monochromatyczna

DRUKARKA	
Szybkość druku A4	A4: 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni
Czas pierwszego wydruku	9 s w kolorze, 8 s w czerni
Czas nagrzewania	Do 60 sekund od momentu włączenia oraz do 35 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMPv3, SSL/TLS HTTPS, druk zabezpieczony ² , bezpieczne usuwanie ² , filtrowanie adresów MAC, adresów IP, zestaw protokołów IPsec
Zestaw narzędzi programowych ³	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript; czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność papieru	1,460 arkuszy (80g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2/3: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar własny (do 1321 mm długości włącznie z banerem); tryb dwustronny: A4, A5B5; rozmiar własny: szerokość od 148 do 215,9 mm x długość od 210 do 355,6 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 64 do 250 g/m ² ; druk dwustronny: od 64 do 220 g/m ²
Druk dwustronny	Standard C612dn, opcja C612n
Odbiór papieru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m ²)

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału firmy OKI; ²Wymagana karta SHDC;

³Tylko system Windows; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne;

⁵Karta SHDC (Secure Digital High Capacity) obsługuje do 32 GB miejsca. Firma OKI nie odpowiada za korzystanie z kart SDHC innych niż oryginalne produkty OKI ⁶Tylko systemy Mac OS X Informacje o materiałach eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oki-warranty.com/3year Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.

[#]Dostępne za pomocą portalu OKI od 2017r.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HL, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek OKI Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB; Dodatkowa karta pamięci SDHC ⁵ : 16 GB
Warunki pracy	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks. 1300 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom głośności	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: poziom dźwięków otoczenia
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340mm
Ciężar*	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie; Zalecane: od 1500 do 5000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numer katalogowy produktu	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Druk dwustronny	01272601 (standard w modelu C612dn)
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC ⁵ :	16GB: 01272701
Karta sieci WLAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	Cyjan: 46507507; magenta: 46507506; żółty: 46507505
Pojemnik z tonerem* (8000 stron)	Czarny: 46507508
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Cyjan: 46507307; magenta: 46507306; żółty: 46507305; czarny: 46507308
Pas transferu (60 000 stron)	45381102
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44289103

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.

**Bębny światłoczuły: średni cykl dla stron A4.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI

Open up your dreams