

## Oto najmniejsza drukarka kolorowa A3, oferująca niezwykle wysoką jakość druku.

Jeżeli szukasz drukarki, która poradzi sobie ze wszystkim jednakowo dobrze, to seria C800 będzie idealnym wyborem, zwłaszcza jeżeli urządzenie nie może zajmować zbyt dużo miejsca. Epokę wielkich drukarek A3 na szczęście mamy już za sobą. Nasze urządzenia zmieszczą się w małych biurach i przestrzeni handlowej, pozwalając drukować materiały marketingowe wewnątrz firmy, w zależności od potrzeb.

Seria C800 odpowiada również na codzienne potrzeby w zakresie drukowania, oferując szybkie i niezawodne wydruki biurowe przy zachowaniu poufności kluczowych dokumentów.

### Najważniejsze funkcje

- Najmniejsza drukarka A3 na rynku, idealna dla sektora handlowego
- Doskonała elastyczność obsługi nośników, od A6 do A3 i banerów o długości do 1321 mm
- Prędkość druku kolorowego do 35 stron na minutę
- Szybkie drukowanie dwustronne (opcja dla modeli n)
- Pojemność do 1990 arkuszy o gramaturze od 64 do 256 g/m<sup>2</sup>
- Doskonała jakość wydruku 1200 x 1200 DPI (C843dn)
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



### Istotne zabezpieczenia

- Opcja wydruku poufnego i dodatek w postaci wydawania kart<sup>#</sup> pozwalają użytkownikom wyświetlać i wybierać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów

### Wygoda użytkowania

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal



### Zaawansowane funkcje łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Dostępna dodatkowa karta sieci WLAN
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Obsługa funkcji Google Cloud Print 2.0 pozwala drukować, gdy jesteś w drodze

### Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Drukowanie monochromatyczne tylko po opróżnieniu pojemników kolorowych
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja

A3/A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Sieć/druk dwustronny	✓
Wydruk od formatu A6 do 1321 mm, papier do 250 g/m <sup>2</sup>	✓
1-30 użytkowników	✓

# C823, C833, C843 – drukarki kolorowe i monochromatyczne

Drukarka		OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Szybkość druku	C823: A4: 23 str./min, kolor / czerni i biel; A3 13 str./min, kolor / czerni i biel C833/C843: A4: 35 str./min, kolor / czerni i biel; A3: 20 str./min, kolor / czerni i biel	Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB (C823/C833); Standardowa pamięć RAM: 512 MB; maksymalnie: 768 MB (C843) Dodatkowa karta pamięci SDHC <sup>3</sup> : 16 GB
Czas pierwszego wydruku	C823: 14 sekund kolor / czerni i biel C833/C843: 9,5 sekund kolor / czerni i biel	Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Czas nagrzewania	Do 25 sekund od momentu włączenia oraz do 20 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii	Zasilanie	220-240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE		Pobór mocy	Typowy: 700W; maks: 1170W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <12W; tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W; automatyczne wyłączenie: <0,15 W
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, gniazdo hosta USB 2.0, standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)	Poziom hałasu	Podczas pracy: <52 dB(A); tryb czuwania: 32 dB(A) lub mniej; w trybie energooszczędnym: poziom dźwięków otoczenia
Języki drukowania	C823: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843: A4: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	449 x 552 x 360mm
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise	Ciężar <sup>5</sup>	Okolo 37 kg (modele n); okolo 40 kg (modele d)
Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11	Obciążalność	Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie; Zalecane: Od 1500 do 5000 stron miesięcznie
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzalnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMP V3, SSL/TLS HTTPS, druk zabezpieczony <sup>2</sup> , bezpieczne usuwanie <sup>2</sup> , szyfrowanie danych <sup>2</sup> , filtrowanie adresów IP, zestaw protokołów IPsec	Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Zestaw narzędzi programowych <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Color Swatch Utility <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>2</sup> , PDF Direct Print <sup>2/7</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>2</sup>	Numery katalogowe produktu	C823n:46471514 C823dn:46550702 C833n: 46396614 C833dn: 46550705 C843dn: 46468704
CZCIONKI		AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Czcionki drukarki	C823: skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP C833 / C843: skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, kody kreskowe USPS ZIP	Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR	Karta pamięci SDHC <sup>3</sup> :	16 GB: 44848903
Jakość druku	Rozdzielczość	Drugi / trzeci / czwarty podajnik papieru	44713903
	C823 / C833: technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C843: 1200 x 1200 dpi	Szafka	01321101
	Dodatkowe funkcje	Stojak na kółkach	44853903
	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)	Druk dwustronny	44717603 (standard w modelach dn)
	Podawanie papieru	Karta sieci WLAN	45830202
	Pojemność podajników papieru	Uchwyt czytnika kart IC	46539501
	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
	Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Pojemniki z tonerem* (7 000 stron)	Cyjan: 46471103; magenta: 46471102; żółty: 46471101; czarny: 46471104
	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik 4: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>	Pojemniki z tonerem** (10 000 stron)	Cyjan: 46443103; magenta: 46443102; żółty: 46443101; czarny: 46443104
	Maksymalna pojemność podajników	Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Cyjan: 46438003; magenta: 46438002; żółty: 46438001; czarny: 46438004
	1990 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>	Pas transferu (80 000 stron)	44846204
	Formaty papieru	Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805
	Podajnik 1: A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 kopert (Com-10, DL, C5, C4), rozmiar własny (do 1321 mm długości, w tym banery); Tryb dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; rozmiar własny: szerokość od 148,5 do 297 mm, długość od 182 do 431,8 mm	*Tonery: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana z tonerem na 2500 A4 stron. **Bębny światłoczuły: średnia liczba wydrukowanych stron A4.	
	Gramatura papieru		
	Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik 2/3/4: Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: Od 64 do 256 g/m <sup>2</sup> ; druk dwustronny: Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup>		
	Druk dwustronny		
	Standardowo: C823dn, C833dn, C843dn; opcja: C823n, C833n		
	Odbiór papieru		
	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m <sup>2</sup> )		

<sup>1</sup>Odwiedź lokalną stronę internetową firmy OKI, aby pobrać najnowsze sterowniki i uzyskać zgodność z odpowiednim systemem operacyjnym; <sup>2</sup>Wymagana karta pamięci SDHC; <sup>3</sup>Tylko system Windows; <sup>4</sup>Karta SDHC (Secure Digital High Capacity) obsługuje do 32 GB miejsca. Firma OKI nie odpowiada za korzystanie z kart SDHC innych niż oryginalne produkty OKI; <sup>5</sup>W tym wszystkie materiały eksploatacyjne; <sup>6</sup>Tylko systemy Mac OS X; <sup>7</sup>Tonery o wyższej wydajności są kompatybilne wyłącznie z modelami C833 / C843

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

## Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [www.oki-warranty.com/3year](http://www.oki-warranty.com/3year). Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.

<sup>4</sup>Dostępne na stronie OKI od roku 2017.



## OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.COM/PL](http://WWW.OKI.COM/PL)

# OKI

Open up your dreams