



Szybki druk kolorowy A3 i A4 dla firm, które wymagają profesjonalnej jakości grafiki

C841 oferuje druk w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi zapewniający organizacjom wydruki z jeszcze większą ostrością szczegółów, w żywych kolorach, z ostrym, wyraźnym tekstem i dobrą reprodukcją cienkich linii. Można korzystać z dużej szybkości druku do 35 str./minutę, wysokiej wydajności tonerów – do 10 000 wydruków i niskich kosztów zmiennych, co w połączeniu z najwyższą jakością druku kolorowego o wysokiej rozdzielczości ułatwia wspieranie rozwoju własnej działalności gospodarczej, jak również pozwala sprostać wymaganiom klientów.

C841 bazując na sprawdzonej i przetestowanej technologii, na której mogą polegać użytkownicy, oferującej codzienne wydruki, wraz ze wsparciem 3-letnią gwarancją.

Funkcja High Definition Color zapewnia doskonałą jakość samodzielnego druku

- Technologia jakości wydruków ProQ2400 Multi-level, rozdzielczość 1200 x 1200 dpi z płynniejszym przechodzeniem odcieni
- Funkcja poprawienia zdjęć Photo Enhance pozwala uzyskiwać ostre, wyraźne i żywe obrazy fotograficzne
- Szybkość druku w kolorze do 35 str./minutę - format A4
- Druk pierwszej strony w 9,5 sekundy
- Unikatowa aplikacja OKI Template Manager umożliwia formatowanie różnych dokumentów i ich samodzielną druk

Doskonała elastyczność nośników

- Druk dwustronny w standardzie*
- Formaty od A6 do A3 oraz bannery do 1321 mm
- Możliwość drukowania na papierze o gramaturze od 64 do 256 g/m²
- Standardowa pojemność podajnika papieru - 400 arkuszy, rozszerzalna do 1 990 arkuszy

Kontrola druku za pomocą wielu narzędzi programowych

- Print Job Accounting – obserwacja i kontrola wykorzystania druku sieciowego
- Mobile printing – druk z wielu różnych urządzeń mobilnych poprzez sieci bezprzewodowe
- PrintSuperVision – kontrolowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami w sieci
- Colour Access Policy Manager – podejmowanie decyzji uprawnień do druku kolorowego lub czarno-białego
- Print Release Card Solution – opcjonalny interfejs do zarządzania drukiem za pośrednictwem kart inteligentnych
- Secure Print – umożliwia wykonanie wydruków chronionych po wprowadzeniu z klawiatury numerycznej kodu PIN

Zaprojektowana pod kątem efektywności, stworzona do działania

- Zastosowana technologia LED, która jest bardzo efektywna energetycznie
- Tryb Deep Sleep, zmniejszający zużycie energii do 1W
- Tryb OFF dodatkowo redukujący zużycie energii do 0,15W, w razie potrzeby możliwe jest szybkie wznowienie zasilania
- Tryb Duplex zmniejszający zużycie papieru*
- Funkcja Toner Saving - zmniejsza zużycie tonera podczas druku roboczych wersji dokumentów
- Druk czarno-biały wtedy, gdy wyczerpał się toner kolorowy

A3/A4	✓
Druk w kolorze / czarno-biały	✓
Druk od formatu A6 do bannerów o długości 1321mm, gramatura do 256g/m ²	✓
1 – 30 użytkowników	✓

Dostępne modele:
C841n
 praca sieciowa
C841dn
 duplex, praca sieciowa
C841cdtn
 szafka, duplex,
 2-gi podajnik, praca sieciowa



C841 - Drukarka kolorowa / czarno-biała

Drukarka	
Szybkość druku	A4: 35 str./min kolor, 35 str./min czarno-białe; A3: 20 str./min kolor, 20 str./min czarno-białe
Czas pierwszego wydruku	9,5 sekundy kolor, 9,5 sekundy wydruk czarno-biały
Czas rozgrzewania	Do 32 sekund od włączenia zasilania i do 27 sekund od uruchomienia funkcji oszczędzania zasilania
Szybkość procesora	800MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Łączność	Hi-Speed USB x 2 (1 x typ A & 1 x typ B), 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy (opcjonalny)
Języki drukowania	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, Emulacja PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF DirectPrint v1.8
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	IPv6, uwierzytelnienie 802.1x, SNMP V3, szyfrowanie SSL3/TLS HTTPS, Secure Print2, Secure Erase2, Data Encryption2, filtracja MAC, filtracja IP
Pakiet programów użytkowych	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ^{2&3} , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³

KROJE CZCIONEK

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody kreskowe	Kody kreskowego z obsługą sum kontrolnych

JAKOŚĆ WYDRUKU

Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Rozszerzenia	Auto Colour Balance, Photo Enhance via Driver (nie obejmuje Mac OS i wszystkich sterowników PostScript)

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Pojemność – podajnik opcjonalny	Podajnik 2: 530 arkuszy o gramaturze 80g/m ² (standard dla C841cdtn); Podajnik 3: 530 arkuszy o gramaturze 80g/m ² ; Podajnik 4: 530 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Maksymalna pojemność	1 990 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 rozmiarów kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Rozmiar użytkownika (do 1321mm długości, w tym bannery); Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; Rozmiar użytkownika: szerokość 148,5-297mm, długość 182-431,80mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: od 64 do 220 g/m ² ; Podajnik 2/3/4: od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: od 64 do 256g/m ² ; Duplex: od 64 do 220g/m ²
Duplex	Standardowo: C841dn, C841cdtn; Opcjonalnie C841n
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 250 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB Opcjonalna karta pamięci SDHC4: 16 GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / 20% - 80% wilgotności względnej (zalecane 50% - 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C - 43°C, 10% - 90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 700 W; Maksymalne: 1400 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 12 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,0 W;
Poziom hałasu	Tryb pracy: < 52dB(A); Tryb gotowości: 32dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	C841n, C841dn: 360 x 449 x 552 mm; C841cdtn: 780 x 449 x 552
Masa ⁵	C841n: około 37kg; C841dn: około 40kg; C841cdtn: około
Obciążenie	Maksymalne: 50,000 str./miesiąc; Zalecane: maks. 1,500 - 5,000 str./miesiąc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	C841n: 44846304; C841dn: 01318902; C841cdtn: 01318904

AKCESORIA (NUMER KATALOGOWY)

Duplex	44717603 (Standard dla C841dn, C841cdtn)
Pamięć	256MB: 44302202; 512MB: 44302206
Karta pamięci SDHC ⁴	16GB: 44848903
Podajnik nr 2/3/4	44713903 (Standard dla C841cdtn)
Szafka	01321101 (Standard dla C841cdtn)
Podstawa na kółkach	44853903

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Pojemnik z tonerem* (10 000 stron)	Cyan: 44844507; Magenta: 44844506; Yellow: 44844505; Black: 44844508
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Cyan: 44844407; Magenta: 44844406; Yellow: 44844405; Black: 44844408
Pas transferu (80 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805

* Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem startowym na 2,500 stron A4 (zgodnie z ISO/ISC 19798).

**Bęben światłoczuły : średnia wytrzymałość przy druku stron A4.

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje o kompatybilności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Wymagana karta pamięci SDHC;

³Tylko dla systemu Windows; ⁴Secure Digital High Capacity (SDHC) - karta pamięci obsługuje do 32GB; ⁵Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/GWARANCJA. Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500

Faks +48 (0) 22 44 86 501

www.oki.pl



©2012 OKI Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI