

# Drukarka HP Color LaserJet seria CP6015



Wytrzymała, wydajna, wielkoformatowa kolorowa drukarka laserowa umożliwiająca zaspokajanie we własnym zakresie potrzeb dużych zespołów i użytkowników o wysokich wymaganiach. Szybki druk z wysoką jakością na wielu różnych nośnikach, pełny zestaw funkcji sieciowych i zaawansowane funkcje wykańczania dokumentów.

**Idealne rozwiązanie dla zespołów i działów liczących 15 lub więcej pracowników w małych i średnich firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach z sektora publicznego, w których trzeba drukować różne dokumenty w kolorze i w czerni, takie jak materiały związane ze sprzedażą i marketingiem czy prace o dużym formacie, na przykład arkusze kalkulacyjne, plakaty i banery (320x915 mm).**

**Ta najwydajniejsza i najwszechstronniejsza kolorowa drukarka laserowa HP pozwala zwiększyć produktywność.**

Drukowanie dokumentów z prędkością do 41 str./min w czerni i w kolorze (A4). Wszechstronny podajnik, który obsługuje nośniki o formacie do SRA3 (320x457 mm) i gramaturze w zakresie 64–220 g/m<sup>2</sup>, umożliwia drukowanie dużych prac, takich jak arkusze kalkulacyjne, plakaty i banery (320x915 mm). Zaawansowane opcje podawania i odbioru papieru, w tym moduł do produkcji broszur<sup>1</sup> i odbiornik ze zszywaczem<sup>2</sup>, pozwalają wytwarzać złożone dokumenty we własnym zakresie. Moduł automatycznego druku dwustronnego<sup>3</sup> i możliwość zwiększenia pojemności podajników do 2100 arkuszy<sup>4</sup> zapewniają dodatkową elastyczność.

**Toner HP ColorSphere pozwala tworzyć przyciągające uwagę dokumenty o znakomitej jakości druku i wysokim połysku.**

Toner HP ColorSphere gwarantuje wspaniałe kolory, realistyczną jakość zdjęć i wyjątkowy połysk na szerokiej gamie nośników, co zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów marketingowych. Automatyczna kalibracja odcieni neutralnych i ulepszona funkcja rozpoznawania typu nośnika gwarantują wspaniałe rezultaty w zastosowaniach wymagających doskonałego odwzorowania kolorów. Różne tryby przetwarzania obrazu i technologia HP ImageREt 4800 umożliwiają szybkie tworzenie złożonych obrazów. Nowy tryb 1200x600 dpi pozwala uzyskiwać wysoką dokładność linii w takich zastosowaniach jak kartografia, CAD i rysunki architektoniczne.

**Wyjątkowo łatwa w instalacji, obsłudze i zarządzaniu kolorowa drukarka pozwala użytkownikowi skoncentrować się na działalności biznesowej.**

Wbudowany interfejs sieci gigabitowej z obsługą IPv6 i nowymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne i niezawodne udostępnianie drukarki. Nowy uniwersalny sterownik druku HP umożliwia łatwe, jednolite konfigurowanie i drukowanie za pośrednictwem sieci. Inteligentne funkcje oryginalnej głowicy drukującej HP LaserJet umożliwiają korygowanie jakości druku, automatyczne ostrzeżenie o zużyciu się materiałów eksploatacyjnych oraz ich wygodne zamawianie<sup>5</sup>. Oprogramowanie HP Web Jetadmin pozwala zdalnie zarządzać zespołem drukarek oraz kontrolować wykorzystanie druku w kolorze przez zespół.

<sup>1</sup> Wyposażenie opcjonalne, należy zakupić osobno

<sup>2</sup> Wyposażenie opcjonalne, należy zakupić osobno

<sup>3</sup> Dostępne tylko z modelami HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh

<sup>4</sup> Podajnik na 500 arkuszy i szafka są opcjonalne i należy je zakupić osobno; 3 podajniki na 500 arkuszy i szafka są dostępne tylko w modelu HP Color LaserJet CP6015xh

W przypadku pozostałych modeli jest to wyposażenie opcjonalne i należy je zakupić osobno

<sup>5</sup> Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju: [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)  
Łączenie zamówień dostępne w przypadku drukarek z oprogramowaniem HP Easy Printer Care.



Drukarki HP Color LaserJet CP6015n



Drukarki HP Color LaserJet CP6015dn



Drukarki HP Color LaserJet CP6015xh

## Przegląd produktu

1. Czterowierszowy panel sterowania
2. Odbiornik papieru na 500 arkuszy (wydrukiem do dołu)
3. Taca do odwracania kartek przy druku dwustronnym
4. Bezpośredni dostęp do łatwej w instalacji kasety z tonerem
5. Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
6. Procesor 835 MHz, 512 MB pamięci, moduł druku dwustronnego (standard w modelach DN i XH), serwer wydruków HP Jetdirect Gigabit Ethernet, port USB 2.0 Hi-Speed, dwa gniazda na karty rozszerzenia EIO, wbudowany wydajny dysk twardy HP (standard w modelu XH)
7. Podajnik 2 na 500 arkuszy
8. Trzy podajniki na 500 arkuszy — łączna pojemność podajników: 2100 arkuszy (standard w modelu XH)



## Krótką charakterystyka



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015n

- HP LaserJet CP6015n: prędkość druku do 41 str./min
- technologia HP ImageREt 4800
- efektywna jakość wyjściowa 600x600 dpi
- 512 MB pamięci RAM
- procesor 835 MHz
- wbudowana gigabitowa karta sieciowa z obsługą IPv6
- standardowa pojemność wejściowa 600 arkuszy z dwoma podajnikami papieru oraz możliwość jej zwiększenia do 2100 arkuszy z użyciem czterech podajników na 500 arkuszy i jednego podajnika uniwersalnego na 100 arkuszy



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015dn

- HP LaserJet CP6015dn: jak HP LaserJet P6015n z modułem automatycznego druku dwustronnego



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015xh

- HP LaserJet CP6015xh: jak HP LaserJet P6015n z modułem automatycznego druku dwustronnego
- trzema podajnikami papieru na 500 arkuszy i szafką oraz dyskiem twardym

## Zalecane akcesoria



**J7989G**  
Dysk twarde o wysokiej wydajności Serial ATA HP  
Dysk twarde z interfejsem Serial ATA o wysokiej wydajności umożliwia administratorom kontrolę nad drukowaniem na urządzeniach peryferyjnych ze złączem EIO.



**J7961G**  
Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



**J7997G**  
Serwer druku HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



**J8007G**  
Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g



**J7972G**  
Karta interfejsu równoległego HP 1284B  
Karta HP 1284B do portu równoległego to interfejs portu równoległego służący do podłączania zgodnych urządzeń peryferyjnych HP. Zapewnia obsługę urządzeń podłączanych do portu równoległego. Kartę tę można z łatwością umieścić w wolnym gnieździe EIO urządzenia peryferyjnego.



**J7951G**  
Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g

## Informacje o zamawianiu



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)

Drukarka HP Color LaserJet 6015N; wkłady drukujące o dużej pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny, purpurowy i żółty na 21000 wydruków zainstalowane fabrycznie razem z tonerem HP ColorSphere; zainstalowane fabrycznie bębny obrazujące: czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000 wydruków; wbudowana gigabitowa karta sieciowa; dokumentacja dołączona do drukarki (instrukcja wprowadzająca), sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania, wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy i jeden podajnik wejściowy na 500 arkuszy, adapter do blokady do użytku z blokadami innych producentów; np. blokada Kensington



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)

Drukarka HP Color LaserJet CP6015dn; wkłady drukujące o dużej pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny, purpurowy i żółty na 21000 wydruków zainstalowane fabrycznie razem z tonerem HP ColorSphere (zgodnie ze standardami ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazujące: czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000 wydruków; wbudowana gigabitowa karta sieciowa i moduł automatycznego druku dwustronnego; dokumentacja dołączona do drukarki (instrukcja wprowadzająca), sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania, wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy i jeden podajnik wejściowy na 500 arkuszy, adapter do blokady do użytku z blokadami innych producentów, np. Kensington



### Drukarki HP Color LaserJet CP6015xh (Q3934A)

Drukarka HP Color LaserJet CP6015xh; wkłady drukujące o dużej pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny, purpurowy i żółty na 21000 wydruków zainstalowane fabrycznie razem z tonerem HP ColorSphere (zgodnie ze standardami ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazujące: czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000 wydruków; wbudowana gigabitowa karta sieciowa i moduł automatycznego druku dwustronnego; dokumentacja dołączona do drukarki (instrukcja wprowadzająca), sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania, wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy i cztery podajniki wejściowe na 500 arkuszy, adapter do blokady do użytku z blokadami innych producentów, np. Kensington

## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

### Akcesoria

**J7989G** Dysk twarde o wysokiej wydajności Serial ATA HP

**J7972G** Karta interfejsu równoległego HP 1284B

### Materiały eksploatacyjne

**CB457A** Grzałka utrwalająca HP Color LaserJet CB457A 110 V

**CB458A** Grzałka utrwalająca HP Color LaserJet CB458A 220 V

**CB459A** Zestaw rolek HP Color LaserJet CB459A

**CB463A** Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CB463A

### Sieci i łączność

**J7961G** Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

**J7997G** Serwer druku HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

**J8007G** Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

**J7972G** Karta interfejsu równoległego HP 1284B

**J7951G** Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g

**J7934G** Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

### Serwis i pomoc techniczna

**UJ177A/E** HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata

**UJ181E** HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 3 lata

**UJ186PE** HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok

**UJ188PE** HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w 4 godziny od zgłoszenia, 1 rok

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>



## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy		
<b>Prędkość druku</b>	A4 w czerni: Do 41 str./min, w kolorze: Do 41 str./min Pierwsza wydrukowana strona W czerni: poniżej 11 s z trybu gotowości, w kolorze: poniżej 11,5 s z trybu gotowości Szybkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac		
<b>Procesor</b>	835 MHz, Procesor PMC		
<b>Pamięć</b>	512 MB		
<b>Rozdzielczość druku</b>	W czerni: Do 1200 x 600 dpi Kolor: Do 1200 x 600 dpi		
<b>Jakość druku</b>	HP ImageREt 4800		
<b>Języki drukowania</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.3)		
<b>Czcionki</b>	Zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica)		
<b>Normalny cykl pracy (miesięcznie, format A4)</b>	Do 175000 stron		
<b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie</b>	4000-17000		
<b>Marginesy wydruku</b>	górny: 2 mm, lewy: 2 mm, prawy: 2 mm, dolny: 2 mm		
<b>Obsługa nośników</b>	<b>Podawanie nośników</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Waga</b>
	Podajnik 1	arkusze: 100, kolorowe arkusze folii: 50, koperty: 60-220	g/m <sup>2</sup> 10
	Podajnik 2	arkuszy: 500	60-220 g/m <sup>2</sup>
	Drukowanie dwustronne:	CP6015n: Ręczny (z obsługą przez sterownik); CP6015dn: Automat; CP6015xh: Automat	
	<b>Odbiór nośników:</b>	Liczba arkuszy: Do 500. Koperty: Do 10. Folie przezroczyste: Do 500	
<b>Nośniki</b>	Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, ekologiczny, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety, kartony, folia		
<b>Interfejsy</b>	Dwa porty hosta zgodne ze specyfikacją USB 2.0 do podłączenia urządzeń innych producentów, port urządzenia USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), dwa gniazda EIO, serwer wydruków HP Jetdirect Gigabit Ethernet, złącze Jetlink, port do blokady Kensington		
<b>Możliwości pracy w sieci</b>	Wewnętrzny serwer wydruków HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sieci bezprzewodowej 802.11b		
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32-/64-bitowy), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.2 i nowsze Opcjonalnie: Sterowniki do systemu UNIX są dostępne pod adresem <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> . Sterowniki do systemu Linux są dostępne pod adresem <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> . Najnowsze informacje o drukarce i sterowniki są dostępne pod adresem <a href="http://www.hp.com/support/cljcp6015">http://www.hp.com/support/cljcp6015</a> .		
<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008 XP, 2003 64-bitowy, XP 64-bitowy; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitowy (dla Microsoft® IPv6 zgodnego z Microsoft® Windows® 2003, XP i Windows Vista®); Novell® 5.1 lub nowszy; Mac OS X w wersji v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Microsoft® Windows® XP (32-bitowy i 64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), 2000 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista® (32-bitowy i 64-bitowy), Mac OS X wersja v10.2 i nowsze; procesor PowerPC lub Intel® Core		
<b>Oprogramowanie</b>	Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3 (HP PCL 5c tylko w Internecie)		
<b>Panel sterowania</b>	Panel sterowania LCD z wyświetlaczem 4-wierszowym oraz możliwością wyświetlania animacji; 3 diody statusu; Dioda ostrzegawcza; Dioda pracy z danymi; Dioda gotowości. Przycisk Pomoc (znak zapytania), Wybierz (znak zaznaczenia), strzałki do góry i w dół oraz Cofnij; 10-klawiszowa klawiatura numeryczna do podawania numeru PIN i innych wartości liczbowych		
<b>Zarządzanie drukarką</b>	HP Web Jetadmin, wbudowany serwer WWW HP, HP Easy Printer Care		
<b>Możliwość rozszerzeń</b>	CP6015n: 1 podajnik na 500 arkuszy z szafką LUB podajnik na 3 x 500 arkuszy; dysk twardy o dużej pojemności; pamięć; CP6015dn: 1 podajnik na 500 arkuszy z szafką LUB podajnik na 3 x 500 arkuszy; dysk twardy o dużej pojemności; pamięć; CP6015xh: Pamięć; urządzenia do wykańczania dokumentów, w tym odbiornik ze szczytaczem i moduł do produkcji broszur		
<b>Zasilanie</b>	Wymagania: Napięcie wejściowe 100-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)		
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	Bez opakowania: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm W opakowaniu: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1 210 mm		
<b>Waga</b>	Bez opakowania: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg W opakowaniu: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg		
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura pracy: Od 10 do 30°C. Zalecana temperatura pracy: Od 17 do 25°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: od 0 do 35°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 5-95%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,9 B(A) (druk z prędkością 41 str./min), niesłyszalna (tryb gotowości). Ciśnienie dźwięku: LpAm 54 dB(A) (druk), niesłyszalna (tryb gotowości)		
<b>Certyfikacje produktu</b>	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: Argentyna (TUV znak S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-00), Chiny (GB4943), Czechy (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (znak CE - dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 73/23/EEC), Niemcy (TUV: EN60950-IEC 60825-1), Węgry (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japonia (Radio Law), Litwa (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Meksyk (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polska (znak B-IEC 60950-IEC60825-1), Rosja (GOST: R50377), Słowacja (IEC 60950-IEC60825-1), Słowenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1), RPA (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR rozdział 1 podrozdział 1 dla laserów); Produkt laserowy/LED klasy 1 Certyfikacje EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasa B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ICES-003, wydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Dyrektywa EMC 89/336/EEC i dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 73/23/EEC oraz znak CE		
<b>Gwarancja</b>	1 rok z obsługą w miejscu instalacji		

<http://www.hp.pl>



Profesjonalna jakość każdego wydruku

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 09/08 4AA1-7353PLE

