

Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M377dw



Fantastyczne rezultaty. Solidne zabezpieczenia.

Drukuj, kopiuj i skanuj za pomocą tego łatwego w obsłudze, najmniejszego w swojej klasie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego druk dwustronny i łączność bezprzewodową oraz szybką realizację zadań. Oryginalne wkłady laserowe HP z technologią JetIntelligence umożliwiają wydruk większej ilości stron.



Najważniejsze wydarzenia

- 24 str./min w czerni, 24 str./min w kolorze
- Wydruk pierwszej strony w kolorze z trybu uśpienia / automatycznego wyłączenia w 11,4 s
- Prędkość druku dwustronnego: 19 obrazów na minutę
- Automatem podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- Funkcja HP automatycznego włączania/wyłączania dla niskiego zużycia energii
- Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm z obsługą gestów i aplikacji
- Skanowanie do wiadomości e-mail, folderu, chmury, pamięci USB
- Uwierzytelnianie LDAP, druk w trybie prywatnym, druk z wykorzystaniem kodów PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wireless Direct, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne

Szybkie realizowanie większej liczby zadań z zachowaniem bezpieczeństwa danych

- Z łatwością skanuj pliki bezpośrednio do wiadomości poczty elektronicznej, pamięci USB, folderów sieciowych i chmury za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji biznesowych³.
- Weź swoje dokumenty i zapręgnij nasze urządzenie do pracy. W przypadku tego urządzenia wielofunkcyjnego czas potrzebny na wydruk pierwszej strony i dwustronnych dokumentów jest krótszy w porównaniu z konkurencyjnymi produktami⁴.
- Ochrona poufnych danych dzięki drukowaniu uwierzytelnianemu kodem PIN oraz opcjonalnym nośnikom USB i technologii HP JetAdvantage Private Print^{5,6}.
- Zabezpiecz zadania druku – od uruchomienia do wyłączenia urządzenia – dzięki zintegrowanym funkcjom, takim jak uwierzytelnianie LDAP.

Wydajne drukowanie, łatwość zarządzania

- Łatwe zarządzanie zadaniami druku bezpośrednio na urządzeniu wielofunkcyjnym. Wystarczy dotknąć ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm lub przesunąć po nim palcem.
- Łatwe drukowanie dokumentów Microsoft® Word i PowerPoint® – teraz bezpośrednio z pamięci USB⁷.
- Łatwe zarządzanie urządzeniami i program HP Web Jetadmin z całym zestawem narzędzi do zarządzania podstawowego⁸.
- Drukuj, zużywając mniej energii niż większość konkurentów⁹ – z oryginalnym tonerem HP z technologią JetIntelligence.

Więcej. Stron, wydajności, ochrony.

- Więcej wydruków za tę samą cenę – dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią JetIntelligence².
- Toner HP ColorSphere 3 zapewnia profesjonalne rezultaty nawet przy dużej prędkości druku.
- Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami.
- Drukuj natychmiastowo dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom z tonerami. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o dużej pojemności.

Proste opcje druku z urządzeń przenośnych zapewniają stałą łączność.

- Wykorzystaj maksymalnie swoje stanowisko pracy dzięki eleganckiemu, niewielkiemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, najmniejszemu w swojej klasie¹.
- Łatwe drukowanie z różnych smartfonów i tabletów. Zasadniczo nie jest wymagana żadna konfiguracja ani aplikacje¹⁰.
- Udostępnij druk bezprzewodowy w biurze – z poziomu urządzeń przenośnych – bez konieczności połączenia z siecią firmową¹¹.
- Funkcje łączności sieciowej Ethernet i łączność bezprzewodowa pozwalają z łatwością uzyskiwać dostęp, drukować i udostępniać zasoby¹².



Przegląd produktu

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M377dw

1. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
2. Skaner płaski: maks. rozmiar papieru 216 x 297 mm
3. Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (z możliwością nachylenia)
4. Łatwo dostępny port USB
5. Odbiornik papieru na 150 arkuszy
6. Przycisk otwierania przedniej pokrywy (dostęp do wkładów z tonerem HP JetIntelligence)
7. Podajnik uniwersalny 1 na 50 arkuszy
8. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
9. Przycisk zasilania
10. Tylna pokrywa (zapewnia dostęp do ścieżki drukowania)
11. Port interfejsu USB do zapisu zadań i drukowania z wykorzystaniem kodu PIN
12. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
13. Port sieciowy Ethernet
14. Automatische drukowanie dwustronne



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiały eksploatacyjne | CF410A HP 410A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 2300 stron |
| | CF410X HP 410X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 6500 stron |
| | CF411A HP 410A oryginalny wkład z niebieskim tonerem LaserJet 2300 stron |
| | CF411X HP 410X oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet XL 5000 stron |
| | CF412A HP 410A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 2300 stron |
| | CF412X HP 410X oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet XL 5000 stron |
| | CF413A HP 410A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 2300 stron |
| | CF413X HP 410X oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet XL 5000 stron |
| akcesoria | CF404A Podajnik na 550 arkuszy do drukarek HP LaserJet |
| serwis i wsparcie | U8TP0E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzenia wielofunkcyjnego Color LaserJet M377/477 przez 3 lata |
| | U8TP7PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzenia wielofunkcyjnego Color LaserJet M377/477 przez 1 rok |

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Model | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M377dw |
| oznaczenie produktu | M5H23A |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną |
| Drukowanie | <p>Prędkość druku Do 24 str./min Czarny (A4); Do 24 str./min Kolorowy (A4) Do 19 obrazów na minutę tryb dwustronny w czerni (A4); tryb dwustronny w kolorze (A4)</p> <p>Wydruk pierwszej strony w trybie W ciągu zaledwie 9,0 sekund w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 9,9 sekundy w kolorze (A4, tryb gotowości) gotowości¹</p> <p>Wydruk pierwszej strony w trybie W ciągu zaledwie 11,4 sekundy uśpienia¹</p> <p>Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi, do 38400 x 600 dpi W czerni; 600 x 600 dpi, do 38400 x 600 dpi Kolor; HP ImageREt 3600, kalibracja PANTONE®</p> <p>Technologia druku Druk laserowy</p> <p>Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 4,23 mm; Dolny: 4,23 mm; Lewy: 4,23 mm; Prawy: 4,23 mm; Maksymalny obszar zadruku: 211,8 x 351,8 mm</p> <p>Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, Native Office</p> <p>Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku pomniejszych stron na jednym arkuszu; Układanie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria; Google Cloud Print; Wireless Direct; Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Intuicyjny, dotykowy panel sterowania o przekątnej 10,9 cm (4.3"); Drukowanie z chmury z poziomu aplikacji biznesowych na panelu sterowania; HP JetAdvantage Private Print; Zapisywanie zadań drukowania uwierzytelnianego kodem PIN; Druk z pamięci USB</p> <p>Normatywny miesięczny cykl pracy Do 50 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 750 do 4000 (Drukowanie); 750 do 4000 (Skanowanie)</p> <p>Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)</p> <p>Czcionki 84 skalowanych czcionek TrueType</p> |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Sieci i łączność | <p>Standardowo Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Łatwodostępny port USB</p> <p>Bezprzewodowe Wbudowana karta sieci bezprzewodowej; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP WPA/WPA2, WPA Enterprise; Szyfrowanie z użyciem protokołu AES lub TKIP; WPS; Wireless Direct</p> <p>Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), internetowe usługi drukowania, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, drukowanie za pomocą protokołu FTP, drukowanie za pomocą protokołu IPP; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6 (bezzastawne adresy lokalne oraz za pośrednictwem routera, adresy z określonym stanem za pośrednictwem protokołu DHCPv6), zarządzanie zabezpieczeniami i protokołami za pośrednictwem protokołu SSL; Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem protokołu FTP</p> |
| Przygotowany do pracy w sieci | Standardowo (wbudowany interfejs Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (działa zarówno jako punkt dostępowy z Wi-Fi Direct i STA) |
| Pamięć | Standardowo: 256 MB pamięci NAND Flash, 256 MB pamięci DRAM; maksymalnie: 256 MB |
| Kopiowanie | <p>Ustawienia kopiarki Liczba kopii; Zmniejszanie/powiększanie; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie dokumentów wielostronicowych; Układanie; Wybór podajnika; Dwustronne; Tryb kopii roboczej; Dopasowanie obrazu; Ustawianie nowych wartości domyślnych; Przywróć domyślne; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi</p> <p>Prędkość kopiowania Do 24 kopii/min Czarny (A4), Do 24 kopii/min Kolorowy (A4)</p> <p>Inteligentne cechy oprogramowania kopiarki Funkcja kopiowania Instant-On; Kopiowanie dwustronne; Maks. 99 kopii; Jedno skanowanie, wydruk wielu kopii; Układanie; Zmniejszanie/powiększanie od 25 do 400% (z programowaniem rozmiaru strony); Dopasowanie do strony; Programowanie ustawień kopiowania (2 lub 4 strony na jednym arkuszu); Kontrast (rozjaśnianie/przyciemnianie); Rozdzielczość (jakość kopii); Obsługa protokołów sieciowych; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Optymalizacja wyboru kopii (z ustawieniami: wybór automatyczny, tryb mieszany, wydrukowany obraz, fotografia, tekst)</p> |
| Skanowanie | <p>Dane techniczne skanera Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Przyciski skanowania, kopiowania, pocztą elektroniczną lub plików na panelu przednim; Oprogramowanie HP Scan; oraz oprogramowanie użytkownika przez interfejs TWAIN lub WIA; Wersja sterownika Twain: 1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 x 1200 dpi</p> <p>Format pliku skanowania Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów</p> <p>Szybkość skanowania² Do 26 str./min w czerni, do 21 str./min w kolorze</p> <p>Powierzchnia skanowalna Płaski: minimalny wymiar mediów: 48,8 x 48,8 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 297 mm Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): minimalny wymiar mediów: 102 x 152 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm</p> <p>Zaawansowane funkcje skanowania Skanowanie do pocztą elektronicznej; Skanowanie do chmury; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do folderu sieciowego; Wyszukiwanie wiadomości e-mail LDAP</p> <p>Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie 750 do 4000</p> <p>Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości 30-bitowe / 256</p> <p>cyfrowe wysyłanie Standardowo: Skanowanie do wiadomości pocztą elektronicznej; Skanowanie do folderu; Skanowanie do pamięci USB</p> |
| Obsługa papieru | <p>typy papieru Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), pocztówki, etykiety, koperty</p> <p>Format papieru Niestandardowy, metryczny; Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2 (opcjonalnie); Podajnik 3: od 100 x 148 do 216 x 356 mm Obsługiwany, metryczny; Podajnik 1 i 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne), koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4, B5 ADF: od 102 x 152 do 216 x 356 mm</p> <p>Obsługa papieru Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 150 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy ADF: Standard, 50 arkuszy bez zwijania</p> <p>Pojemność podajników taca 1: Arkusze: 50; koperty: 5 taca 2: Arkusze: 250; koperty: 10 taca 3: Arkusze: 550 maksymalnie: Do 850 arkuszy (z opcjonalnych podajnikiem na 550 arkuszy) ADF: Standard, 50 arkuszy bez zwijania</p> <p>Pojemność wyjściowa Standardowo: Do 150 arkuszy, Do 20 kopert folie maksymalnie: Do 150 arkuszy Koperty: Do 20 kopert</p> <p>Gramatura papieru Podajnik 1: od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² w przypadku pocztówek i papierów HP Color Laser Glossy Photo); Podajnik 2: od 60 do 163 g/m² (maksymalnie 176 g/m² w przypadku pocztówek, maksymalnie 200 g/m² w przypadku papierów HP Color Laser Glossy Photo) Opcjonalny podajnik 3: od 60 do 163 g/m² (maks. 176 g/m² w przypadku pocztówek, maks. 150 g/m², błyszczący papier); Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 163 g/m² ADF: Od 60 do 90 g/m²</p> |
| Zgodne systemy operacyjne | System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony http://www.hp.com): Windows 7 wszystkie wersje 32/64-bitowe, Windows Vista wszystkie wersje 32/64-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itd.) |
| Zgodne sieciowe systemy operacyjne | System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bitowy (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów ze strony http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bitowy Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services); Citrix (w systemie Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (w systemie Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (w systemie Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 i 3); Serwery Novell (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.86+, Windows 8.1 zalecana wersja v5.94+, Windows 7 (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.82+ |
| Możliwość druku mobilnego | HP ePrint, Apple AirPrint™, Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, certyfikat Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplikacje mobilne |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows: Windows Vista (32/64-bitowy) lub nowszy, procesor 233 MHz lub szybszy, 512 MB pamięci RAM, 400 MB wolnego miejsca na dysku, CD-ROM lub Internet, port USB lub połączenie sieciowe Mac: system operacyjny OSX 10.7 lub nowszy; Internet; połączenie przez USB lub przez sieć; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardej |
| Dołączone oprogramowanie | Do systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP; sterownik drukarki HP PCL 6, Praca z urządzeniem HP (DXP), Narzędzia do urządzenia HP, Ulepszenie produktów HP, aplikacja i sterownik HP Scan, kreator konfiguracji skanowania do wiadomości pocztą elektronicznie, kreator konfiguracji skanowania do folderu, Aktualizacja HP, Asystent rejestracji produktu, Asystent usług sieciowych HP (HP podłączone), instrukcje obsługi online (* oprogramowanie różni się w zależności od systemu operacyjnego: WinXP/Vista = tylko sterownik; Win 7 = pełna wersja rozwiązania; Windows 8 + i nowsze = tylko sterownik z większą liczbą aplikacji dostępnych w sklepie z aplikacjami MS App store) Do systemu Mac, ekran powitalny, (przekierowuje użytkowników do witryny www.hp.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| Model | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M377dw | | | | | | | | |
| oznaczenie produktu | M5H23A | | | | | | | | |
| Zarządzanie drukarką | Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukiem); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging oraz Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7) | | | | | | | | |
| Panel sterowania | Intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3") (CGD); 3 przyciski (Home (Strona główna), Help (Pomoc), Back (Wstecz)) | | | | | | | | |
| Wymiary i waga | <table border="1"> <tr> <td>Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)</td> <td>Minimalnie: 416 x 472 x 400 mm maksymalnie: 426 x 652 x 414 mm</td> </tr> <tr> <td>Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)</td> <td>597 x 497 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Masa drukarki</td> <td>23,2 kg</td> </tr> <tr> <td>Waga z opakowaniem (brutto)</td> <td>26,8 kg</td> </tr> </table> | Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) | Minimalnie: 416 x 472 x 400 mm maksymalnie: 426 x 652 x 414 mm | Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) | 597 x 497 x 490 mm | Masa drukarki | 23,2 kg | Waga z opakowaniem (brutto) | 26,8 kg |
| Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) | Minimalnie: 416 x 472 x 400 mm maksymalnie: 426 x 652 x 414 mm | | | | | | | | |
| Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) | 597 x 497 x 490 mm | | | | | | | | |
| Masa drukarki | 23,2 kg | | | | | | | | |
| Waga z opakowaniem (brutto) | 26,8 kg | | | | | | | | |
| Środowisko pracy | Temperatura: Od 15 do 30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 70% (bez kondensacji) | | | | | | | | |
| Archiwizacja danych | Temperatura: Od -20 do 40°C, Wilgotność: 10 do 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | | | | | | | | |
| Akustyka³ | Moc dźwięku: 6,1 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 48 dB (A) | | | | | | | | |
| Zasilanie⁴ | wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) zuzycie: 560 W (aktywne drukowanie), 19,0 W (tryb gotowości), 2,4 W (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie), 1,0 W (urządzenie wyłączone automatycznie / włączanie przez sieć LAN), 0,6 W (urządzenie wyłączone automatycznie / włączanie przez USB) Średnie zużycie energii: Blue Angel; 1,314 kWh/tydzień Certyfikat Energy Star; 1,363 kWh/tydzień typ zasilacza: Wbudowany zasilacz | | | | | | | | |
| Technologia funkcji oszczędności energii | Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On; | | | | | | | | |
| certyfikacje | CISPR 22:2008/PN-EN 55022:2010 (klasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver | | | | | | | | |
| Gwarancja | Roczna gwarancja ze zwrotem do serwisu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support. | | | | | | | | |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M377dw; 4 zainstalowane wkłady: Czarny (2300 stron) i wkłady startowe: błękitny, purpurowy, żółty (1200 stron); Dokumentacja w opakowaniu (podręcznik Szybki start, plakat instalacyjny); Sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający; Przewód USB | | | | | | | | |
| Kasety wymienne⁵ | HP 410A wkład z czarnym tonerem LaserJet (2300 stron) CF410A; HP 410X wkład z czarnym tonerem LaserJet (6500 stron) CF410X; HP 410A wkład z błękitnym tonerem LaserJet (2300 stron) CF411A; HP 410X wkład z błękitnym tonerem LaserJet (5000 stron) CF411X; HP 410A wkład z żółtym tonerem LaserJet (2300 stron) CF412A; HP 410X wkład z żółtym tonerem LaserJet (5000 stron) CF412X; HP 410A wkład z purpurowym tonerem LaserJet (2300 stron) CF413A; HP 410X wkład z purpurowym tonerem LaserJet (5000 stron) CF413X; | | | | | | | | |

Przypisy

¹ Na podstawie opublikowanych wymiarów kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, których udział w rynku ogólnosiwiatowym w roku 2015 przekroczył (według IDC) 1% Q3 oraz które są dostępne na całym świecie i umożliwiają drukowanie z prędkością 22–28 str./min (A4). Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/ljclaims.; ² Na podstawie porównania wydajności oryginalnych wkładów z tonerem HP 305X z wkładami HP 410X Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.; ³ Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hpconnected.com.; ⁴ Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących czasu wydruku pierwszej strony i prędkości druku dwustronnego trzech czołowych produktów konkurencyjnych, grudzień 2015 r. Rezultaty zależą od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/ljclaims.; ⁵ Wymaga zakupu osobnej pamięci flash USB o pojemności co najmniej 16 GB.; ⁶ Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z internetem oraz obsługi usług sieciowych. Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie hpjetadvantage.com.; ⁷ Microsoft i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Microsoft na terenie Stanów Zjednoczonych. Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Word i PowerPoint 2003 i ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.; ⁸ Narzędzie HP Web JetAdmin jest dostępne do pobrania za darmo na stronie hp.com/go/webjetadmin.; ⁹ Oparte na analizach danych na temat typowego zużycia energii elektrycznej (TEC, Typical Electricity Consumption) opublikowanych na stronie energystar.gov dotyczących kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, których udział w rynku ogólnosiwiatowym w III kwartale 2015 roku przekroczył (według IDC) 1%, dostępnych na całym świecie i umożliwiających drukowanie z prędkością 22–28 str./min (A4). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/ljclaims.; ¹⁰ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Niektóre funkcje wymagają zakupu opcjonalnego akcesorium. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileprinting.; ¹¹ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio z siecią Wi-Fi® urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/businessmobileprinting.; ¹² Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępnego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość zależy od napięcia wejściowego, konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; ² Prędkość skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.; ³ Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 24 str./min.; ⁴ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.; ⁵ Drukarki są dostarczane z fabrycznie zainstalowanymi próbnymi wkładami błękitnym, purpurowym i żółtym (CMY) (1200 stron) oraz czarnym A (2300 stron) z automatycznym usuwaniem etykiety zabezpieczającej dla wszystkich wkładów.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 02/16 4AA6-3689PLE