



> Drukowanie

ECOSYS P6035cdn

DRUKARKA KOLOROWA
FORMATU A4

SZYBKIE, SIECIOWE DRUKOWANIE W KOLORZE



Bardzo wydajna i ekonomiczna drukarka. ECOSYS P6035cdn łączy w sobie szybkość drukowania oraz wysoką jakość wydruków. Wyposażona została w automatyczny duplex oraz kartę sieciową. Dzięki wysokiemu standardowi stanowi idealne narzędzie do pracy dla dużych grup roboczych. Technologia ECOSYS oparta jest na wytrzymałych i bardzo trwałych komponentach co w rezultacie daje niskie całkowite koszty eksploatacji.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę w kolorze i czerni
- > Czas pierwszej strony: 6,5/7,5 sekund w czerni i w kolorze
- > Rozdzielczość 9 600 dpi dzięki technologii multibit
- > Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
- > 100-kartkowy podajnik ręczny oraz kasetka na 500 arkuszy
- > Aż do 5 źródeł podawania papieru
- > Możliwość drukowania mobilnego: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Wyjątkowo niskie koszty drukowania w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonale dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIc

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

ECOSYS P6035cdn OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolorowa

Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z alfanumeryczną klawiaturą

Szybkość drukowania: 35 strony A4 na minutę w kolorze i czerni

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Technologia Multibit pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9,600 x 600 dpi

Obciążalność: 100 000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 25 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 6.5 sekund w czerni oraz ok. 7.5 sekund w kolorze

Wymiary (szer x gł x wys): 390 mm x 532 mm x 469.5 mm

Waga: ok. 29 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 523 W
Tryb gotowości: 65 W
Tryb uśpienia: 2.1 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie w kolorze: 51.2 dB(A) LpA
Tryb cichy w kolorze: 48.2 dB(A) LpA
Tryb gotowości: niezmiernie niski

Certyfikaty:

GS, TÜV, CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
podajnik papieru na 500 arkuszy; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Maks. ilość papieru (z opcjami): 2 100 arkuszy

Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji, komputer nie jest wymagany.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacja - profil drukowania, zarówno predefiniowany, jak i użytkownika. Pozwala to na ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony dupleks i druk czarno-biały, dla danego użytkownika lub aplikacji, co pozwala zredukować zużycie papieru i tonera.

Moduł dupleksu: drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność tacy odbiorczej: 500 arkuszy z czujnikiem przepelnienia

KONTROLER

Procesor: Power PC 465S / 1 GHz

Pamięć: Standard: 512 MB RAM, maks. 2,048 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD.
Gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC.

Język sterujący: PRESCRIBE IIc

Emulacja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sterowniki: Wszystkie powszechnie systemy operacyjne Windows, Mac OS X Version 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne żądane systemy operacyjne

Fonts/Barcodes: 93 czcionki krawędziowe PCL/Postscript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bit-mapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów dwuwymiarowych (PDF-417)(czcionki PCL oraz inne dostępne jako opcja)

Protokoły: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, Secure printing via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, kontrola dostępu poprzez 100 kodów departamentowych; Data Security Kit (E) zabezpiecza dane na opcjonalnym SSD.

Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Toner TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: cyan, magenta, yellow o wydajności 10 000 stron A4

Toner startowy: cyan, magenta, yellow o wydajności 5 000 stron A4

Toner TK-5150K: czarny o wydajności 12 000 stron A4

Toner startowy: o wydajności 6 000 stron A4

OPCJE

PF-5100 podajnik papieru (max 3): 500 arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-5100H szafka: drewniana podstawa pod drukarkę.
Ok. 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x gł x wys)

CB-5100L szafka: drewniana podstawa pod drukarkę.
Ok. 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x gł x wys)

Dodatkowa pamięć: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048MB

HD-6 dysk twardy SSD: 32 GB

HD-7 dysk twardy SSD: 128 GB

Data security kit (E)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): wsparcie autoryzacji wydruków

UG-33: ThinPrint support

Opcjonalne interfejsy:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 200 000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.

KYO LIFE Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku, ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

