

Najszybszy w branży faks laserowy z dwustronnym ADF – idealny do codziennego użytku

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Solidny i szybki faks laserowy Super G3 z pojemną pamięcią i dwustronnym podajnikiem ADF

Dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD, dużej szybkości pracy i dwustronnemu podajnikowi ADF ten solidny, mały faks laserowy Super G3 jest idealnym urządzeniem do codziennego użytku w każdej firmie.

Najważniejsze cechy

- Najszybszy w branży faksmodem Super G3 (33,6 kb/s) — wysyłanie z szybkością 3 s/str.*
- Solidna, mała konstrukcja z dużym wyświetlaczem LCD
- Bardzo wysoka jakość w 256-stopniowej skali szarości — wyraźniejsze odwzorowanie faksu
- Pojemna pamięć wysyłanych i odbieranych dokumentów: 512 stron*
- 39 przycisków szybkiego wybierania i 200 numerów wybierania kodowego
- Dwustronny podajnik ADF na 50 arkuszy — automatyczne kopiowanie i faksowanie dwustronne
- Duża szybkość druku i kopiowania laserowego: 25 str./min
- Bez oczekiwania — technologia szybkiego wydruku pierwszej strony z trybu uśpienia
- Duża energooszczędność
- Słuchawka w standardzie

* W oparciu o arkusz normy ITU-T nr 1.

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, słuchawka telefoniczna, widełki do słuchawki telefonicznej, podstawka na telefon, kasetka startowa 728, przewód zasilający, przewód telefoniczny, etykiety opisowe, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

472 x 445 x 358 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 7 / XP / Vista

Mac OS w wersji 10.4.9 lub nowszej
(dystrybucja tylko przez Internet)

Linux (dystrybucja tylko przez Internet)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKSWANIE



SKANOWANIE

Canon



- 1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
- 2 5-wierszowy wyświetlacz LCD
- 3 Podajnik na 250 arkuszy
- 4 Kasetka 728

Dane techniczne:

TYP TELEFAKSU	Typ Wolnostojący telefaks i drukarka laserowa Zgodność Grupa 3 Parametry linii PSTN Szybkość pracy modemu 33,6 kb/s (Super G3) Technologia druku Drukowanie laserowe Typ skanera Podawanie arkuszy do druku dwustronnego
FUNKCJE SKANOWANIA TELEFAKSU	Automatyczny podajnik dokumentów 50 arkuszy (ADF) Rozmiar dokumentu Szerokość: 216 mm (maks.), 140 mm (min.) Długość: 356 mm (maks.), 127 mm (min.) Efektywna szerokość skanowania 214 mm Szybkość skanowania Okolo 2,5 s na stronę Okolo 20 str./min Rozdzielczość faksu Maks. 200 x 400 dpi System przetwarzania obrazu Technologia UHQ (Ultra High Quality — bardzo wysoka jakość) Półtony 256 odcieni w skali szarości
FUNKCJE DRUKOWANIA TELEFAKSU	Metoda drukowania Drukowanie laserowe Szybkość drukowania 25 str./min Czas wydruku pierwszej kopii 5,8 s Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi Jakość wydruku Maks. 1200 x 600 dpi Pojemność podajnika papieru 250 arkuszy Kaseta drukująca Uniwersalna kasetka CRG728 Wydajność kasety drukującej Okolo 2100 stron ^{1,2} Druk z sortowaniem stron (przy odbiorze) Tak Pojemność tacy odbiorczej 100 arkuszy Typy nośników Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty Kaseta: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karty indeksowe; koperty: COM10, Monarch, C5, DL Rozmiary nośników Min. 76,2 x 148 mm – maks. 216 x 356 mm Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm – maks. 356 x 216 mm Szerokość drukowania 206 mm Tryb oszczędzania tonera Tak Automatyczne zmniejszanie obrazu przy odbiorze Tak (od 75 do 100%, co 1%)
FUNKCJE NADAWANIA I ODBIERANIA	Szybkość przesyłania danych 3 s na stronę, modem 33,6 kb/s ³ Metoda kompresji MH, MR, MMR Wysyłanie z pamięci Tak Pamięć faksu 512 stron ³ Kopia zapasowa pamięci Nieograniczona Odbiór do pamięci Tak Podwójny dostęp Tak Tryb korekcji błędów (ECM) Tak Przesyłanie opóźnione Tak (250 odbiorców) Nadawanie sekwencyjne Maks. 249 numerów docelowych Odbiór Tak Wysyłanie na adresy podrzędne Tak Ponowne przesyłanie w razie wystąpienia błędów Tak Przesyłanie faksu Tak
FUNKCJE ZABEZPIECZENIA I ZARZĄDZANIA	Zarządzanie dostępem za pomocą hasła Tak Wymuszanie odbioru do pamięci Tak Hasło do zarządzania systemem Tak Raporty Raport o zarządzaniu aktywnością (wysyłanie/odbior), raport o wynikach aktywności Nagłówek przesyłania Tak Nagłówek odbioru Tak

FUNKCJE TELEFONICZNE	Przyciski szybkiego wybierania 39 200 Numery wybierania kodowego Wybieranie grupowe Maks. 238 pozycji / maks. 238 numerów docelowych Wybieranie programowe Tak Wybieranie ponowne Tak (automatycznie i ręcznie) Wyszukiwanie podczas wybierania Tak Automatyczny przełącznik faks/telefon Tak Możliwość podłączenia automatycznej sekretarki Tak Odbiór zdalny Tak Przycisk widełek Tak Słuchawka telefoniczna Tak Typ Standardowy
FUNKCJE KOPIARKI	Rozdzielczość kopiowania Tryb TEKST/FOTOGRAFIA, tryb TEKST, tryb FOTOGRAFIA: 600 dpi x 600 dpi Szybkość kopiowania 25 str./min (w trybie monochromatycznym) Liczba kopii Do 99 kopii Powiększenie Od 25% do 400%, co 1% Czas druku pierwszej kopii Poniżej 9,0 s
EKRAN	Typ LCD Wymiary 5 wierszy Języki 23 języki (angielski / hiszpański / francuski / włoski / węgierski / holenderski / norweski / polski / grecki / estoński / chorwacki / bułgarski / portugalski / słoweński / słowacki / fiński / szwedzki / turecki / rosyjski / czeski / duński / niemiecki / rumuński) Przycisk oszczędzania energii Tak
FUNKCJE DRUKARKI	Interfejs USB 2.0 Hi-Speed PDL UFR II-LT Pamięć 128 MB Drukarka Windows 7 / XP / Vista / Mac OS w wersji 10.4.9 lub nowszej ⁴ / Linux ⁴ Dołączone sterowniki Sterownik drukarki, sterownik faksu, książka adresowa
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	Cykl pracy Maks. 10 000 stron miesięcznie Czas rozgrzewania Okolo 13,5 s lub mniej po włączeniu zasilania Czas wyjścia ze stanu uśpienia Okolo 2 s Wymiary (szer. x dł. x wys.) 472 x 445 x 358 mm Przeźreń instalacyjna (z tacami i słuchawką) 472 x 704 x 606 mm Masa Okolo 13,9 kg Pobór mocy Maks.: 1320 W; praca: 560 W; gotowość: 4,5 W Tryb uśpienia: 1,4 W; typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,6 kWh/tydzień Poziomy hałas Moc akustyczna — praca: 6,5 B; gotowość: maks. 4,3 B Ciśnienie akustyczne — praca: 50 dB; gotowość: poniżej poziomu słyszalności Środowisko pracy Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność: 20–80% wilgotności względnej (bez kondensacji) Zasilanie 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz)
Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 1] W oparciu o normę ISO/IEC 19752. 2] Dostarczana z kasetą startową na 1000 stron. 3] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. 4] Dystrybucja tylko przez Internet.	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)