

Kolorowa drukarka
laserowa do
domowego biura

i-SENSYS **i-SENSYS**
LBP7010C LBP7018C

you can

LBP7010C



LBP7018C



Niewielka, przystępna cenowo i energooszczędna kolorowa drukarka laserowa do użytku osobistego.

Najmniejsza i najbardziej przystępna cenowo drukarka laserowa firmy Canon. Ta łatwa w obsłudze kolorowa drukarka laserowa gwarantuje wysoką jakość i niezrównaną wydajność energetyczną.

Najważniejsze cechy

- Niewielki rozmiar – idealna drukarka na biurko
- Drukowanie laserowe z prędkością 4 str./min w kolorze i 16 str./min w trybie monochromatycznym
- Brak oczekiwania dzięki technologii szybkiego wydruku pierwszej strony
- Rozdzielczość wydruku 2400 x 600 dpi i S-Toner gwarantują wysoką jakość wydruków
- Tylko 1,1 W poboru mocy w trybie uśpienia
- Łatwa wymiana kaset z tonerem

Zawartość pudełka

Jednostka centralna, kaset startowa C/M/Y/K 729, kaset z bębniem 029, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, karta gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją.

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

400 mm x 398 mm x 223 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / XP (32-/64-bitowy) / Windows 2000 / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (dostępny tylko przez Internet)
Linux (dostępny tylko przez Internet)
Citrix



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

Canon

Specyfikacja produktu



- 1 Taca wyjściowa na papier
- 2 Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy
- 3 Kasetka 729:
4 dostępne kolory:
Black, Cyan, Magenta i Yellow

MECHANIZM DRUKARKI Szybkość druku Metoda drukowania Jakość drukowania Rozdzielczość drukowania Czas rozgrzewania Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruku	16 str./min. w czerni i bieli, 4 str./min. w kolorze (A4) Drukowanie laserowe Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzenia obrazu Maks. 600 x 600 dpi Okolo 10 sekund z trybu uśpienia Okolo 66 sekund lub mniej po włączeniu zasilania Okolo 24,7/13,6 sekundy (kolor/cz.-b.) Maks. 15 000 stron miesięcznie 5 mm od góry, od dołu, od lewej i od prawej (10 mm — koperty)
OBSŁUGA NOŚNIKÓW Podajnik papieru (standardowy) Taca odbiorcza Typy nośników Rozmiary nośników Gramatura nośników	Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy Wydrukiem do dołu na 50 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, papier powlekany, folia przezroczysta (tylko cz.-b.), etykiety, koperty, papier szorstki, papier makulaturowy Podajnik uniwersalny: A4/B5/A5/Letter/Legal/Executive/16K/Foolscap/Statement Envelope (COM-10, Monarch, C5, B5, DL)/karty indeksowe/formaty niestandardowe: szerokość: 76,2 x 215,9 mm x długość 127 x 355,6 mm Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m ² (220 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Wymagania dotyczące zasilania Pobór mocy Poziom hałasu Wymiary (szer x gł. x wys.) Waga Środowisko pracy Panel sterowania	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), prąd zmienny Maksymalnie: do 868 W Praca: przeciętnie okolo 145 W/230 W lub mniej (kolor/cz.-b.) Tryb gotowości: przeciętnie ok. 7 W Tryb uśpienia: przeciętnie okolo 1,1 W Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień Moc akustyczna: Praca: 6,2/6,4 B lub mniej (kolor/cz.-b.) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne: Praca: 48/50 dB(A) (kolor/cz.-b.) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 400 mm x 398 mm x 223 mm Okolo 12,3 kg Temperatura od +10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 6 wskaźników LED, 1 przycisk obsługi

KONTROLER Pamięć Języki drukarki Interfejsy i złącza Zgodność z systemami operacyjnymi	16 MB Canon Advanced Printing Technology (CAPT) USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / XP (32-/64-bitowy) / Windows 2000 / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² / Linux ² / Citrix ²
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Materiały eksploatacyjne	Standardowe: Kasetka 729 Black (1200 stron ³) ⁴ Kasetka 729 Cyan (1000 stron ³) ⁴ Kasetka 729 Magenta (1000 stron ³) ⁴ Kasetka 729 Yellow (1000 stron ³) ⁴ Kasetka z bębniem 029 (7000 stron)
AKCESORIA/ELEMENTY DODATKOWE	
Przypisy [1] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296 [2] Dystrybucja tylko przez Internet. Data publikacji sterownika: październik 2011 r. [3] W oparciu o normę ISO/IEC19798 [4] Drukarka jest dostarczana z kasetką startową na 550/500 stron (cz.-b./kolor)	