

Naturalny wybór dla małych firm, którym zależy na najwyższej jakości druku.

i-SENSYS
LBP7100Cn

i-SENSYS
LBP7110Cw

you can



Stylowa drukarka laserowa z Wi-Fi*. Idealna dla małych firm, którym zależy na stałej, wysokiej jakości druku.

Niewielka drukarka laserowa A4 drukująca z szybkością 14 str./min w kolorze i trybie czarno-białym. Wbudowane Wi-Fi* — idealny wybór dla małych biur, którym zależy na stałej, wysokiej jakości wydruków.

Najważniejsze cechy

- Profesjonalna kolorowa drukarka laserowa A4
- Elegancka konstrukcja o niskim profilu łatwo mieści się w małych biurach
- Idealna do użytku osobistego lub udostępniania przez sieć w małych grupach
- 14 str./min w trybie czarno-białym i w kolorze — wysoka wydajność
- Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 x 1200 dpi
- Kasetka na papier o pojemności 150 arkuszy
- Łączność Wi-Fi* ułatwia udostępnianie
- Brak oczekiwania dzięki technologii szybkiego wydruku pierwszej strony
- Cicha i energooszczędna
- Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kasetka

Zawartość pudełka

Jednostka centralna, kasetka startowa C/M/Y/K 731, przewód zasilający, skrócona instrukcja, instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej*, karta gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem użytkownika i podręcznikiem.

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

406 x 454 x 255 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP (32-/64-bitowy)/Vista (32-/64-bitowy)/7 (32-/64-bitowy)/Server 2003 (32-/64-bitowy)/Server 2008 (32-/64-bitowy)/Server 2008 R2 (64-bitowy)

Mac OS w wersji 10.5.x lub nowszej (tylko dystrybucja internetowa)

Linux (tylko dystrybucja internetowa)

Citrix



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

* Tylko model LBP7110Cw

Canon



- 1** Kasetka o pojemności 150 arkuszy
- 2** Kasetka 731: 5 dostępnych kaset (błękitny toner, purpurowy toner, żółty toner, czarny toner i czarny toner H)

Dane techniczne:

MECHANIZM DRUKARKI	
Szybkość drukowania	Maks. 14 str./min w kolorze (A4) Maks. 14 str./min w trybie monochromatycznym (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Jakość wydruku	Maks. 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość drukowania	Maks. 600x600 dpi
Czas nagrzewania	Okolo 20 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Monochromatyczne: okolo 18 s lub mniej Kolorowe: okolo 18 s lub mniej
Cykl pracy	Maks. 30 000 stron miesięcznie ¹
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Podajnik papieru (standardowy)	Kasetka o pojemności 150 arkuszy
Odbiornik papieru	125 arkuszy wydrukiem do dołu
Typy nośników	Papier zwykły, papier o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, folia błyszcząca, etykiety, karty katalogowe, koperty
Rozmiary nośników	Kasetka: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, koperty DL, koperty COM10, koperty C5, koperty Monarch, karty katalogowe; formaty niestandardowe: szerokość od 83,0 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm
Gramatura nośników	Kasetka: od 60 do 220 g/m ²
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Wymagania dotyczące zasilania	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks. (około): 800 W lub mniej Praca (około): 340 W lub mniej Tryb gotowości: okolo 10 W Tryb uśpienia (około): 0,9 W ² Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,0 kWh/tydzień
Poziom hałasu	Moc akustyczna ³ : Praca: maks. 6,52 B Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne ³ : Praca: maks. 49 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	406 x 454 x 255 mm
Masa	Okolo 16,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Panel sterowania	12 wskaźników LED ⁴ 4 przyciski obsługi

KONTROLER	
Pamięć	64 MB
Języki obsługi drukarki	UFR II-LT
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g ⁵
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Narzędzie do konfigurowania sieci MF/LBP, zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows XP (32-/64-bitowy)/Vista (32-/64-bitowy)/7 (32-/64-bitowy)/Server 2003 (32-/64-bitowy)/Server 2008 (32-/64-bitowy)/Server 2008 R2 (64-bitowy) Mac OS w wersji 10.5 lub nowszej ⁶ Linux ⁶ Citrix
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety uniwersalne	Kasetka 731 z czarnym tonerem (1400 stron) ⁸ Kasetka 731H z czarnym tonerem (2400 stron) ⁸ Kasetka 731 z błękitnym tonerem (1500 stron) ⁸ Kasetka 731 z purpurowym tonerem (1500 stron) ⁸ Kasetka 731 z żółtym tonerem (1500 stron) ⁸
Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.	
1] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca.	
Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.	
2] W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy przez model LBP7110Cw wyniesie 4 W.	
3] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.	
4] Model LBP7100Cn ma 11 wskaźników LED.	
5] Tylko model LBP7110Cw.	
6] Tylko dystrybucja internetowa. Sterownik zostanie udostępniony w kwietniu 2013 r.	
7] W oparciu o normę ISO/IEC19798.	
8] Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi na 800 stron.	

