



KONICA MINOLTA

magicolor® 2550  
magicolor® 2550DN



Znakomity kolor  
dla małych grup roboczych



magicolor 2550DN 

REWOLUCJA W DRUKU KOLOROWYM



KONICA MINOLTA

magicolor® 2550  
magicolor® 2550DN

## Znakomity kolor dla małych grup roboczych

Urządzenie magicolor® 2550 jest kolorową drukarką laserową dla grup roboczych, która wykonuje wysokiej jakości wydruki z dużą szybkością. Dzięki kompaktowej konstrukcji, zmieści się w każdym biurze. Za sprawą dużej wszechstronności, magicolor® 2550 jest kompatybilna z wieloma różnymi aplikacjami biurowymi i środowiskami sieciowymi, co powoduje, iż jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników biznesowych i grafików.

### Prędkość, jakość i moc - idealne połączenie

Wielkość jest zazwyczaj wyznacznikiem mocy. Tymczasem magicolor® 2550 zawiera wszystkie poszukiwane atuty optymalnej drukarki dla grup roboczych: prędkość, jakość i niezawodność. Prędkość druku w kolorze to 5 stron/min., zaś prędkość druku czarno-białego wynosi 20 stron/min.; pierwsza strona jest drukowana w niespełna 13 sekund. Co więcej, urządzenie jest wyjątkowo ciche.

Moc zapewnia renomowany sterownik Emperon™. Urządzenie magicolor® 2550 drukuje praktycznie z każdej aplikacji, co czyni z niego wszechstronne rozwiązanie do środowiska sieciowego. Wydajność tę zapewnia szybki procesor 300 MHz i standardowa pamięć 128 MB RAM (256 MB w modelu magicolor® 2550DN), co umożliwia błyskawiczną realizację nawet najbardziej wymagających zadań. Tym, co wyróżnia magicolor® 2550 jest znakomita jakość druku kolorowego.

Technologia 600 x 600 x 4-bitowy Photo ART™ contone zapewnia niezrównaną jakość druku. Z uwagi na różnice kolorów poszczególnych pikseli, technologia Photo ART™ contone podkreśla dokładność druku, zwiększa uszczegółowienie obrazów i zapewnia płynne stopniowanie odcieni kolorów. Jakość i jednolitość druku dodatkowo poprawiają tonery polimeryzowane Simitri™ i technologia eAIDC (enhanced Automatic Image Density Control). Wynikiem są wydruki fotograficznej jakości, o przepięknej kolorystyce!

### Funkcja bezpośredniego drukowania zdjęć (Direct PhotoPrint)

Drukarka magicolor® 2550DN obsługuje wydruk zdjęć bezpośrednio z aparatów cyfrowych zgodnych ze standardem PictBridge. Cały proces jest szybki i prosty, a ponadto nie wymaga użycia komputera. Korzystając z druku indeksowego, na początku można wydrukować arkusz katalogu zdjęć. Co więcej, możliwość skalowania i obracania obrazów zwiększa wygodę zarządzania i edytowania zdjęć – wszystko z poziomu aparatu.



## Pojemne podajniki ułatwiają drukowanie

Wykonuj profesjonalne wydruki w biurze. Urządzenie magicolor® 2550 umożliwi drukowanie dokumentów biznesowych na żądanie, co skutkuje oszczędnością czasu i pieniędzy. W razie użycia modułu automatycznego druku dwustronnego (wyposażenie standardowe modelu magicolor® 2550DN), będzie mógł tworzyć własne materiały marketingowe bezpośrednio w firmie. Opcjonalny podajnik papieru zwiększa maksymalną ilość dostępnych arkuszy do 700, dzięki czemu nie będziesz musiał przerywać ważnych zadań w celu uzupełnienia papieru.

## Zminimalizuj koszty

Drukarka magicolor® 2550 jest ekonomiczna w obsłudze za sprawą fabrycznie instalowanych kaset z tonerem o dużej wydajności (do 4500 stron) i wysokowydajnych kaset zamiennych, czego wynikiem jest znacząco niższy koszt strony wydruku.

## Intuicyjna obsługa dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji

Urządzenie magicolor® 2550 wyróżnia się niezrównaną prostotą obsługi! Kasety z tonerem są instalowane fabrycznie, co oznacza, że magicolor® 2550 można natychmiast podłączyć i używać. Urządzenie wyposażono w intuicyjny, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, zaś narzędzia administracyjne PageScope™ pozwalają nadzorować i zarządzać całością wymaganych informacji - od poziomu kaset z tonerem po ustawienia konfiguracji - bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Pełny dostęp do papieru i materiałów eksploatacyjnych (tylko pięć do wymiany) od przodu ułatwia konserwację drukarki.

## Dostępna w 2 konfiguracjach:



magicolor® 2550:  
konfiguracja podstawowa



magicolor® 2550DN:  
konfiguracja z modułem druku dwustronnego, 256 MB RAM oraz interfejsem PictBridge

## magicolor® 2550

W pełni skonfigurowana



Funkcjonalność PictBridge  
(tylko magicolor® 2550DN)



Czytelny wyświetlacz LCD



Narzędzia administracyjne PageScope™

## magicolor® 2550 w skrócie:

- 5 str./min kolor, 20 str./min mono
- Interfejs: Ethernet, USB 2.0 (High-Speed), port równoległy
- Narzędzia administracyjne PageScope™
- Rozdzielczość 600 x 600 dpi x 4-bit Photo ART™ contone
- Obsługa papieru grubego o gramaturze do 200 g/m<sup>2</sup> (z papierem Mondi)
- 5 łatwych do wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Niski poziom hałasu
- Materiały eksploatacyjne instalowane fabrycznie
- Sterownik Emperon™
- Emulacja PostScript® 3™ oraz PCL® XL
- Zgodność z Windows® / Mac OS® / Linux®
- Interfejs PictBridge (tylko magicolor® 2550DN)
- Moduł automatycznego druku dwustronnego (wyposażenie standardowe magicolor® 2550DN)



KONICA MINOLTA

# magicolor® 2550 magicolor® 2550DN

## DANE TECHNICZNE

### Proces druku

Metoda drukowania: elektrofotograficzna, laserowa  
Szybkość drukowania: 5 str./min kolor, 20 str./min czarno-biały  
Wydruk pierwszej strony: 22 sekundy kolor, 13 sekund czarno-biały  
Czas nagrzewania: 55 sek.  
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi x 4-bit Photo ART™ contone; 600 x 600 dpi  
Sugerowane obciążenie: 35 000 stron miesięcznie

### Właściwości sprzętowe i programowe

Procesor: Freescale MPC8220i (300 MHz)  
Pamięć RAM: magicolor® 2550; 128 MB (maks. 640 MB),  
magicolor® 2550DN; 256 MB (maks. 640 MB)  
Język opisu strony: PostScript® 3™, PCL® XL 2.1, PCL® 5e/c/GL2, Line printer,  
PDF 1.3, PDF 1.4  
Zarządzanie drukarką: PageScope™ Net Care, PageScope™ Web Connection,  
PageScope™ Network Setup, PageScope™ Peer to Peer Printing Tool,  
PageScope™ EMS plug-in, PageScope™ Web Jet Admin plug-in, PageScope™  
Plug and Print, PageScope™ NDPS Gateway, PageScope™ Direct Print,  
download manager, print monitor, status monitor

### Obsługa kolorów

Zaawansowana automatyczna kontrola gęstości obrazu (eAIDAC)  
Symulacja kolorów: SWOP, Eurocolor, DIC, TOYO, CRD, PANTONE®, profile ICC

### Czcionki

145 standardowych czcionek PostScript, 89 skalalnych czcionek PCL®, 48 zestawów symboli i 10 czcionek drukarek liniowych.

### Interfejsy

Ethernet (10BaseT/100BaseTX) obsługuje: TCP/IP, EtherTalk®, NetWare®  
IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI, IPP1.1, SNMP, HTTP, UDP, SMB i UPnP.  
Port równoległy IEEE 1284 i USB 2.0 (High-Speed) „Plug and Play”.  
PictBridge (Digital Camera DirectPrint)

### Systemy operacyjne

Windows® Server 2003/XP/2000/NT 4.0/Me/98 Se  
Mac® OS X 10.2 (i wyższy), OS 9.1 (i wyższy)  
Linux®: RedHat 9.0, SuSe 8.2

### Obsługa papieru

Podajnik uniwersalny na 200 arkuszy  
Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy  
Taca odbiorcza na 200 arkuszy  
Automatyczny druk dwustronny (opcja dla magicolor® 2550)  
Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (90-311 mm x 140-200 mm)  
Obszar zadruku: 4 mm od każdej krawędzi  
Gramatura papieru: papier zwykły: 60-90 g/m<sup>2</sup>, papier gruby: 90-163 g/m<sup>2</sup>, Mondi Copy Color do 200 g/m<sup>2</sup>  
Typy nośników: papier zwykły, papier gruby, folie, etykiety, koperty



### Parametry fizyczne

Wymiary: 395 mm x 430 mm x 341 mm (szer. x gł. x wys.)  
Masa: bez mat. eksploatacyjnych - 15,9 kg, z mat. eksploatacyjnymi - 19,3 kg

### Zasilanie

Wymagania: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%  
Pobór mocy: maksimum 1100 W, standby <250 W; tryb oszczędny 5 W  
Energy Star® Compliant<sup>1</sup>

### Warunki otoczenia

Temperatura: w czasie druku 10 do 35°C, w stanie spoczynku 0 do 35°C  
Wilgotność: w czasie druku 15% do 85% RH, w stanie spoczynku 10% do 85% RH  
Poziom hałas: w czasie druku <52 dB(A), w stanie spoczynku <35 dB(A)

### Spełnione normy

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE, C-Tick, CDRH

<sup>1</sup>Dane te są określone dla określonych parametrów i ulegają zmianie w zależności od specyficznych warunków druku np.: poziomu pokrycia strony tonerem, trybu drukarki (ciągły lub przerywany), typu zastosowanego nośnika oraz jego formatu, wilgotności i temperatury otoczenia itp.

Powyższa specyfikacja nie stanowi oferty handlowej i firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do jej zmiany bez uprzedniego powiadomienia. W celu aktualizacji informacji o parametrach zapraszamy na stronę [www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl), bądź prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą produktów Konica Minolta.

<sup>1</sup> Dodanie opcji może spowodować zwiększenie poboru mocy

### Charakterystyczne parametry:

Prędkość druku A4 kolor:	do 5 str./min
Prędkość druku A4 mono:	do 20 str./min
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi x 4-bit Photo ART™ contone
Pamięć RAM:	magicolor® 2550: 128 MB (maks. 640 MB) magicolor® 2550DN: 256 MB (maks. 640 MB)
Podajnik papieru:	pojemność 200 arkuszy
Dodatkowy podajnik papieru:	opcja, pojemność 500 ark. A4 (maks. 1)
Moduł druku dwustronnego:	opcja (standard w magicolor® 2550DN)
Interfejsy:	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet (10BaseTX/100BaseT)
Dysk twardy:	opcja
PictBridge:	tylko magicolor® 2550DN

©2006 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje podlegają zmianie bez uprzedzenia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon, Simitri i Photo Art są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy KONICA MINOLTA. Wszelkie inne znaki towarowe i zarejestrowane znaki handlowe są własnością odpowiednich osób trzecich.

Part Number: 1730994-001

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS Polska Sp. z o.o.  
ul. Muszkietierów 15, 02-273 Warszawa  
tel. +48 (022) 560 33 00  
fax +48 (022) 560 33 03  
[www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl)

