

## Zarządzanie zabezpieczonymi dokumentami i kontrola kosztów w zasięgu małych i średnich firm.

Jeżeli myślisz, że zarządzanie ważnymi dokumentami jest zarezerwowane wyłącznie dla wielkich korporacji, to dzięki nam zmienisz zdanie. Seria MC500 to wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) zamknięte w opłacalnym rozwiązaniu dla małych i średnich firm. MC573 posiada kolorowy ekran dotykowy 7" wraz z otwartą architekturą OKI oraz inteligentną platformą (sXP) umożliwiającą zarządzanie dokumentami i zadań na serwerze wraz z całą grupą urządzeń w danej firmie. Wydajny system pozwala na szybkie, ekonomiczne drukowanie w kolorze i wysokiej jakości dokumentów.

### Funkcje zaawansowane i elastyczny system pracy

- Drukowanie w prędkości do 30 str./min
- Skanowanie do 30 stron na minutę nawet przy najbardziej intensywnej pracy
- Pojemność do 1410 arkuszy za sprawą dwóch dodatkowych podajników papieru
- 1 GB pamięci RAM ułatwia obsługę dokumentów z dużą liczbą obrazów i zdjęć
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej

### Nowoczesny system łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Dostępna dodatkowa karta sieci WLAN
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki usłudze Google Cloud Print 2.0 i zgodność z usługą AirPrint firmy Apple Inc



### Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal
- Rozwiązywanie problemów z poziomu ekranu urządzenia i aplikacji OKI Mobile Print
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiając drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)



### Otwarta architektura sXP firmy OKI (tylko MC573)

- Platforma sXP (smart Extendable Platform) to łączność umożliwiająca drukowanie dokumentów na serwerze przez całą grupę drukarek i innych urządzeń
- Praca z poziomym kolorowego, 7-calowego ekranu dotykowego
- Oprogramowanie SENDYS Explorer LITE do zarządzającego dokumentami za darmo
- Opcja menedżera wydruku SENDYS pozwala administratorom nadzorować wszystkie zadania drukowania, zmniejszając koszty obsługi
- Możliwość zastosowania aplikacji innych producentów, takich jak PaperCut MF i Drive Image w urządzeniu
- Narzędzia Software Development Kit (SDK) umożliwiają szybkie wdrożenie niestandardowych rozwiązań



### Tweje dokumenty są bezpieczne

- Opcja wydruku poufnego (zaszyfrowana transmisja danych) i opcja w postaci czytnika kart pozwalają użytkownikom wyświetlić i wybrać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów

### Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączania zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Wytrzymała, zaawansowana technologia LED

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruk od formatu A6 do 1320 mm, papier do 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1–20 i więcej użytkowników	✓

# MC563/MC573dn – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

<b>DRUKARKA</b>	
Szybkość druku A4	30 str./min, kolor / czerni i biel
Czas pierwszego wydruku	7,5 sekundy, kolor / czerni i biel
Czas nagrzewania	Do 35 sekund od momentu włączenia oraz do 28 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii
<b>SKANER</b>	
Rozdzielczość obrazu	600 x 600 dpi
Prędkość	Do 30 str./min w kolorze / czerni i biel
Głębokość kolorów	Dane wejściowe 30 bitów, wydruk 24 bity
Obsługa nośników	Odwracający dwustronny i automatyczny podajnik na 50 arkuszy (RADF) & szyba skanera
Kontrast	Siedem poziomów
Format	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW//JPEG/MMR skompresowane), JPEG (tylko kolor i skala szarości), XPS, PDF z kompresją S/M-Hi, PDF/A
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail: <b>MC573 w 32 grupach, MC563 w 20 grupach</b>
Skanowanie do	Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, komputer lokalny, skanowanie zdalne
<b>KOPIOWANIE</b>	
Czas wydruku pierwszej kopii	Poniżej 12 sekund w kolorze / czerni i biel
Prędkość	Do 30 kopii na minutę w kolorze / czerni i biel
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Powiększanie/pomniejszanie	Od 25 do 400%
Maksymalna liczba kopii	999
<b>FAKS</b>	
Interfejs	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, linia PBX
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, ok. 2 sekundy na stronę
Szybkie wybieranie	40 pozycji wybierania natychmiastowego (8 x 5 z klawiszem Shift), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	Do 32
Transmisja	Do 100
Pamięć strony	256 MB (ok. 8000 stron)
<b>PANEL STEROWANIA</b>	
Ekran	<b>MC573:</b> Kolorowy, dotykowy i podświetlany ekran LCD 7" (17,5 cm) wraz z klawiaturą; 23 klawisze, 2 diody LED <b>MC563:</b> Podświetlany na niebiesko panel graficzny LCD; 84,1 mm (dł.) x 33,6 mm (wys.); rozdzielczość: 320 x 128 punktów
<b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b>	
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, gniazdo hosta USB (przednie), gniazdo hosta USB (czytnik kart IC Card), standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Bezpieczne drukowanie, Bezpieczne usuwanie, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec
Zestaw narzędzi programowych <sup>1</sup>	Configuration Tool <sup>2</sup> , Color Correct Utility, Color Swatch Utility <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profile Assistant <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Universal FAX Driver <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (TWIN) <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (WIA) <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>
Zarządzanie dokumentami	ABBY Fine Reader 12 Sprint <sup>2</sup> , (wyłącznie MC573dn) SENDYS Explorer Lite <sup>2</sup> (wyłącznie MC573dn)

<b>CZCIONKI</b>	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: OCR-A/B, Lineprinter, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR
<b>JAKOŚĆ DRUKU</b>	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)
<b>PODAWANIE PAPIERU</b>	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik RADF: 50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność podajników	1 410 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, B6; podajnik 2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: formaty A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (do 1320 mm długości, w tym bannery); tryb dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; druk dwustronny: od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; podajnik RADF: od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA</b>	
Pamięć	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220-240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 670 W; maks.: 1270 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <20 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,5 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A) (wydruk), 55,5 dB(A) (kopiowanie); gotowości: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: niesłyszalny
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	472 x 427 x 576 mm
Ciężar <sup>4</sup>	Poniżej 31 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: do 6000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kod produktu	MC573dn: 46357102 MC563dn: 46357132
<b>AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)</b>	
Drugi podajnik papieru	46361802
Trzeci podajnik papieru	46361802
Szafka	46567701
Karta sieci WLAN	45830202
Czytnik kart IC	46566001
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)</b>	
Pojemniki z tonerem* (1500 stron)	cyjan: 46490403; magenta: 46490402; żółty: 46490401; czarny: 46490404
Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	cyjan: 46490607; magenta: 46490606; żółty: 46490605
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	czarny: 46490608
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	cyjan: 46484107; magenta: 46484106; żółty: 46484105; czarny: 46484108
Pas transferu (60 000 stron)	46394902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	46358502

\*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Urządzenie dostarczane jest z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.

\*\*Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie drukowania z podajnika 1. w trybie jednostronnym

<sup>1</sup>Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; <sup>2</sup>Tylko dla systemu Windows; <sup>3</sup>Tylko dla środowiska Mac; <sup>4</sup>Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

## Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [www.oki.pl/gwarancja](http://www.oki.pl/gwarancja).

Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.



© 2017 Okı Europe Ltd. Okı Europe Ltd. jest częścią grupy Okı Electric. Wersja 1.0 03/2017.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.**

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Polska

T +48 (22) 448 65 00

F +48 (22) 448 65 01

[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)

# OKI

Open up your dreams