



Wydajna drukarka 9-igłowa z zaawansowaną obsługą papieru

Szybkie, niezawodne drukowanie w wymagających środowiskach roboczych

Drukarki ML5720eco jak i drukarki z szerokim wałkiem ML5721eco umożliwiają szybkie drukowanie, są niezawodne i obsługują szeroką gamę rodzajów papieru. Dzięki możliwości obsługi grubych formularzy i ciężkich prac te drukarki igłowe nadają się idealnie do wymagających środowisk, np. produkcji, punktów naprawy i serwisowania pojazdów, magazynów, laboratoriów, hurtowni i spedycytorów portowych. Niezależnie od tego, czy drukowane są faktury, listy pozycji do pobrania, arkusze z wykazem trasy, bilety, rachunki, formularze, czy dokumenty wieloczęściowe, drukarki ML5720eco/ML5721eco umożliwiają płynną realizację transakcji i zapewniają zadowolenie klientów. A dzięki niewielkim wymiarom drukarka ML5720eco nadaje się idealnie do firm, w których ilość miejsca jest ograniczona, takich jak banki, biura podróży, stacje czy przychodnie.

Elastyczna, ekologiczna i efektywna kosztowo

Drukarka ML5720eco/5721eco została opracowana w oparciu o technologię ekologiczną. Zużywa zaledwie 1,5 W w trybie uśpienia, dzięki czemu koszty eksploatacji i zużycie energii są minimalne, tak jak i emisja CO2 w trakcie produkcji i używania drukarki

Więcej ścieżek papieru zapewnia elastyczność.

Trzy, różne ścieżki podawania papieru ciągłego obsługują formularze wielowarstwowe i składankę podawane z przodu, tyłu lub dołu. Dwie czarne ścieżki papieru obsługują cięte arkusze, karty i koperty podawane od góry lub z przodu.

Szereg możliwości podawania poprzez pchanie lub ciągnięcie pozwala na ładowanie ciągłe, co umożliwia użytkowanie w zależności od potrzeb i efektywną obsługę formularzy wielowarstwowych i składanki. Opcjonalny stojak roli papieru (tylko ML5720eco) to efektywna kosztowo opcja do stosowania papieru o różnej długości.

Skupienie OKI na potrzebach klientów

Marka OKI to znak sprawdzonej niezawodności i wysokiej wartości. Oferujemy drukarki, które poprawiają długoterminowe wyniki biznesowe klientów, a przy tym nie wpływają na ich budżet. OKI ma niemal pół wieku doświadczenia w branży drukarek uderzeniowych, dzięki czemu nasze drukarki są najlepsze w klasie, tanie, niezawodne i łatwe w użyciu. A aby uzyskać całkowity spokój ducha, wystarczy zarejestrować produkt i skorzystać z naszej wszechstronnej trzyletniej gwarancji bez dodatkowych kosztów.

Kluczowe korzyści:

Szybsza realizacja transakcji

- Ekspresowe drukowanie formularzy i list składających się z maksymalnie 7 warstw z prędkością do 700 znaków na sekundę w celu umożliwienia szybkiej realizacji transakcji

Wytrzymała i niezawodna

- Działa w najtrudniejszych środowiskach
- Średni czas między awariami (MTBF) to 25 000 godzin

Łatwość instalacji i użytkowania

- Wbudowana zgodność ze standardem Microline, Epson i IBM w celu bezproblemowego podłączenia i drukowania
- Prosta wymiana taśmy barwiącej bez brudzenia rąk eliminuje opóźnienia, bałagan i trudności podczas instalowania nowej taśmy

Oszczędność pieniędzy

- Taśma barwiąca o dużej żywotności (8 milionów znaków w modelu ML5720eco, 13 milionów znaków w modelu ML5721eco)
- Małe zużycie energii w trybie uśpienia
- Niski koszt na stronę

Elastyczna obsługa papieru

- Cztery ścieżki papieru do obsługi formularzy, ciętych arkuszy i składanki

Urządzenia przyjazne dla środowiska

- Technologia ekologiczna, w trybie uśpienia zużycie energii to zaledwie 1,5 W
- Produkowane w fabryce o zerowej emisji CO2

Spokój ducha

- Standardowa trzyletnia gwarancja po rejestracji

Dostępne warianty:

ML5720eco
Wąski wałek
ML5721eco
Szeroki wałek



ML5720eco/ML5721eco - Drukarki głowe

Drukarka	
Liczba igieł	9
Kolumny	ML5720eco: 80 (10 zn./cal); 160 (maksymalnie w trybie skompresowanym)
	ML5721eco: 136 (10 zn./cal); 272 (maksymalnie w trybie skompresowanym)
Rozstaw znaków	Rozstaw 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 i proporcjonalne
Szybkość druku	Tryb bardzo szybki roboczy: 700 zn./s (12 zn./cal); Tryb szybki roboczy: 600 zn./s (10/12/15/17,1/20 zn./cal); Tryb roboczy: 450 zn./s (10/12/15/20 zn./cal); Tryb roboczy: 431 zn./s (17,1 zn./cal); Jakość bliska listowej: 113 zn./s (10/12/15 zn./cal); Jakość bliska listowej: do 108 zn./s (17,1/20 zn./cal)

Interfejs i oprogramowanie

Interfejsy	Interfejs równoległy IEEE 1824, USB 2.0 (pełna prędkość)
Interfejsy opcjonalne	Ethernet 10/100, szeregowy RS232C
Emulacje	Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Krój pisma i czcionka	SSD, HSD, robocza, Courier (skalowana), Gothic (skalowana), OCR-B
Styl czcionki	Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna wysokość, Kursywa, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie, Nadkreślenie
Czcionki do kodów kreskowych	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Sterownik drukarki	Windows 2000 / XP (wersja 32- i 64-bitowa) / Vista (wersja 32- i 64-bitowa) / 7 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)
Narzędzia	Monitor stanu, Narzędzie konfiguracji przycisków, Narzędzie konfiguracji menu, Narzędzie konfiguracji TOF, Narzędzie konfiguracji sieciowej, Narzędzie LPR

Obsługa papieru

Papier	Cięte arkusze (pojedyncze arkusze), składanka (jednowarstwowa, wielowarstwowa), papier w roli (tylko ML5720eco), koperty, karty, etykiety (cięte arkusze i harmonijka)
Składanka (szerokość)	ML5720eco: 76,2 - 254,0 mm; ML5721eco: 76,2 - 406,4 mm
Składanka (długość)	76,2 - 558,8 mm
Pierwszy drukowany wiersz (od góry strony)	Składanka: 2,12 mm; Cięte arkusze: 0,5 mm
Liczba kopii	Do 7 (1 oryginał + 6 kopii) kopii
Grubość papieru wielowarstwowego	Podawanie z pchaniem do przodu/tyłu: 0,36 mm; Podawanie z ciągnięciem do przodu/tyłu i podawanie z pchaniem/ciągnięciem do przodu/tyłu: 0,44 mm; Podawaniem z ciągnięciem w dół: 0,48 mm
Podawanie papieru	Wkładanie ręczne: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście górą; Popychanie: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście górą; Ciągnięcie: Wkładanie z przodu, tyłu lub dołu, wyjście górą
Opcjonalne podawanie papieru	Podajnik ciętych arkuszy z jednym zasobnikiem, Popychanie (podawanie przednie/tylne), Ciągnięcie (podawanie dolne), Stojak roli papieru (tylko ML5720eco)

Cechy ogólne

Bufor wejściowy	128 KB
Zasilanie	Jednofazowe, od 220 do 240 V prądu przemiennego, +/- 10%
Zużycie energii elektrycznej	ISO/IEC 10561 Tryb listowy, roboczy, zakres 1: 52 W; Tryb uśpienia: 1,5 W (bez opcjonalnych dodatków)
Poziom hałasu	Tryb normalny: 57 dB(A); Tryb cichy: 55 dB(A); Tryb niesłyszalny: 52 dB(A)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	ML5720eco: 191 x 438 x 375 mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375 mm
Waga	ML5720eco: Ok. 7,5 kg; ML5721eco: Ok. 10 kg
Żywotność głowicy drukującej	400 milionów znaków
Niezawodność	MTBF: 25 000 godzin
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty zakupu
Kody produktu	ML5720eco: 01268401; ML5721eco: 01268501

Akcesoria (kody produktów)

Podajnik ciętych arkuszy z jednym zasobnikiem	ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
Popychanie (podawanie przednie/tylne)	ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
Ciągnięcie (podawanie dolne)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Stojak roli papieru	09002332 (ML5720eco)
Szeregowy RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)

Tasiemka (8 milionów znaków)	44173405 (ML5720eco)
Tasiemka (13 milionów znaków)	44173406 (ML5721eco)

¹W celu uzyskania najnowszej wersji sterowników i informacji o kompatybilności z systemami operacyjnymi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy OKI Printing Solutions

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Zalecane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OkI, w celu osiągnięcia najlepszej jakości i wydajności pracy urządzeń. Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może być przyczyną pogorszenia jakości pracy urządzenia i unieważnienia gwarancji.



Wyjątkowa trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja
Bez rejestracji obowiązuje standardowa dwuletnia gwarancja.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt jest zgodny z normą EN55022, klasa B. Jednakże po zamontowaniu opcjonalnej karty sieciowej lub opcjonalnego podajnika ciętych arkuszy produkt jest zgodny z normą EN55022, klasa A. W środowisku domowym ta konfiguracja może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki zaradcze.



OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek OkI Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OKI