



## Łatwa w obsłudze drukarka igłowa dla każdego


### 24-igłowa drukarka, z kwalifikacjami niezbędnymi do pracy na stanowisku do obsługi klientów, oferująca pomoc w pracy i niezawodność.

Drukarka ML6300FB-SC została stworzona z myślą o stanowiskach pracy wymagających pewności działania, takich jak punkty obsługi klienta w bankach, biurach podróży, na dworcach czy w przychodniach lekarskich. Może służyć do drukowania rachunków, biletów, pokwitowań, formularzy i dokumentów wieloczęściowych zarówno na papierze ciętym, jak i ciągłym. ML6300FB-SC zapewni sprawną realizację transakcji i satysfakcję klientów.


W firmie OKI Printing Solutions dostosowujemy się do Twoich potrzeb biznesowych. Wiemy, że wydajność drukarki i jej długookresowa wartość są dla Ciebie ważne. Drukarka ML6300FB-SC została skonstruowana w celu zoptymalizowania skutecznej obsługi klienta. Wyróżnia się łatwością wymiany taśmy, elastycznością obsługi nośników i korektą skosu umożliwiającą zaoszczędzenie czasu. Niewielkie gabaryty czynią z niej idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie cenna jest przestrzeń.

### Korekcja przekrzywienia papieru oznacza obniżkę kosztów


Korekcja przekrzywienia papieru zmniejsza liczbę usterek będących wynikiem błędu człowieka, przynosi oszczędność papieru i czasu. Obsługa jest tak łatwa, że praktycznie nie wymaga żadnego szkolenia użytkownika.



Urządzenie przeprowadza automatyczną korektę skośnego ułożenia papieru.



Papier można ładować z dowolnego położenia – wyniki druku zawsze będą takie same.



Drukarka może wykrywać szerokość papieru i, jeśli jest on niewłaściwa, odrzucić dany nośnik.

### Zwarta, szybka, o dużych możliwościach

- Mała podstawa umożliwia ustawienie drukarki w zasięgu ręki.
- Szybkość druku do 450 znaków na sekundę przyspiesza realizację transakcji i zapewnia satysfakcję klientów.
- Konstrukcja z prostym prowadzeniem nośnika (płaskim łożem - flatbed) umożliwia obsługę szerokiego asortymentu nośników, w tym nośników o dużej gramaturze i papieru wielowarstwowego (1 oryginał + 5 kopii) w celu większej wydajności i wygody.

### Mniej przestoju, niższe koszty

- Oryginalne taśmy mają dużą trwałość, co przekłada się na rzadszą wymianę, mniej przestoju i niższe koszty bieżące.
- Niebrudząca ręk taśma powoduje, że jej zakładaniu nie towarzyszą opóźnienia, bałagan ani kłopoty.

ML6300FB-SC  
Drukarka 24-igłowa z korektą przekrzywienia papieru



## ML6300FB-SC – specyfikacja techniczna

		ML6300FB-SC
Numer katalogowy		01265001
Cechy ogólne	Liczba igieł	24
	Formularze wielowarstwowe	6 (oryginał + 5 kopii)
Prędkość drukowania i przepustowość	HSD – tryb roboczy o dużej szybkości (10 cpi)	400 cps
	Utility – jakość użytkowa (10 cpi)	300 cps
	Jakość listowa (10 cpi)	100 cps
	Największa szybkość drukowania (jakość użytkowa 15 cpi)	450 cps
Czcionki i parametry druku	Szerokość wydruku (10 cpi)	106 kolumn
	Maksymalna szerokość wydruku w trybie zagęszczonym	212 kolumn
	Gęstość znaków	Odstęp 10/12/15/17.1/20 i proporcjonalny
	Rozdzielczość grafiki	Do 360 x 360 dpi
	Czcionki i kroje	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
Style	Uwydatniony, uwypuklony, podwójna szerokość, podwójna wysokość, kursywa, zarys, cień, pogrubienie, podkreślenie, indeks dolny, indeks górny	
Emulacje i interfejsy	Emulacje drukarek	Epson LQ, IBM PPR lub IBM AGM
	Standardowe interfejsy	Centronics Parallel, USB 2.0
	Opcjonalne interfejsy	Szeregowy RS-232C, karta sieciowa
Podawanie papieru	Papier ciągły	76,2 – 304,8 mm
	Pierwszy drukowalny wiersz (od góry strony)	W arkuszach: 2,12 mm; ciągły: 2,12 mm
	Standard	Podawanie ciągłe, podawanie cierne
	Gramatura papieru w arkuszach	<b>Druk jednoczęściowy:</b> 52 – 209 g/m <sup>2</sup> ; <b>druk wieloczęściowy:</b> 40 g/m <sup>2</sup>
	Gramatura papieru ciągłego	<b>Druk jednoczęściowy:</b> 52 – 128 g/m <sup>2</sup> ; <b>druk wieloczęściowy:</b> 40 g/m <sup>2</sup>
	Grubość papieru w arkuszach	Maks.: 0,36 mm
Cechy fizyczne	Grubość papieru ciągłego	Maks.: 0,36 mm
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	210 x 425 x 255 mm (nie obejmuje pokrętła wałka ani stopnia)
	Waga	7,5 kg
Zasilanie	Pamięć	64 KB
	Poziom hałasu	58 dBA
	Wymagane napięcie	220V - 240 V AC +/- 10%
Żywotność	Częstotliwość	50/60 Hz
	Okres eksploatacji głowicy drukującej	200 milionów znaków
	Ribbon life	4 miliony znaków
Gwarancja	Średni czas międzyawaryjny	12 000 godzin
		3.letnia gwarancja
Akcesoria	Serial RS-232C	09002351
	Karta sieciowa	01144601

## Materiały eksploatacyjne

Najlepszą jakość i osiągi można uzyskać tylko wtedy, gdy stosuje się oryginalne materiały eksploatacyjne OKI Printing Solutions. Stosowanie produktów innych firm może być przyczyną uszkodzenia drukarki i unieważnienia gwarancji.

Opis	Wydajność (liczba stron)	Numer katalogowy
Taśma barwiąca	Do 4 milionów znaków	43503601



### OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.COM/PL](http://WWW.OKI.COM/PL)

# OKI