



Ta szybka drukarka sieciowa pozwala tworzyć profesjonalnej jakości dokumenty kolorowe przy kosztach wydruku jednej strony o 40% niższych niż w przypadku konkurencyjnych drukarek laserowych¹. To wydajne urządzenie może być udostępniane w sieci Ethernet maks. 5 użytkownikom.



Drukarka HP Officejet 6000

Drukarka HP Officejet Pro 6000 jest przeznaczona dla małych firm, którym zależy na energooszczędnym rozwiązaniu sieciowym, zapewniającym profesjonalną jakość druku w czerni i w kolorze oraz niskie koszty druku w przeliczeniu na stronę.

Profesjonalna jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej strony niższy nawet o 40% w porównaniu z drukarkami laserowymi².

Profesjonalna jakość wszystkich kolorowych dokumentów biurowych — od wydruków używanych w codziennej pracy po materiały prezentowane klientom — przy koszcie druku jednej strony niższym nawet o 40% w porównaniu z drukarkami laserowymi². Używając indywidualnych wkładów atramentowych HP Officejet, można uzyskać bogate, żywe kolory i ostry tekst laserowej jakości oraz wymieniać tylko te wkłady, które się zużyły. Można drukować z marginesami lub bez atrakcyjne ulotki i inne materiały marketingowe na papierze do druku broszur lub fotograficznym.

Zużywa aż o 40% mniej energii niż urządzenia laserowe², a ponadto oszczędza papier.

To wydajne urządzenie z certyfikatem ENERGY STAR® w małym stopniu wpływa na środowisko — zużywa nawet o 40% mniej energii niż konkurencyjne kolorowe drukarki laserowe². Nowe proekologiczne rozwiązania w pakowaniu produktów pozwalają zużywać mniej surowców i ograniczać transport. Funkcja HP Smart Web Printing³ zapewnia drukowanie stron internetowych w bardziej użytecznej formie — pozwala na jednej stronie druku umieścić wiele stron internetowych bez obcinania krawędzi.

Udostępnianie tej szybkiej drukarki za pośrednictwem sieci Ethernet zwiększa wydajność użytkowników.

Większa wydajność indywidualna i małych zespołów — wbudowany interfejs sieci Ethernet umożliwia udostępnianie tego szybkiego urządzenia maks. 10 użytkownikom. Szybkie uzyskiwanie profesjonalnych rezultatów — druk z prędkością osiąganą przez drukarki laserowe — do 7 str./min w czerni i 7 str./min w kolorze⁴, a w trybie roboczym nawet do 32 str./min w czerni i 31 str./min w kolorze. Wkłady atramentowe HP Officejet o dużej pojemności⁵ i duży podajnik na 250 arkuszy pozwalają drukować z mniejszą liczbą przerw.

¹ Większość kolorowych drukarek laserowych w cenie poniżej 300 EUR, 06.2008 r., produkty OJ z wkładami o największej pojemności. Więcej szczegółów: <http://www.hp.com/eur/mybusiness>

² Większość kolorowych drukarek laserowych w cenie poniżej 300 EUR, 06.2008 r., produkty OJ z wkładami o największej pojemności. Zużycie energii określone na podstawie testów HP z wykorzystaniem kryteriów metody testowej TEC programu ENERGY STAR®. Więcej szczegółów: <http://www.hp.com/eur/mybusiness>

³ Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej

⁴ Oparte na pomiarach liczby stron na minutę z wykorzystaniem normy FDIS ISO/IEC 24734. Standard dotyczy produktów atramentowych i laserowych z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych

⁵ Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.

Dane techniczne

Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet			
Liczba dysz w głowicy drukującej	1728			
Typ atramentów	Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)			
Prędkość druku	Typ dokumentu	Tryb draft	Tryb normal	Najlepszy
	Czarny tekst, A4	Do 32 str./min	Do 13 str./min	Do 2,5 str./min
	Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4	Do 31 str./min	Do 10 str./min	
	Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.			
Czułość ISO	W czerni: Do 7 str./min, Kolor: Do 7 str./min			
Procesor	ARM946, 192 MHz			
Jakość druku	W czerni: Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi			
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32- i 64-bitowy (SP1), Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5; W przypadku systemu Windows 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne			
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32- i 64-bitowy (SP1), Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5; W przypadku systemu Windows 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne, Opcjonalnie: Do pobrania z Internetu (opcjonalnie): Microsoft® Windows® 2000 (SP4); 2000 Server; 2003 Server; 2008 Server; XP Home; XP 32-bitowy (SP1); XP 64-bitowy (SP1); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5; W przypadku systemu Windows 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne			
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 6.0; XP (32-bitowy) (SP1): procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 512 MB pamięci RAM, 410 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 6.0; x64 (SP1): procesor AMD Athlon™ 64 lub Opteron™, procesor Intel® Xeon® lub Pentium® z obsługą technologii Intel® EM64T, 512 MB pamięci RAM, 290 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: procesor 800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci RAM, 425 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 7.0. Dla wszystkich systemów: napęd CD-ROM i port USB. W przypadku systemów Microsoft® Windows® 2000 i XP x64 niektóre funkcje mogą być niedostępne			
Pamięć	32 MB, maksymalnie: 32 MB			
Języki drukowania	HP PCL 3 GUI			
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 7000 stron			
Nośniki	Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe, pocztówki)			
Maksymalny obszar zadruku	216 x 762 mm			
Marginesy wydruku	A4: górny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm. Druk bez marginesów: Tak (do 210 x 297 mm)			
Obsługa nośników	Podawanie nośników:	Pojemność	Waga	Format
	Podajnik 1:	liczba arkuszy: 250, karty: 25, koperty: 15	A4: 60 do 105 g/m ² ; koperty: od 75 do 90 g/m ² ; Karty HP: 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 20 do 200 g/m ² ; Papier cm, podwójne A4 210 x 594 mm, 10 x 25 fotograficzny HP: do 280 g/m ² cm, koperty (nr 10, C6 JIS)	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm, podwójne A4 210 x 594 mm, 10 x 25 cm, koperty (nr 10, C6 JIS)
	Odbiór nośników:	Kartki: Do 50 Koperty: Do 15		
	Drukowanie dwustronne:	Ręczny (z obsługą przez sterownik)		
	Format:	ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; od 76 x 127 do 216 x 355 mm, niestandardowe: od 76,2 x 101,6 do 215,9 x 762 mm		
Obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, odbiornik na 50 arkuszy			
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Zasilacz: Zewnętrzny Pobór mocy: Maks. 50 W, maks. 32 W (aktywność), maks. 3,1 W (oczekiwanie), maks. 3,1 W (tryb oszczędzania energii), maks. 0,4 W (drukarka wyłączona)			
Interfejsy	Port USB 2.0, Ethernet			
Dołączone oprogramowanie	HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant			
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od 5 do 40°C, Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 32°C, Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna 20-90%, zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20-80%, temperatura przechowywania: od -40 do 60°C, wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 20-90%, poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd6,8 B(A) (druk w trybie draft), 6,4 B(A) (druk w trybie normalnym), ciśnienie dźwięku: LpAm55 dB(A) (druk w trybie draft), 51 dB(A) (druk w trybie normalnym)			
Certyfikaty	Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasa B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ ICES-003 wydanie 4 klasa B Bezpieczeństwo: Zgodność z normą IEC 950, wpis na listę bezpieczeństwa cCSAus, zgodność z normami EU LVD, EN 60950, NOM-1-NYCE (Meksyk), GOST (Rosja), C (Chiny)			
ENERGY STAR	Tak			
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu			
Gwarancja	Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.			

Informacje o zamawianiu

CB051A	Drukarka HP Officejet 6000, czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet, próbne wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty), głowica drukująca HP 920 Officejet, oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD, instrukcja wprowadzająca, arkusz instalacyjny, kabel zasilania
---------------	--

Materiały eksploatacyjne

CD975AE	Czarny wkład atramentowy HP 920XL Officejet
CD971AE	Czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet
CD972AE	Błękitny wkład atramentowy HP 920XL Officejet
CD973AE	Purpurowy wkład atramentowy HP 920XL Officejet
CD974AE	Żółty wkład atramentowy HP 920XL Officejet

Nośniki

C6818A	Papier HP Superior Inkjet, błyszczący, 50 ark./A4/210 x 297 mm
CHP210	Papier do drukowania HP – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm

Serwis i wsparcie

UG069E	HP Care Pack, wymiana urządzenia w następnym dniu roboczym, 3 lata
UG193E	HP Care Pack, wymiana urządzenia (standardowy cykl obsługi), 3 lata
UG242E	HP Care Pack, zwrot do magazynu, 3 lata. (UG242E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UG069E/UG193E: pozostałe kraje europejskie).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

<http://www.hp.com.pl>

