



Niewielka i przystępna cenowo drukarka kolorowa A3 zapewnia większą wydajność i profesjonalizm

Niezwykle korzystna relacja możliwości do ceny C830 w połączeniu z wyjątkowo małymi rozmiarami sprawia, że jest to idealna drukarka dla firm wymagających większej elastyczności.

C830 od OKI Printing Solutions. Niewielkie rozmiary. Ogromny postęp w firmowym drukowaniu w formacie A3.

Ogromny postęp w relacji między kosztem a wydajnością

Teraz już nic nie powstrzyma żadnej firmy przed korzystaniem z uroków kolorowego druku A3 o wysokiej jakości. Ta bardzo przystępna cenowo drukarka umożliwia tanie drukowanie w kolorze – znacznie tańsze niż konkurencyjne drukarki atramentowe A3. Jednocześnie nie ponosi się strat przy druku czarno-białym: koszt kopii czarno-białej jest podobny jak w przypadku drukarek czarno-białych. C830 jest też gotowa do pracy sieciowej, więc jej niski koszt druku może jeszcze być rozłożony na wielu użytkowników, co zapewnia dodatkowe oszczędności.

Przetwarza wiele rodzajów dokumentów na równie profesjonalnym poziomie

C830 z łatwością przetwarza dokumenty o różnych rozmiarach i formatach. Istotnie, ta drukarka jest na tyle elastyczna, że może drukować w formatach od A6 do A3 na różnorodnych nośnikach o gramaturze do 220 g/m². Funkcja druku dwustronnego

pozwała na drukowanie broszur, podczas gdy Template Manager 3.0 umożliwia tworzenie profesjonalnie wyglądających wewnętrznych dokumentów firmowych. Oznacza to doskonałe wyniki przy drukowaniu banerów, plakatów, etykiet CD, wizytówek i wielu innych – co ułatwia każdej firmie kontrolę nad swoim wizerunkiem i kosztami.

Kolorowa rewolucja

Na każdej kolorowej stronie widoczne są korzyści z zastosowania technologii ProQ2400 Multi-level i wyjątkowo drobnego tonera o wysokiej rozdzielczości. Obydwa te rozwiązania współgrają ze sobą, zapewniając większą głębię szczegółów i kolorów oraz wykończenie drukowanych dokumentów o wysokim połysku. Funkcja poprawiania zdjęć (Photo Enhance), którą można wybrać za pomocą sterownika, pozwala na drukowanie imponująco ostrych obrazów o fotograficznej jakości na zwykłym papierze biurowym.

Szybki druk to większa efektywność

Szybkość C830 pozwala na utrzymanie rozmachu w pracy i zapewnia każdej organizacji efektywność czasową i konkurencyjność. Czas wydrukowania pierwszej strony to zaledwie 10 sekund, a szybkość druku wynosi 30 kolorowych i 32 czarno-białe strony A4 na minutę oraz 16 kolorowych i 17 czarno-białych stron A3 na minutę. Drukarka ma złącze USB o dużej

przepustowości, a także wbudowaną zdolność do pracy sieciowej, umożliwiającą szybki druk w ramach grup roboczych.

PCL/PostScript

C830 obsługuje standardowo języki PCL/PostScript, dzięki czemu można drukować z szerszego zakresu aplikacji twórczych, a druk plików PDF jest ułatwiony.

Bezpieczne drukowanie z szyfrowaniem danych

Drukarka C830 umożliwia bezpieczny wydruk szyfrowany i kasowanie zawartości HDD (po dołożeniu opcjonalnego HDD). Opcje te spełniają wymogi bezpieczeństwa każdego nowoczesnego biura. Wszystkie dane wysyłane do drukarki mogą zostać zaszyfrowane w systemie 256-bitowym, a następnie, po zakończonym drukowaniu, bezpiecznie usunięte z dysku twardego drukarki. Dzięki temu poufne treści są niemożliwe do odzyskania.



Drukarka kolorowa C830

	C830n	C830dn	C830cdtn
Kod produktu	01235601	01235701	01235801
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	30 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni	
	Szybkość druku A3	16 str./min w kolorze, 17 str./min w czerni	
	Czas pierwszego wydruku	10 sekund w czerni, 9,5 sekundy w kolorze	
	Czas nagrzewania	Do 90 sekund od włączenia i do 75 sekund przy wychodzeniu z trybu oszczędności energii	
Procesor	PowerPC750 700 MHz		
Jakość druku	Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi	
	Funkcje dodatkowe	Auto Colour Balance, Photo Enhance za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem MacOS i wszystkich sterowników PostScript)	
Czcionki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kod paskowy USPS ZIP		
Zgodność	Język drukowania	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5	
	Interfejsy	Szybki interfejs USB, 10/100-TX Ethernet & IEEE 1284 Bi-directional Parallel	
	Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Server 2008/Server 2008 for x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 lub wyższe/OS X Intel 10.4.4 lub wyższe, łącznie z OS X 10.5	
	Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	IPv6, uwierzytelnianie 802.1x, SNMP V3, szyfrowanie SSL3/TLS HTTPS, bezpieczny druk ² , bezpieczne wymazywanie ³ , szyfrowanie danych ³ , filtrowanie MAC, filtrowanie IP	
Obsługa kodów kreskowych	Obsługa kodów kreskowych z sumą kontrolną		
Oprogramowanie dołączone do drukarki¹	Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ⁴ , Gamma Utility, Profile Assistant ¹ , PDF Direct Utility		
Pamięć	Wbudowana pamięć RAM	256 MB	
	Maksymalna pamięć RAM	768 MB	
	Dysk twardy	40 GB (opcjonalny)	
Obsługa papieru	Pojemność podajnika 1	300 arkuszy 80 g/m ²	
	Pojemność podajnika 2 (opcja)	530 arkuszy 80 g/m ²	
	Pojemność podajnika 3 (opcja)	530 arkuszy 80 g/m ²	
	Pojemność podajnika uniwersalnego	100 arkuszy 80 g/m ²	
	Maks. pojemność papieru (z opcjonalnymi podajnikami)	1460 arkuszy 80 g/m ²	
	Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Podajnik 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), Rozmiar niestandardowy (do 1320.80 mm długości, w tym banery) Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; rozmiar niestandardowy: szerokość 148,5-297 mm, długość 182-431,80 mm	
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 – 120 g/m ² , podajnik 2/3: 64 – 176 g/m ² , podajnik wielofunkcyjny: 64 – 220 g/m ² , druk dwustronny: 64 – 105 g/m ²		
Taca odbiorcza	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 stroną zadrukowaną do góry, 80 g/m ²		
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność (praca)	10°C – 32°C (zalecane 17°C – 27°C)/20% – 80% wilgotności względnej (zalecane 50% – 70%)	
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10°C – 43°C, 10% – 90% wilgotności względnej	
Wymagane zasilanie	Napięcie zasilania	Prąd jednofazowy, zmienny 220-240 V, częstotliwość 50/60Hz +/-2%	
	Zużycie energii elektrycznej	Typowe 570 W, szczytowe 1350 W, w trybie gotowości 200 W (średnio), w trybie oszczędzania energii <17 W	
Głośność	Podczas pracy: do 54 dB(A), w trybie oczekiwania 37 dB(A), w trybie oszczędzania energii: na poziomie otoczenia		
Wymiary (wys. x szer. x głęń.)	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm
Waga²	ok. 36 kg	ok. 40 kg	ok. 60 kg
Obciążalność	Obciążalność maksymalna	75 000 stron/miesiąc	
	Obciążalność średnia	1500 – 5000 stron/miesiąc	
Gwarancja	24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. Wieczysta gwarancja na listwę LED.		
Akcesoria	Druk dwustronny (duplex)	o (43226003)	•
	Pamięć	o 256 MB (01182901), 512 MB (01182902)	
	Podajnik 2	o (44016213)	•
	Podajnik 3	o (44016213)	•
	Dysk twardy	o (01207701)	•
	Szafka	o (44153703)	•

• Standard • Opcja (numer katalogowy)

¹ Na stronie www.oki.pl znajdują się informacje o najnowszych wersjach sterowników i o zgodności z systemami operacyjnymi

² Wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

³ Wymagany dysk twardy

⁴ Wyłącznie Windows

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność drukarki i jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, by działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku towarowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli są oznaczone jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność (liczba stron)	Kod produktu
Tonery*	8000	Cyan: 44059107 Magenta: 44059106 Żółty: 44059105 Czarny: 44059108
Bęben światłoczuły*	20 000	Cyan: 44064011 Magenta: 44064010 Żółty: 44064009 Czarny: 44064012
Pas transferu	80 000	43449705
Zespół utrwalający	100 000	43529405

* Tonery: wydajność stron A4 zgodnych z ISO/ISC 19798. Bęben: przeciętna wydajność stron A4.

Drukarka jest dostarczana z tonerem startowym na 2000 stron przy pokryciu 5%.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 22 448 65 00

Faks: 22 448 65 01

WWW.OKI.PL

Drukarki
kolorowe

Drukarki
czarno-białe

Urządzenia
wielofunkcyjne

Faksy

Drukarki
igłowe

