

Kolorowa drukarka laserowa

# SP C342DN

**RICOH**  
imagine. change.

☑ Drukarka



SP C342DN

25 Kolor  
str./m

# Intuicyjny panel dotykowy, wysoka wydajność. Proste kolorowe drukowanie.

Kolorowa drukarka A4 SP C342DN jest prosta w użyciu oraz intuicyjna, a jej wyjątkowo wysoka wydajność sprawia, że idealnie odnajdzie się w środowisku biurowym. Jej funkcjonalność została rozszerzona o intuicyjny, 4,3-calowy panel dotykowy, który zbliżony jest do paneli instalowanych w urządzeniach wielofunkcyjnych Ricoh, a dodatkowo pozwala na integrację drukarki z systemami sieciowymi.

Zainstalowany procesor Intel pozwala na szybki i sprawny wydruk dokumentów również z urządzeń mobilnych. Wszystko to w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji sprawia, że SP C342DN jest bardzo ekonomiczna.

- Intuicyjny 4,3-calowy, kolorowy panel dotykowy.
- Kompaktowa budowa i obsługa z przodu urządzenia
- Szybki procesor zwiększający wydajność drukowania dużych zadań
- Mobilne drukowanie za pomocą aplikacji Ricoh, AirPrint i Wi-Fi-Direct (opcjonalnie)
- Bezpośredni wydruk z USB (opcjonalnie)



# Atrakcyjny całkowity koszt posiadania TCO, intuicyjny panel dotykowy

## Panel dotykowy zwiększający funkcjonalność

Inteligentny panel cechuje się dotykowym 4,3 calowym ekranem, dzięki czemu elastyczna praca jest prostsza niż kiedykolwiek. Oferuje również szereg przydatnych funkcji, takich jak: personalizacja, dotykowe ikony, a także aplikacje zwiększające produktywność urządzenia. Ponadto, sterownik zapamiętuje najczęściej używane ustawienia co znacznie usprawnia przepływ drukowanych dokumentów.



## Wysoka wydajność, niski koszt drukowania

Urządzenie SP C342DN oferuje dużą wydajność oraz niskie koszty drukowania, bez względu na to w jakim środowisku pracujesz. Posiada wiele funkcji usprawniających pracę, min.: prędkość druku 25 str./min., czy zalecaną miesięczną wydajność w wysokości 6000 wydruków.

## Mobilność, bezpieczeństwo

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, najnowszy kontroler GWNX firmy Ricoh, rozszerza możliwości oprogramowania i zadań, które przetwarzane są przez aplikacje mobilne Ricoh takie jak AirPrint i \*Wi-Fi-Direct. Mamy również możliwość drukowania z urządzeń z systemem operacyjnym Android i IOS. Urządzenie SP C343DN umożliwia szybkie drukowanie dzięki nowoczesnej technologii mobilnej i aplikacjom, można również w prosty i szybki sposób przesyłać dane bez konieczności łączenia się z siecią.



## Zaawansowane procesy usprawniające przepływ dokumentów

Czy chciałbyś obniżyć koszty, zwiększyć ochronę dokumentów oraz wydajność, jednocześnie obniżając emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Możemy Ci pomóc. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług i rozwiązań, które zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najbardziej wymagającym środowiskom biurowym.

# SP C342DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

Technologia:	Lasersowa
Czas nagrzewania:	poniżej 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 13,5 sekund Mono: poniżej 13,5 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 25 stron na minutę Mono: 25 stron na minutę
Procesor:	Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz
Pamięć:	Standard: 2 GB
Dysk twardy:	320 GB (opcja) (Opcja)
Cykl duty:	75 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Standard
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	400 x 480 x 404 mm
Waga:	29 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opcja: XPS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Gniazdo SD, dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® lub nowszy)
Inne obsługiwane środowiska:	Brama NDPS AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolsap, Folio Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolsap, Folio
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 150 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasetka/y na papier: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier powlekany (błyszczący), Papier powlekany (matowy), Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier dokumentowy, Karty, Papier powlekany (błyszczący: gruby), Papier powlekany (matowy: gruby)

## BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
Ochrona sieci:	Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb gotowości: 65 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,5 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1,5 kWh
-------------	--

## OPCJE

1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, 4-cio półkowy mailbox, Szafka, Dysk twardy (320 GB), dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, karta VM, Pictbridge, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża all-in-one (niska wydajność):	Czarny: 2 800 wydruków Cyan: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Żółty: 2 800 prints
Pojemność kartridża all-in-one (wysokowydajny):	Czarny: 7 200 wydruków Cyan: 6 600 wydruków Magenta: 6 600 wydruków Żółty: 6 600 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 2 800 wydruków Cyan: 2 800 wydruków Magenta: 2 800 wydruków Żółty: 2 800 wydruków

Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19798

*W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.*



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001  
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.