

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA MAŁEGO BIURA

Dzięki FS-C5100DN, drukowanie w kolorze stanie się opłacalne w każdym biurze. O tym, że drukarka doskonale radzi sobie w środowisku biurowym przekonuje nas nie tylko doskonała jakość wydruków czy najwyższa niezawodność ale także najniższe koszty wydruku strony. Oprócz wyglądu drukarki, o który zadbało studio projektowe F.A. Porsche standardowe wyposażenie drukarki jest także bardzo imponujące: automatyczny druk dwustronny, karta sieciowa oraz wielofunkcyjny podajnik dokumentów gwarantują niesamowitą elastyczność w miejscu pracy.

- 21 stron A4 na minutę
- Rozdzielczość do 9600 dpi dzięki technologii multibit
- Podajniki papieru na maks. 1400 arkuszy (wliczając opcje)
- Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- Interfejs sieciowy oraz USB w standardzie
- Wydajny sterownik i 256 MB pamięci RAM w standardzie
- Zaprojektowana przez F.A. Porsche
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

Zyskaj miejsce i zaoszczędź na papierze: dzięki automatycznemu modułowi druku dwustronnego, który jest oferowany w standardzie.



Największa elastyczność obsługiwanych nośników jest zapewniana dzięki wyjątkowemu podajnikowi wielofunkcyjnemu na 150 arkuszy.



FS-C5100DN

KOLOROWA DRUKARKA A4



System ECOSYS został stworzony dla zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji drukarek. Ta unikalna technologia pozwala zredukować wydatki potrzebne na użytkowanie urządzeń. Kyocera zapewnia także innowacyjną technologię oddzielnej wymiany bębna i tonera. Teraz nie trzeba już wyrzucać sprawnego bębna połączonego z pojemnikiem na toner. Wystarczy jedynie wymienić pojemnik z tonerem. Dzięki temu oszczędza użytkownik, jednocześnie bardziej dbając o środowisko.

OGÓLNE

Technologia: Laserowa, Kyocera Mita ECOSYS
Szybkość drukowania: 21 stron A4 na minutę
Czas wydruku pierwszej strony: 10,5 sekundy dla wydruków czarno-białych, 12 sekund lub mniej dla wydruków kolorowych
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi; Technologia Multi-Bit pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9600 x 600 dpi
Obciążalność: 50,000 stron
Poziom hałasu (ISO 7779): Drukowanie: 53 dB(A)
Czuwanie: 36 dB(A)
Tryb oszczędzania energii (power-saving): niemierzalnie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 405 W
Czuwanie: 69 W
Uśpienie (ECOpower): 7 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary: (szer. x głęb. x dł.) 345 x 518 x 455 mm
Waga: 28 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.
Pojemność wejściowa: Podajnik papieru na 250 arkuszy, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)
Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm do 216 x 356 mm)
Pojemność tacy odbiorczej: 250 kartek nadrukami do dołu

KM-NetViewer:

KM-NetViewer umożliwia całkowite monitorowanie i kontrolę wszystkich drukarek Kyocera opartych na systemie ECOSYS oraz laserowych urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera pracujących w systemie operacyjnym Windows, co z kolei umożliwia doskonałą administrację siecią. KM-NetViewer obsługuje także standardowy protokół SNMP.

PRESCRIBE IIc

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Prescribe IIc umożliwia także, późniejsze zapisywanie i aktualizowanie już z poziomu drukarki.

NARZĘDZIA MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA DRUKARKĄ:

Ustawienia drukarki mogą być sprawdzone w formie wizualnej i poprawione za pomocą komputera osobistego. Rozwiązanie Status Monitor zapewnia łatwą zmianę ustawień drukarki i sprawdzania jej statusu za pomocą złącza USB. KM-NET Viewer to zaawansowany system operacyjny, służący do zarządzania drukarką używający standardowego protokołu SNMP.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci przenośnych USB (poprzez dedykowany port USB). Pliki przeznaczone do drukowania wybierane są z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia tej operacji komputer nie jest wymagany.

KONTROLER

Pamięć: 256 MB, maksymalnie 1280 MB
Procesor: PowerPC 440 / 553 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5c, PCL, KPDL3 (PostScript 3*) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES), Drukowanie bezpośrednie XPS, Drukowanie bezpośrednie PDF
Sterownik: Wszystkie powszechnie systemy operacyjne Windows, Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne żądane systemy operacyjne
Język sterujący: Prescribe IIc
Czcionki: 93 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, 8 czcionek dla systemu Windows Vista* czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)
Interfejs standardowy: USB 2.0 (pełna szybkość), gniazdo USB przeznaczone dla pamięci przenośnych flash USB, FastEthernet (10/100BaseTX)
Gniazdo na opcjonalny serwer druku
Gniazdo na opcjonalną kartę CompactFlash
Zintegrowany system zliczania wydruków: 100 kodów departamentowych

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-540K: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 5000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)
Toner TK-540C: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 4000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)
Toner TK-540M: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 4000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)
Toner TK-540Y: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 4000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)

OPCJE

Opcje dodawania i odbierania papieru
Podajnik papieru PF-500: uniwersalna kaseta na 500 kartek, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);

Podajnik papieru PF-510:

maks. 500 arkuszy: 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Szafka CB-500:

podstawa pod drukarkę z miejscem na materiały eksploatacyjne (papier, toner), wysokość ok. 40 cm
Opcjonalna pamięć
Pamięć drukarki: MDDR2(128, 256, 512 lub 1024 MB)
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 4 GB), formularze, czcionki, logo, makra
Pamięć USB flash: Umożliwia drukowanie plików PDF bez konieczności korzystania z komputera

GWARANCJA

Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnią lub 100,000 stron trwałość bębna (zależnie od tego który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 lat



Zdjęcia pokazują urządzenia z opcjonalnymi rozszerzeniami

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 729 668,10 zł.

*FS-C5100DN – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów. Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygotowania. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

