

# Seria Epson AcuLaser MX20DN

KARTA KATALOGOWA



Zapewnij wszystko, czego potrzebuje Twoja firma, dzięki drukarkom serii Epson AcuLaser MX20DN, które posiadają funkcje dwustronnego drukowania, skanowania i kopiowania.

Seria AcuLaser MX20DN, standardowo oferuje wysoką wydajność oraz wybór opcji takich jak faks, powiększenie pamięci RAM i maksymalnie dwie dodatkowe tace na papier.

Drukarki z tej serii drukują z szybkością 28 stron na minutę, więc nie musisz długo czekać w przypadku drukowania wysokich nakładów. Bezkompromisowa jakość wraz z profesjonalną rozdzielczością wydruku 1200 x 1200 dpi.

Koszty wydruku jednej strony mogą być zoptymalizowane dzięki standardowym wkładom lub wkładom o zwiększonej pojemności. Zgodność z normą energetyczną ENERGY STAR® i program zwrotu wkładów atramentowych firmy Epson zmniejszą Twoje rachunki i zminimalizują wpływ na środowisko.

Drukarki z serii AcuLaser MX20DN zapewniają bezproblemową integrację ze środowiskiem komputerowym oraz posiadają wbudowane podłączenie do sieci, host USB i oprogramowanie Event Manager z zaawansowaną funkcją skanowania do zadania.



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- Zaawansowany faks i faks PC (tylko w modelu DNF), skanowanie do wiadomości e-mail i sieci
- Wydajna prędkość drukowania do 28 str./min w formacie A4
- Doskonała jakość końcowa w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi
- Zgodne z siecią i USB 2.0, funkcja host USB
- Różne możliwości obsługi papieru od 300 do 800 arkuszy



Proste i łatwo dostępne przyciski ułatwiają korzystanie z drukarek serii AcuLaser MX20DN.

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

MODEL	Epson AcuLaser MX20DN	Epson AcuLaser MX20DNF
<b>TECHNOLOGIA</b> Technologia druku Rozdzielczość wydruków	Laserowa Maksymalnie 1200 x 1200 dpi	
<b>DRUKOWANIE</b> Szybkość drukowania Czas wydruku pierwszej strony Maksymalne obciążenie miesięczne Czas nagrzewania	Do 28 str./min (monochromatycznie A4) 6 s. 20 000 stron na miesiąc 16 sekund (z trybu uśpienia)	
<b>MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ</b> Interfejs drukarki Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	Ethernet (10/100Base-TX), zgodny z USB 2.0 i hostem USB 2.0 TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD, AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SSSD, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk: SNMP	
<b>SKANOWANIE</b> Szybkość skanowania Obszar skanowania / wielkość dokumentu Zgodność Rozdzielczość kopii Szybkość tworzenia pierwszej kopii Zoom	Skaner płaski: do 0,45 ms/wiersz Automatem podajnik dokumentów: do 17 str./min maksymalnie 215,9 x 355,6 mm TWAIN, WIA Do 600 x 600 dpi Do 28 znaków na minutę 50–200%	
<b>FAKSOWANIE</b> Szybkość transmisji protokołu faksu Pamięć stron faksu Funkcje wybierania Szybkie wybieranie faksu	Do 33,6 kb/s; Super G3, zgodny z G3ECOM 8 MB 20 pozycji wybierania grupowego 200 numerów	
<b>OBSŁUGA PAPIERU</b> Standardowe podawanie papieru Formaty papieru  Druk dwustronny Gramatura papieru Odbiór papieru Opcjonalne podawanie papieru Maksymalna ilość podawanego papieru  Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 arkuszy A4, A5, A6, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, STMT, F4, folia, etykieta, papier gruby, C5, C6, Monarch, DL, Com10, ISO-B5, pocztówki, Rozmiar niestandardowy: od 70–216 mm do 148–356 mm W standardzie (wbudowany) 60–220 g/m <sup>2</sup> Do 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) Opcjonalna taca na papier o pojemności 250 arkuszy (maks. dwie) 800 arkuszy (50 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier + dwie opcjonalne 250-arkuszowe kasety na papier) Tak, dwustronny (wbudowany)	
<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA</b> Pobór mocy  Napięcie Natężenie Zakres częstotliwości	Maks: 820 W; Druk ciągły: 499 W; Gotowość: 68 W; Uśpienie: 10 W; Wyl.: 0 W  220–240 V ±10% 4,0 A lub więcej 50 Hz ±2%	
<b>WYMIARY (szer. x gł. x wys.)</b>	494 x 430 x 448 mm	
<b>MASA (bez materiałów eksploatacyjnych)</b>	18,4 kg	18,5 kg
<b>DANE OGÓLNE</b> Głośność pracy  Ciśnienie akustyczne Temperatura pracy Wilgotność otoczenia pracy Obsługiwane wersje systemu Windows  Obsługiwane wersje systemów Macintosh System operacyjny  Opcje	Tryb drukowania: 68,9 dB(A)   Tryb gotowości: 47 dB(A) Tryb drukowania: 52 dB. Tryb gotowości: 30 dB Podczas pracy: 10–32,5°C / Przechowywanie: 0–35°C Podczas pracy: 15–80% wilgotności względnej / Przechowywanie: 15–80% wilgotności względnej Windows 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64bit) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64bit) Mac OS X 10.3.9 lub nowszy Informacje o zgodności z systemami Linux, Unix, Novell, SAP itp. zostały zawarte na stronie <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a> 250-arkuszowa taca na papier (C12C802641)	
<b>INNE FUNKCJE</b> Normy środowiskowe Procesor Pamięć Emulacja języków sterowania drukarką Wbudowane kroje czcionek  Wyświetlacz LCD	Spełnia wymogi normy ENERGY STAR® 400 MHz Standard: 256 MB; maksymalna: 512 MB PCL6, PCL5e, Genuine PostScript 3™, PDF 1.6, ESC/Page (czarno-białe), FX, ESCP2, I239X Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3. Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Osadzone: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X Tak	
<b>GWARANCJA</b> Standard Opcja	24 miesięczna gwarancja, na miejscu 3-letnia gwarancja rozszerzona, na miejscu:	

## MODELE PRODUKTU

- **AcuLaser MX20DN** C11CA95001
- **AcuLaser MX20DTN** C11CA95001BY  
(z jedną dodatkową tacą na papier)
- **AcuLaser MX20DNF** C11CA95011  
(z faksem)
- **AcuLaser MX20DTNF** C11CA95011BY  
(z jedną dodatkową tacą na papier i faksem)

Dostępne są inne konfiguracje. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Epson.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka
- Przewód zasilający
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Informacje i instrukcje
- Gwarancja

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Czarny wkład o wysokiej pojemności (8 000 stron) C13S050582
- Czarny wkład o standardowej pojemności (3 000 stron\*) C13S050583
- Czarny wkład zwrotny o wysokiej pojemności (8 000 stron\*) C13S050584
- Czarny wkład zwrotny o standardowej pojemności (3 000 stron\*) C13S050585
- Urządzenie konserwacyjne (100 000 stron\*\*) C13S051199
- Początkowy wkład (2 000 stron\*)

\* Przybliżone wartości stron są oparte o normy ISO/IEC 19752

\*\* Wartości rzeczywiste różnią się w zależności od ustawień i warunków drukowania, włączając toner i pokrycie strony, użycie ciągłe lub przerywane

## AKCESORIA OPCJONALNE

- 250-arkuszowa taca na papier C12C802641

## ZWROT I RECYKLING – PROGRAM MOTYWACYJNY

Zwrotne wkłady pozwalają klientom na korzystanie z wkładów po niższej cenie, o ile puste wkłady zostaną zwrócone w ramach programu darmowego zbierania tonerów firmy Epson. Zwrot wkładów jest dostępny wyłącznie w krajach, gdzie dostępny jest program zbierania tonerów firmy Epson. Dodatkowe informacje na temat produktów i dostępności przedstawiono na stronie [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle).



EPSON  
COVERPLUS

Better Products  
for a Better Future