



Wydajność drukowania firmowego, na której można polegać

Drukarka czarno-biała A4 B720 zapewnia szybkie, niezawodne i przystępne cenowo drukowanie dla zapracowanych, dużych grup roboczych. B720 łączy zaawansowane bezpieczeństwo, zarządzanie i osiągi z solidną i trwałą technologią, oferując szybkość 45 stron na minutę, która pozwala na zwiększenie wydajności biura.

B720 poprawia wydajność dużych grup roboczych dzięki dużej szybkości drukowania, skutecznym zarządzaniu sieciowym i mniejszej liczbie interwencji użytkownika. Jeśli połączymy to z niskim całkowitym kosztem posiadania, prostą integracją sieciową i intuicyjnym panelem sterowania z 5-wierszowym podświetlanym ekranem LCD, otrzymamy drukarkę, która oferuje pełną uniwersalność w każdym środowisku roboczym.

Szybkie i przystępne cenowo drukowanie

B720 drukuje z szybkością 45 str./min i cechuje się nie tylko przodującym w klasie połączeniem dużej standardowej pamięci RAM (128 MB) i szybkiego przetwarzania danych ale również dwoma standardowymi podajnikami (na 700 arkuszy), zapewniającymi elastyczną obsługę nośników, z możliwością rozszerzenia do 1800 arkuszy. W celu ułatwienia rozdzielania zadań drukowania drukarkę można opcjonalnie wyposażyć w odbiorczą

tacę sortującą z przesunięciem. B720 jest w pełni kompatybilna z PCL/PostScript, a jej rozdzielczość 1200 dpi x 1200 dpi zawsze gwarantuje wydruki o doskonałej jakości, która jest niezbędna dla wszystkich dokumentów przeznaczonych dla klientów.

Niski całkowity koszt posiadania

B720, przybliżając grupom roboczym drukowanie w przystępnej cenie, łączy niskie koszty sprzętu z kasetą o wysokiej wydajności do 20 000 stron, zmniejszając zarówno koszt inwestycji, jak i materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne wymieniane są w ciągu kilku sekund. Dzięki temu drukarka jest zawsze "w gotowości" w krytycznych momentach w firmie. Z listą zalet uzupełnioną o 3-letnią gwarancję, klient otrzymuje sensowne rozwiązanie dla firmy. B720 zapewnia zmniejszony całkowity koszt posiadania, opłacalność oraz niezawodne drukowanie teraz i w przyszłości.

Łatwe zarządzanie i proste bezpieczeństwo

Bezpieczne drukowanie i ochrona poufnych informacji nigdy nie była łatwiejsza. B720 pozwala na bezpieczne drukowanie przy użyciu numeru PIN, który można wprowadzić przez klawiaturę numeryczną w celu uruchomienia

zadania. Ten prosty w użyciu system gwarantuje, że poufne dokumenty mogą drukować wyłącznie wybrane osoby. Program zarządzania sieciowego PrintSuperVizion umożliwia kontrolę i widoczność w sieci w celu utrzymania drukarek w optymalnym stanie i zawsze gotowych do pracy. Aby podwyższyć wydajność, drukarkę można opcjonalnie wyposażyć w kartę sieciową 1Gb. Dodatkową elastyczność zapewnia wbudowany port USB, który pozwala na drukowanie plików PDF bezpośrednio z pamięci przenośnej USB.

Trwała budowa

B720 jest zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagającym środowisku. Solidna konstrukcja i innowacyjna technologia zapewnia nie tylko wyjątkową niezawodność lecz oferuje również stałą wysoką jakość wydruku.

Oszczędza pieniądze i energię

B720, zbudowana tak, aby spełnić wymagania normy Energy Star i Blue Angel, jest przyjazna dla środowiska naturalnego, zapewnia oszczędność energii, obniżenie kosztów i emisji CO₂. Model z modułem druku dwustronnego znacznie zmniejsza zużycie papieru.

A4	✓
Zakres obsługiwanych nośników	✓
Czarno-biała	✓
Drukowanie	✓
1-30 użytkowników	✓

Dostępne wersje:
B720n
 sieć
B720dn
 druk dwustronny,
 sieć



B720 - specyfikacja techniczna

DRUKARKA	
Szybkość drukowania w formacie A4	45 str./min
Czas pierwszego wydruku	8 s
Czas rozgrzewania	Do 38 s od włączenia zasilania i do 25 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	600 MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Złącza	IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0, BaseTxEthernet, szeregowo RS-232C, port USB do bezpośredniego drukowania plików PDF
Języki drukowania	PCL6, PCL5e, Adobe®PostScript 3, SIDM (Epson FX), bezpośrednie drukowanie PDF
Sieć i protokoły	Karta Ethernet 10/100Base TX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. Zintegrowany klient pocztowy SMTP dla alertów. Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługuje: TCP/IP: IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, "Port 9100", LPR/LPD, Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethernalk, Netware IPX/SPX, bezpieczne protokoły sieciowe: IPSec, 802.1x Wired Authentication: EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.2 - 10.6
Zestaw programów użytkowych ¹	Template Manager ² , PrintSuperVision, OKI LPR ² , PDF Print Direct, Secure Print, Storage Device Manager ^{2&3} , Status Monitor ²

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność podajników papieru	Podajnik 1:150 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik 2:550 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru	Podajnik 3:550 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik 4: 550 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność	1800 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1:A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, rozmiar banerów: 210 x 900, 210 x 1200, rozmiar niestandardowy: Szerokość 76-215 mm Długość 127-1219 mm, koperty: Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch; Podajnik 2/3/4: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, rozmiar niestandardowy: Szerokość 98-215 mm Długość 148-355 mm, Koperty: Com-9, Com-10, DL, Monarch; Drukowanie dwustronne: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, rozmiar niestandardowy: Szerokość 88-215 mm Długość 139-355 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3/4: 64 do 216 g/m ² ; Drukowanie dwustronne:64 do 216 g/m ²
Zespół drukowania dwustronnego	Standard: B720dn; Opcja: B720n
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu:500 arkuszy 80 g/m ² ; Zadrukiem do góry:70 arkuszy 80 g/m ²
Opcjonalna taca odbiorcza	Moduł OCT:500 arkuszy 80 g/m ²

KROJE PISMA

Czcionki drukarki	PCL: 99 skalowany PCL 1 czcionka bitmapowa; PostScript 3:Adobe Standard 136
Czcionki punktowe (dot-matrix)	Epson FX
Kod kreskowy	11 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ²Wyłącznie Windows;

³Wymagany dysk twardy; ⁴Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁵Specyfikacja minimalna, może zostać zmieniona

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



Po prostu wyjątkowa - 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat - bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji produkt podlega standardowej dwuletniej gwarancji.

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 128 MB; Maksymalna pamięć RAM: 640 GB
	Pamięć typu Flash: 40 MB do przechowywania czcionek, formularzy i makr
	Opcjonalna pamięć typu Compact Flash: do 1024 MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 5°C to 35°C / wilgotność względna 15% to 85% (bez skraplania)
	Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C to 35°C / wilgotność względna 15% to 80% (bez skraplania)
Zasilanie	230 VAC +/- 10%, 50 lub 60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Tryb pracy: 904 W; Maks.:1200W; Tryb czuwania: 169 W; Tryb oszczędności energii:10,3 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: Nie przekracza 64 dB(A); Czuwanie:nie przekracza 30 dB(A); Tryb oszczędności energii: Poziom tła (obejmuje wszystkie dostępne opcje)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	B720n: 404 x 422 x 465 mm; B720dn: 404 x 422 x 572 mm
Masa ⁴	B720n: 21,1 kg; B720dn: 23,2 kg
Obciążenie	Maksymalne:200 000 stron miesięcznie; Zalecane: 5 000 - 17 000 stron miesięcznie
Gwarancja	Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu
Nr katalogowe produktów	B720n: 01278401; B720dn: 01278501

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

Zespół drukowania dwustronnego	01279401 (Standard w B720dn)
3./4. podajnik papieru	01279501
Moduł OCT	01279601
Karta Ethernet 1 Gb	09004584
Pamięć	512 MB: 09004629
Opcjonalna pamięć typu Compact Flash	1 GB ⁵ : 09004634
Twardy dysk	40 GB ⁵ : 09004630

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Kasety z tonerem czarnym* (15 000 stron)	01279001
Kasety z tonerem czarnym* (20 000 stron)	01279101

*Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Urządzenie dostarczane jest z tonerem na 10 000 stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752



OKI PRINTING SOLUTIONS POLSKA

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 44 86 500
Fax: +48 22 44 86 501
www.oki.pl

OKI
PRINTING SOLUTIONS