



EPSON®

Epson
AcuLaser **C1100**



Rozwiązanie drukowania dla małych grup roboczych

Najdoskonalsza drukarka dla małych przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, drukarka Epson AcuLaser C1100, na którą każdy może sobie pozwolić, zapewnia kolory o zdumiewającej jakości oraz szybkie drukowanie czarno / białe. Z tą drukarką można drukować wiele materiałów na potrzeby niewielkich, domowych firm, w tym faktury, dokumenty, broszury, papeterię, zaproszenia i menu. Już nie jest konieczne posiadanie oddzielnej drukarki kolorowej i oddzielnej monochromatycznej. Zaoszczędź pieniądze, dzięki jednej, najlepszej drukarce, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

Drukarka Epson AcuLaser C1100 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię druku, zapewniając niedrogi druk laserowy, nie stanowiący kompromisu pomiędzy jakością a ceną. Szybsze drukowanie oraz niskie koszty eksploatacji sprawiają, że wydatki na drukowanie monochromatyczne w domu ulegną znacznemu obniżeniu. A ponieważ ta sama drukarka zapewnia wysokiej jakości wydruki kolorowe, zlecenie zadań drukowania w kolorze przejdzie do historii.

Wysokiej jakości wydruki kolorowe, wydruki czarno/białe w dużych ilościach

Drukarka Epson AcuLaser C1100 drukuje dokumenty w doskonałych, żywych kolorach, a wydruki czarno/białe są dokładne i wyraźne dzięki innowacyjnej technologii drukowania Epson AcuLaser Color ASIC oraz technologii Wrap transfer. Ponadto, nowe tonery Epson AcuBrite zapewniają wysokiej jakości odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów, zadziwiającą ekspresję kolorów oraz jednorodną jakość obrazu. Od wysokonakładowych listów, przesyłek pocztowych, faktur i rachunków do prestiżowych kolorowych broszur, zaproszeń i prezentacji — drukarka Epson AcuLaser C1100 podoba każdemu zadaniu.

Z łatwością stwórz własne narzędzia promocyjne

Teraz tworzenie własnym imponujących materiałów w kolorze jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, przy pomocy naszego oprogramowania Office Ready Essentials dołączanego za darmo do drukarki Epson AcuLaser C1100. Jeżeli korzystasz z pakietu Microsoft Office, możesz wybrać jeden z ponad 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, w tym prezentacji, ulotek, zaproszeń i formularzy biznesowych. Można nawet przekształcić ukończone dokumenty w pliki PDF, żeby można było bezpiecznie przysłać pocztą elektroniczną wszystkie firmowe dokumenty.

Czy pamiętasz jak frustrująca jest utrata części tekstu lub elementów graficznych przy drukowaniu stron WWW? Dzięki drukarce Epson AcuLaser C1100 oraz naszemu programowi Web2Page, strony WWW są automatycznie przystosowywane do wybranego rozmiaru papieru.



Oszczędza czas i pieniądze

Ostatnią rzeczą, jakiej chce użytkownik jest długie oczekiwanie na zakończenie drukowania. Drukarka Epson AcuLaser C1100 dostarcza pierwszą stronę już po 9 sekundach i drukuje dokumenty czarno/białe szybciej niż wyłącznie monochromatyczne drukarki laserowe — z szybkością 25 stron na minutę. Drukarka Epson AcuLaser C1100 nie tylko oszczędza czas, spędzany na oczekiwaniu na wydruk, lecz również oszczędza pieniądze wydawane na koszty eksploatacyjne. Koszt wydrukowania jednej strony monochromatycznie jest mniejszy lub taki sam jak w przypadku wielu monochromatycznych drukarek.

Co więcej, oddzielne pojemniki z tonerem czarnym i kolorowymi zapewniają niskie koszty eksploatacji i brak marnotrawstwa.

A ponieważ można drukować również kolory, kiedy jest to potrzebne, używana jest tylko jedna drukarka i nie trzeba się martwić o kosztowne i zabierające dużo czasu zlecenie wydruków innym firmom.

Łatwa integracja ze środowiskiem

Drukarkę można podłączyć do sieci dzięki opcjonalnemu interfejsowi Ethernetowemu Epson Net 10/100 Base Tx (wyłącznie model Epson AcuLaser C1100N). Nawet podstawowy model jest wyposażony w standardowe złącze USB 2.0 o dużej szybkości oraz w złącze równoległe IEEE 1284 pozwalające na podłączenie komputera klasy PC.



Korzyści i zalety

- Żywe, jednorodne kolory dzięki tonerom Epson AcuBrite
- Twórz imponujące kolorowe dokumenty biznesowe przy pomocy łatwego w obsłudze oprogramowania
- Szybkie drukowanie (25 stron na minutę) monochromatycznie i 5 stron na minutę koloru
- Nie trzeba czekać — czas drukowania pierwszej strony wynosi tylko 9 sekund
- Zwiększona jakość wydruków dzięki technologii poprawy rozdzielczości Epson AcuLaser Color 2400 Resolution Improvement Technology
- Szeroki wachlarz możliwości podłączenia — w tym szybkie łącze USB 2.0, łącze równoległe i Ethernetowe*
- Łatwa w obsłudze i konserwacji

*Opcjonalne złącze Ethernetowe z drukarką Epson AcuLaser C1100N

Epson
AcuLaser
C1100

Model	Epson AcuLaser C1100, Epson AcuLaser C1100N	Informacje na temat zamawiania
Główne właściwości		Epson AcuLaser C1100
Technologia druku	Laserowa	Standardowy model C11C567001
Rozdzielczość	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*ang. Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology — Technologia poprawy rozdzielczości Epson AcuLaser)	Epson AcuLaser C1100N
Szybkość drukowania	Do 25 stron na minutę w druku monochromatycznym i 5 stron na minutę w kolorze (A4)	Standardowy model + EpsonNet 10/100 Base Tx
Czas drukowania pierwszej strony	9 sekundy w druku monochromatycznym i 17 sekund w kolorze (A4)	Złącze Ethernetowe C11C567041
Procesor	66,7MHz	500-arkuszowa kasetka papieru (1 x 500-arkuszowa kasetka papieru) C12C802181
Pamięć (standard/maksimum)	32 MB z Epson MITech / maks. do 256 MB	Dodatkowa pamięć Epson 16MB (7000272), 32MB (7000273), 64MB (7000275), 128MB (7000276), 256MB (7000277)
Maksymalny miesięczny cykl pracy	45 000 stron	Pojemnik z tonerem o wysokiej pojemności Żółty 0187 C13S050187
Podawanie papieru		Pojemnik z tonerem o wysokiej pojemności Purpurowy 0188 C13S050188
Standardowe podawanie papieru	180 arkuszy (180 na uniwersalnym podajniku), ręczne drukowanie na dwóch stronach	Pojemnik z tonerem o wysokiej pojemności Cyanowy 0189 C13S050189
Formaty papieru	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5; 90 x 139,7 mm do 216 x 297 mm	Pojemnik z tonerem o wysokiej pojemności Czarny 0190 C13S050190
Gramatura papieru	64 do 210 g/m ²	Pojemnik z tonerem o standardowej pojemności Żółty 0191 C13S050191
Opcjonalne podawanie papieru	500 arkuszowa kasetka papieru Automatyczny moduł duplexowy	Pojemnik z tonerem o standardowej pojemności Purpurowy 0192 C13S050192
Maksymalne podawanie papieru	680 arkuszy (180 na uniwersalnym podajniku + 500-arkuszowa kasetka na papier)	Pojemnik z tonerem o standardowej pojemności Cyanowy 0193 C13S050193
Odbieranie papieru (standardowa/maksymalna)	250 arkuszy / 250 arkuszy	Epson AcuLaser C1100 Moduł fotoprzewodnika 1104 C13S051104
Emulacje języków sterowania drukarką		Moduł duplexowy C12C802191
Standard	ESC/Page-Color S	
Możliwości przyłączenia		
Złącza	Złącze równoległe IEEE 1284 (zgodne z trybami Nibble i ECP). Obsługa standardu USB 2.0 Złącze sieciowe EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet. (Epson AcuLaser C1100N)	
Protokoły drukowania sieciowego	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; AppleTalk	
Protokoły zarządzania sieciowego	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), Sntp, SSDP MMicrosoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP	
Materiały eksploatacyjne ^{(1), (2)}		
Toner	K: 4.000 stron ⁽¹⁾ , CMY: 4.000/1.500 stron ⁽¹⁾	
Tryb oszczędzania tonera	Tak	
Moduł fotoprzewodnika	Druk monochromatyczny 42.000 stron ⁽¹⁾ , Druk kolorowy: 10 500 stron ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Powyższe liczby są przybliżone i są oparte o liczbę arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5% pokryciu w warunkach ciągłego drukowania. Używanie przerwane może spowodować zmniejszenie ilości stron. ⁽²⁾ Początkowe kasety z tonerem: CMYK: 1500 stron(1)	
Zasilanie	Produkt zgodny z normą Energy star	
Znamionowe napięcie/częstotliwość/natężenie	220 V ±10 % / 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A	
Zużycie energii	Przy pracy: 782 W maks., 257 Wh (cz/b) 176 Wh (Kolor) średnio - oczekiwanie: 61 Wh - Uśpienie: 16 Wh	
Minimalne (Zalecane) Wymagania systemowe		
PC	Pentium II 233MHz [Pentium II 450MHz], 64MB [128MB]	
MAC	PowerPC G3 233MHz [G4 500MHz], 64MB [128MB]	
Złącza PC	Tryb IEEE1284 ECP, USB (tylko Windows 98/ME/2000/XP), 10/100BaseTx Ethernet (opcjonalnie)	
Złącza MAC	USB (wyłącznie systemy Macintosh wyposażone w złącze USB i działające pod systemem Mac OS 9.X), EtherTalk (opcjonalnie)	
System operacyjny	Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x i Mac OS X 10.1.2 lub późniejsza wersja	
Wymiary i ciężar*	(Sz x D x W mm, kg) *Ciężar obejmuje materiały eksploatacyjne	
Epson AcuLaser C1100	445 x 445 x 439 mm, 28,0 Kg	
Epson AcuLaser C1100N	445 x 445 x 439 mm, 28,0 Kg	
Parametry otoczenia		
Temperatura	Praca: 5 do 32 °C/ Przechowywanie: 0 do 35 °C	
Wilgotność	Praca: wilgotność względna 15 do 85%/ Przechowywanie: 15 do 80% wilgotności względnej	
Moc akustyczna	Przy pracy: 6,4 B; oczekiwanie: bezszumna	
Cięnienie akustyczne	Przy pracy: 53 dB(A); oczekiwanie: bezszumna	
Bezpieczeństwo i przepisy		
Normy bezpieczeństwa	Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Dyrektywa Rady Europejskiej (CE)	
Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility)	O Kompatybilności Elektromagnetycznej Dyrektywa EMC 89/336/EEC EN 55022 Klasa B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 Wytyczne kontroli drgań harmonicznycch JBMA	
Gwarancja	Standardowo: 1 rok na miejscu* (*mają zastosowanie pewne warunki: proszę zarejestrować się na stronie www.register.epson-europe.com) Opcjonalnie: pakiet Epson COVERPLUS 3 lnetniej rozszerzonej gwarancji na miejscu SEEDG0045	



Epson Deutschland GmbH
Tel.: +48 22 / 455 7500
Fax: +48 22 / 455 7501
Infolinia: 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min.)

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa

www.epson.pl

EPSON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia.

EPSON®