

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION™

## Epson AcuLaser C4200 Series

### Szybka, niezawodna kolorowa drukarka laserowa o wysokiej jakości druku

Seria drukarek Epson AcuLaser C4200 zapewnia wymagającym grupom roboczym szybkie i profesjonalne wydruki w kolorze oraz czarno-białe. Niskie koszty eksploatacji oznaczają, że można dodawać żywych kolorów dokumentom, kiedy tylko chcesz.

#### Szybkość i jakość

Dzięki szybkości drukowania rzędu 35 stron na minutę monochromatycznie oraz 25 stron na minutę w kolorze i czasowi wydrukowania pierwszej strony 10,2 sekundy masz pewność, że drukarka z serii Epson AcuLaser C4200 nigdy nie pozwoli Ci czekać. Potężne połączenie tonera Epson AcuBrite toner oraz technologii Epson AcuLaser Colour ASIC zapewniają wydruki o najwyższej jakości w przypadku tekstu, jak i obrazów.

#### Łatwa instalacja w systemie i sieci

Drukarki z serii Epson AcuLaser C4200 działają ze wszystkimi systemami operacyjnymi i łatwo poddają się integracji ze wszystkimi aplikacjami i z każdą siecią.

#### Elastyczność i wydajność

Drukarki z serii Epson AcuLaser C4200 drukują na wielu różnych nośnikach i mają dużą pojemność papieru zapewnianą maksymalnie 5 podajnikami. Ponadto w standardzie dostępny jest moduł dupleksowy - automatycznego druku obustronnego.

#### Łatwa w obsłudze i konserwacji

Drukarki z serii Epson AcuLaser C4200 są bardzo łatwe w konserwacji, a ich materiały eksploatacyjne są niezawodne i wystarczają na długi okres czasu. Drukarki te są również wyposażone w duży ciekłokrystaliczny graficzny panel sterowania zapewniający wszystkie informacje niezbędne do najlepszego wykorzystania drukarki.

#### Główne możliwości

- Szybkie drukowanie: 35 stron monochromatycznie/ 25 stron w kolorze
- Dokładne, spójne i ekonomiczne rezultaty gwarantowane dzięki tonerem Epson AcuBrite i technologii Epson AcuLaser Colour 4800RIT\*
- Duża pojemność papieru: min. 700 arkuszy. Maks. 2350 arkuszy z 5 podajników
- Miesięczny nakład rzędu 90.000 stron
- Wszechstronne możliwości podłączenia: przez złącze równoległe, złącze USB 2.0 oraz Ethernet 10/100 Base Tx
- Obsługa Epson ESC/Page, ESC/P2, FX. IBM 1239X i Adobe® PostScript® Level 3
- Łatwe w eksploatacji już zamontowane tonery



\* Technologia poprawy rozdzielczości (Resolution Improvement Technology — RIT)

Model	Epson AcuLaser C4200DN (model podstawowy)	Informacje na temat zamawiania
<b>Główne cechy</b> Technologia druku Rozdzielczość	Laserowo jednorzędowego Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*ang. Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology - Technologia poprawy rozdzielczości Epson AcuLaser)	Epson AcuLaser C4200DN (model standardowy) C11C60001BY
Szybkość drukowania	Do 35 stron na minutę w druku monochromatycznym i do 25 stron na minutę w kolorze (A4) Do 20,4 strony przy druku obustronnym	Epson AcuLaser C4200DTN (Standardowy model +1100 arkuszowa kaseta na papier) C11C60001BZ
Czas drukowania pierwszej strony Procesor	10,2 sekund PowerPC 600MHz	
Pamięć Standard/ maksymalnie Wyświetlacz LCD Maksymalny miesięczny cykl pracy	128MB (Standard) / 640MB (maksymalnie) 22 cyfry, 5 wierszy, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 90.000 stron	Toner Żółty 0242 C13S050242
<b>Podawanie papieru</b> Standardowe podawanie papieru Formaty papieru	700 arkuszy (150 na uniwersalnym podajniku +550 standardowa uniwersalna kaseta, 80g/m <sup>2</sup> ) A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; Od 90 x 139,7 mm do 220 x 355,6 mm; 60 do 216 g/m <sup>2</sup>	Toner Purpurowy 0243 C13S050243
Gramatura papieru Opcjonalne podawanie papieru Maksymalne podawanie papieru Odbieranie papieru (standardowo/maksymalnie)	60 - 216 g/m <sup>2</sup> 550 arkuszowa kaseta na papier, 1100 arkuszowa kaseta na papier (550 x 2) 2350 arkuszy (150 na uniwersalnym podajniku +4 x 550-arkuszowa kaseta na papier) 250 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)	Toner Cjanowy 0244 C13S050244
<b>Emulacje języka sterowania drukarki</b> Standard Opcja	ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3 PCL5C, PCL6 (Kolor)	Toner czarny 0245 C13S050245
<b>Czcionki osadzone</b> Skalowalne Mapa bitowa Kody paskowe	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c** 7 ESC/Page Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Kod paskowy	Moduł fotoprzewodnika 1109 C13S051109
<b>Możliwości przyłączenia</b> Złącza Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	Złącze równoległe IEEE 1284 (zgodne z trybami Nibble i ECP), USB 2.0 (D4) Złącze ethernetowe 10/100 Base Tx, opcjonalnie: typ-B i/F (poziom 3) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS przez TCP/IP, NetBIOS przez NetBEUI; Netware – tryb operacyjny; Stan gotowości (domyślne ustawienie fabryczne), NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTp, SsDP. NetBEUI: SNMP; NetWare i AppleTalk: SNMP	Utrwalacz C13S053021
<b>Materiały eksploatacyjne</b> <sup>(1)</sup> Toner Tryb oszczędzania tonera Moduł fotoprzewodnika Pas transmisyjny Utrwalacz	K: 10.000 stron <sup>(1)</sup> , CMY: 8.500 stron <sup>(1)</sup> Tak 35.000 stron <sup>(1)</sup> 35.000 stron <sup>(1)</sup> 100.000 stron	Pas transmisyjny C13S053022
<b>Zasilanie</b> Znamionowe napięcie/częstotliwość/natężenie Pobór mocy	Produkt zgodny z normą Energy Star 220 lub 240 V ± 10% / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 5 A Przy pracy: 960 W maks., 329/409 W przeciętnie (Kolor/Mono) Stan gotowości: 71 W; Uśpienie: 25 W; wyłączenie: 0 W	550-arkuszowa kaseta na papier C12C802251
<b>Minimalne zalecane Wymagania systemowe</b> PC/MAC Złącza PC Złącza MAC System operacyjny	Zalecane wymagania systemowe Tryb IEEE1284 ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (wyłącznie systemy Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP) 10/100BaseTx Ethernet, USB Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 lub nowszy	1100-arkuszowa kaseta na papier C12C802261
<b>Wymiary i ciężar* (Sz x D x W)</b> * Ciężar obejmuje materiały eksploatacyjne	Epson AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm, 34,5 Kg Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm, 56 Kg	Dysk twardy o pojemności 37,2 Gb C12C824172
<b>Parametry otoczenia</b> Temperatura Wilgotność Moc akustyczna Ciśnienie akustyczne	Przy pracy: 10 do 32 °C; po zatrzymaniu: -20 do 40 °C; przechowywanie: 0 do 35 °C; bez skraplania Przy pracy: 15 do 85 %; po zatrzymaniu: 5 do 85 %; Przechowywanie: 15 do 80%; bez skraplania Przy pracy: 6,65 B; oczekiwanie: 5,0 B - Uśpienie: Szum w tle Przy pracy: 55 dB; oczekiwanie: 35 dB; Uśpienie: Szum w tle	
<b>Bezpieczeństwo i przepisy</b> Normy bezpieczeństwa Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility - O Kompatybilności Elektromagnetycznej)	3 wydanie normy IEC60950; 3 wydanie normy EN60950; produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC60825; dyrektywa Rady Europejskiej (CE); Zatwierdzenia agencji Nordic Agency  PN-EN 55022 (publikacja 22 CIRSPR), klasa B, PN-EN 61000-3-2 (harmoniczne) klasa A, PN-EN 6100-3-3 (migotanie)	
<b>Gwarancja</b> Standardowo/Opcjonalnie	1 rok gwarancji na miejscu /rozszerzona 3-letnia gwarancja Epson Cover Plus 3 na miejscu ECPGRP5	

<sup>(1)</sup> Powyższe liczby są przybliżone i są oparte o liczbę arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5% pokryciu w warunkach ciągłego druku. Używanie przerywane może spowodować zmniejszenie ilości stron.



Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 / 375 7500  
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)  
www.epson.pl

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pomyłki.

**EPSON®**