



 Lexmark™

B2865dw

Produktywność. Niezawodność.
Wartość.



4 LATA
gwarancji

Produkt jest objęty gwarancją uwzględniającą koszty napraw (w tym części zamiennych) przez pierwsze cztery lata.* Gwarancja obejmuje również bezpłatną całodobową samoobsługową pomoc online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Lexmark B2865dw

Lexmark B2865dw charakteryzuje się wysokimi osiągnięciami w swojej klasie, oferując wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 4,2 sekundy, szybkość druku sięgającą 61 stron na minutę* oraz drukowanie dwustronne. Wszechstronna technologia obsługi papieru sprawia, że drukowanie jest bardziej niezawodne, opcje wykończeniowe wnoszą dodatkowe przydatne funkcje, a standardowa sieć Wi-Fi poszerza zakres interfejsów.



Zrobisz więcej

- ▶ Wydajny procesor dwurdzeniowy 1 GHz oraz pamięć o pojemności aż do 4,5 GB zapewniają drukowanie z szybkością sięgającą 61 str./min*.
- ▶ Maksymalna pojemność podajników wynosząca 4400 stron to mniej przerw w pracy.
- ▶ Komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet, łącza USB, wbudowanej obsługi sieci Wi-Fi lub innych opcji druku mobilnego.

Łatwa interakcja

- ▶ Kolorowy 6-centymetrowy wyświetlacz LCD umożliwia konfigurowanie, obsługę i monitorowanie ważnych informacji systemowych.
- ▶ Dostęp z przodu do ścieżki podawania papieru i przycisku zasilania oznacza, że nie jest już konieczny dostęp do tylnej części urządzenia. Dzięki temu można ustawić je w szafce lub na niej.
- ▶ Innowacyjne funkcje serwisowe, jak np. dostęp do części i materiałów eksploatacyjnych przez jedne drzwiczki, pomagają szybko rozwiązywać problemy.

Zawsze gotowe

- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Handlowe kasety z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 30 000** stron wysokiej jakości.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka chroni Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.



Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Urządzenie otrzymało ocenę EPEAT® Silver i certyfikat ENERGY STAR®.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia deklarowana wydajność dla ciągłego druku monochromatycznego w trybie druku jednostronnego sięga podanej liczby stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może znacząco różnić się w zależności od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/yields.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Lexmark B2865dw



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 B2865dw z 6-centymetrowym wyświetlaczem
17,5 × 16,85 × 20,1 cala
445 × 428 × 510 mm</p> <p>2 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego</p> <p>3 Taca na 550 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego</p> <p>4 Taca na 550 arkuszy
4,3 × 16,85 × 20,1 cala
110 × 428 × 510 mm</p> <p>5 Taca na 2100 arkuszy
13,8 × 16,85 × 20,1 cala
350 × 428 × 510 mm</p> <p>6 Podstawa na kółkach
5 × 20,5 × 27,3 cala
126 × 521 × 693 mm</p> | <p>7 Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem
10,3 × 18,2 × 20,0 cala
263 × 462 × 507 mm</p> <p>8 Finiszier ze zszywaczem
9,7 × 17,1 × 16,3 cala
246 × 435 × 414 mm</p> <p>9 Opcjonalny odbiornik
6,5 × 16,6 × 15,0 cala
165 × 421 × 380 mm</p> <p>10 Mailbox 4-półkowy
10,7 × 16,6 × 15,1 cala
272 × 421 × 384 mm</p> <p>11 Opcjonalny odbiornik o dużej pojemności
12,2 × 16,6 × 13,2 cala
310 × 421 × 335 mm</p> <p>12 Taca na 250 arkuszy
3,2 × 16,85 × 20,1 cala
80 × 428 × 510 mm</p> | <p>13 Taca na 550 arkuszy z zamkiem
4,3 × 16,85 × 20,1 cala
110 × 428 × 510 mm</p> <p>14 Taca na 250 arkuszy z zamkiem
3,2 × 16,85 × 20,1 cala
80 × 428 × 510 mm</p> <p>15 Szafka obrotowa
10,4 × 18,7 × 23,6 cala
263 × 476 × 600 mm</p> <p>16 Regulowany stojak drukarki
23 × 23,5 × 23,5
584,2 × 596,9 × 596,9</p> <p>17 Moduł dystansowy (zwiększający wysokość)
4,3 × 16,85 × 20,1 cala
110 × 428 × 510 mm</p> |
|---|---|---|

■ W standardzie

■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje maksymalnie 4 opcjonalne tace. W celu uzyskania maksymalnej pojemności wejściowej należy zamontować 3 opcjonalne tace na 550 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 2100 arkuszy. Taca na 2100 arkuszy musi być zamontowana na dole; dodatkowo wymagana jest podstawa na kółkach.

Uwaga 2: Obsługuje wiele konfiguracji odbiorników, w tym: dowolną kombinację maksymalnie 3 dodatkowych odbiorników oraz mailboxów 4-półkowych LUB kombinację zszywacza i mailboxa 4-półkowego LUB kombinację zszywacza i dodatkowego odbiornika LUB kombinację dodatkowego odbiornika i dodatkowego odbiornika o dużej pojemności LUB finiszier zszywająco-dziurkujący LUB dowolny opcjonalny pojedynczy odbiornik. W przypadku montażu opcjonalnego dodatkowego odbiornika o dużej pojemności musi on zawsze znajdować się na górze. W przypadku montażu opcjonalnego dodatkowego odbiornika o dużej pojemności musi on zawsze znajdować się na dole.

Uwaga 3: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość × szerokość × głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa AirPrint® i logo AirPrint® są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Google Cloud Print™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo Mopria® oraz logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne

Lexmark B2865dw

Drukowanie

Wyświetlacz	2.4-inch (60 mm) Color LCD display
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 61 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 4.2 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 4608 MB / Dual Core, 1000 MHz
Dysk twardy	Opcja dostępna
Zalecany nakład miesięczny ²	5000 - 75000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	300000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne⁷

Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 30 000 stron
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 11,000 stron

Obsługa papieru

Standardowa obsługa papieru	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany dupleks
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik na 2100 arkuszy, Zamykana na 250 arkuszy taca, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Skrzynka 4-pojemnikowa, Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Ekspander wyjść o dużej wydajności, Wyjściowy ekspander
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4400 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 2550 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Patrz Przewodnik po kartach i etykietach
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Inne⁴

Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu
Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 58 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m
Gwarancja	Cztery lata gwarancji (po rejestracji)
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

¹ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.