



B930. Wszystko, czego można wymagać od drukarki przeznaczonej dla całego działu

Jesteśmy przekonani, że drukarka B930 potrafi — sama jedna — zaspokoić wszystkie potrzeby dużej grupy roboczej w zakresie drukowania, teraz i w przyszłości. Jest nie tylko szybka, ale — dzięki przemyślanej konstrukcji — funkcjonuje niezawodnie także przy dużym obciążeniu pracą.

Tę czarno-białą uniwersalną drukarkę można skonfigurować, zgodnie z potrzebami, pod kątem wszystkich zadań drukowania niezbędnych w pracy biurowej. Potrzeby te mogą zmieniać się wraz z upływem czasu, dlatego też opracowaliśmy do niej cały szereg modyfikacji do bezproblemowego podłączenia i stosowania.

Taka jest właśnie drukarka B930 — szybkie i wszechstronne urządzenie, na którym można w pełni polegać. Doskonały wybór dla każdego „wiecznie zapracowanego” biura.

Wyjątkowe możliwości dzięki szybkości druku do 50 stron na minutę (str./min)

- Niewiarygodnie wysoka szybkość — 50 str./min w przypadku druku na stronach formatu A4 i 28 str./min na stronach formatu A3.
- Doskonała jakość druku, bez żadnej taryfy ulgowej — rzeczywista rozdzielczość

1200 x 1200 dpi zapewnia za każdym razem dokładne odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów.

- Czas wydruku pierwszej strony już po 3 s.
- Praca pod kontrolą procesora 600 MHz gwarantuje brak opóźnień przy przetwarzaniu dużej liczby danych.
- Pamięć pojemności 256 MB (maks. 768 MB) umożliwia skuteczne zarządzanie całą gamą zadań drukowania.
- Wśród opcji — interfejs 1GB Base TX Ethernet.

Dodatkowe opcje — większa samowystarczalność użytkownika

- Konstrukcja drukarki stwarza możliwość przyłączenia wielu różnych opcji, w tym podajnika dużej pojemności, mieszczącego 2000 arkuszy A4, zszywacza lub dziurkacza na 2-4 otwory.
- Urządzenie można zainstalować bez pomocy żadnych narzędzi — uruchomienie nie wymaga udziału pracownika technicznego.
- Opcjonalna pamięć typu Compact Flash™ umożliwia przechowywanie większej liczby danych, takich jak fonty, logo itd.
- Dodatkowe podajniki papieru, mieszczące

do 5100 arkuszy, umożliwią bezproblemowe drukowanie dokumentów w większym nakładzie.

Bezpłatne oprogramowanie ułatwiające pracę

- Dzięki programowi PrintSuperVision administrator może zdalnie monitorować wszystkie drukarki w sieci i sprawdzać stan zużycia tonera.
- Narzędzie Secure Print szyfruje pliki przesyłane poprzez sieć — to gwarancja zachowania poufności danych o zasadniczym znaczeniu dla użytkownika (wymaga zainstalowania opcjonalnego dysku twardego).
- Template Manager udostępnia wiele łatwych w użyciu szablonów pomocnych w nadruku kopert i drukowaniu etykiet adresowych.

Konstrukcja wykorzystująca możliwości techniczne i produktywność na najwyższym poziomie

- Mocna konstrukcja, odpowiednia przy dużym obciążeniu pracą.
- Wysoki miesięczny cykl eksploatacyjny o wydajności 300 000 stron gwarantuje odpowiedni poziom produktywności.
- Toner o wysokiej wydajności zapewnia dłuższe drukowanie bez potrzeby jego wymiany.

DRUKARKA B930 W SKRÓCIE

| | B930n | B930dn | B930dtn | B930dxf |
|---|-------------|--------|-------------|-------------------|
| Szybkość druku A4 | 50 str./min | | | |
| Szybkość druku A3 | 28 str./min | | | |
| Pojemność podajnika na papier | 1,100 | | 1,100+2,000 | 1,100+2,000+2,000 |
| Duplex (moduł druku dwustronnego) | ○ | | ● | |
| Podajnik A4 Tandem (2000 arkuszy) | ○ | | ● | |
| Podajnik dużej pojemności | | ○ | | ● |
| Finiszier | | ○ | | ● |
| A3 Moduł dwutacowy (500 ark. na jedną tacę) | | | ○ | |

• Standard ○ Opcja



Czarno-biała drukarka B930

| | B930n | B930dn | B930dtn | B930dxf |
|---|---|---|---|----------------------------|
| Kod produktu | 01221401 | 01221501 | 01226301 | 01226401 |
| Szybkość i wydajność | Szybkość druku A3/A4 | 50/28 str./min | | |
| | Czas pierwszego wydruku | 3 sekundy | | |
| | Czas nagrzewania | Do 45 sekund od włączenia zasilania | | |
| | Procesor | 600MHz | | |
| Jakość druku | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi | | |
| Czcionki | Czcionki drukarki | 99 skalowalnych czcionek, 47 zestawów symboli bitmapowych | | |
| | PostScript | 136 czcionek | | |
| | Kody kreskowe | 11 typów jednowymiarowych o 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET | | |
| Zgodność | Języki drukowania | PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX) | | |
| | Interfejsy | Hi-Speed USB, równoległy IEEE 1284 (ECP), szeregowy RS-232C 10/100BaseTX Ethernet | | |
| | Sieci i protokoły | 10/100 Base TX Ethernet na płycie z wbudowanym serwerem internetowym do konfiguracji drukarek i połączeń sieciowych oraz zarządzania nimi. Klient pocztowy SMTP do zgłaszania błędów. Główne obsługiwane protokoły: TCP/IP, Netware 5.x and 6.x i EtherTalk. TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCR, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX oraz protokoły Apple Bonjour | | |
| | Zgodność z systemami operacyjnymi ¹ | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Server 2003/Server 2003 for x64/Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowsza wersja/OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja | | |
| Oprogramowanie dołączone do drukarki² | Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print | | | |
| Pamięć | Wbudowana pamięć RAM | 256MB | | |
| | Maksymalna pamięć RAM | 768MB | | |
| | Pamięć Compact Flash | 256 MB, 512 MB i 1 GB jako pamięć czcionek, formularzy i makropoleceń (opcja) | | |
| Obsługa papieru | Pojemność podajnika na papier | 1100 arkuszy 80 g/m ² (2 tace x 500 arkuszy, 100 arkuszy podajnik uniwersalny). Formaty papieru: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement. Możliwość definiowania formatu niestandardowego: szerokość 140–297 mm, długość 182–432 mm. Koperty: Com-9, DL, C5, Monarch | | |
| | Pojemność opcjonalnych podajników na papier (taca Tandem – standard w B930 tdn i B930dxf) | 1200 + 800 arkuszy 80 g/m ² (taca Tandem). 2 x 500 arkuszy 80 g/m ² (Moduł dwutacowy). Formaty papieru: A3 (tylko moduł dwutacowy), A4, A5, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement | | |
| | Pojemność podajnika dużej pojemności (standard w B930dxf) | 2000 arkuszy 80 g/m ² : Formaty papieru: A4, B5, Letter, Executive | | |
| | Formaty papieru do druku dwustronnego | A3, A4, A5, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement. Możliwość definiowania formatu niestandardowego: szerokość 89–297 mm, długość 127–432 mm. | | |
| | Gramatura papieru | 60 – 215 g/m ² | | |
| | Standardowa taca odbiorcza | 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu | | |
| | Środowisko pracy | Temperatura/wilgotność (praca) | Od 5°C do 32°C, od 15% do 85% wilgotności względnej bez kondensacji | |
| | Temperatura/wilgotność (przechowywanie) | Od 5°C do 32°C, od 5% do 85% wilgotności względnej bez kondensacji | | |
| Wymagane zasilanie | Napięcie zasilania | 230 V ±10%, 50/60 Hz ±2% | | |
| | Zużycie energii elektrycznej | Maksymalne 1300 W, w trybie gotowości 140 W, w trybie oszczędności energii 10 W | | |
| Głośność | Podczas pracy: do 54 dB(A), w trybie gotowości 22 dB(A), w trybie oszczędności energii: na poziomie otoczenia | | | |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 498 mm x 640 mm x 525 mm | 577 mm x 640 mm x 525 mm | 851 mm x 640 mm x 525 mm | 1050 mm x 1679 mm x 639 mm |
| Waga² | Okolo 44,1 kg | Okolo 48,4 kg | Okolo 78,4 kg | Okolo 155,4 kg |
| Cykl eksploatacyjny | Obciążalność maksymalna | 300 000 stron/miesiąc | | |
| | Obciążalność średnia | 20 000 stron/miesiąc | | |
| Gwarancja | 1 rok w miejscu instalacji na terenie całej Europy | | | |
| Akcesoria | Druk dwustronny (duplex) | ○ (01221801) | ● | |
| | Taca A4 Tandem (2000 arkuszy) | ○ (01222001) | | ● |
| | Podajnik dużej pojemności | ○ (01222101) | | ● |
| | Finiszier | ○ (01222301) | | ● |
| | A3 moduł dwutacowy (500 arkuszy na tacę) | ○ (01221901) | | |
| | Zestaw interfejsu sieciowego 1 GB | ○ (09004584) | | |
| | Zestaw naprawczy (300 000 stron) | ○ (01226701) | | |
| | Wkład zszywek (15 000 zszywek) | ○ (01244301) | | |
| | Pamięć | ○ 256 MB (09004630) ○ 512 MB (09004631) | | |
| | Dysk twardy | ○ 60 GB (09004630) ○ 120 GB (09004631) | | |
| | Compact Flash | ○ 256 MB (09004632) ○ 512 MB (09004633) ○ 1 GB (09004634) | | |

* Standard • Opcja (Numer katalogowy) ¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz ich dostępności dla różnych systemów operacyjnych można znaleźć w lokalnym serwisie internetowym OKI Printing Solutions. ²Wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, że działa tylko z oryginalnymi pojemnikami na toner firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku towarowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli są oznaczone jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji drukarki oraz pełnego wykorzystania jej możliwości zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała wyłącznie z oryginalnymi tonerami OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Wszystkie inne tonery mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli zostały oznaczone jako „kompatybilne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności pracy drukarki i jakości druku.

| Opis | Wydajność* (liczba stron) | Numer katalogowy |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Toner | 33 000 Standardowa wydajność | 01221601 |
| /bęben światłoczuły | 60 000 Bęben światłoczuły | 01221701 |

*Wszystkie tonery – wydajność w stronach przy pokryciu powierzchni A4 zgodnym z ISO/IEC 19752. Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 33 000 stron przy pokryciu zgodnym z ISO/IEC 19752. Wszystkie bębny: wydruk ciągły. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

Tel.: 0 22 535 69 99

Faks: 0 22 535 69 98

WWW.OKI.PL

