



Profesjonalny kolor w firmie, drukowany szybciej i wydajniej

Doskonała dla każdego przedsiębiorstwa z zapracowanymi grupami roboczymi, wymagającego maksymalnego zwrotu z nakładów na IT. Zwarta, niskoprofilowa drukarka C530dn wyposażona jest standardowo w ważne funkcje, które zwyczajowo trzeba dopłacać, takie jak drukowanie dwustronne i wbudowana karta sieciowa.

To wszechstronne, wydajne i szybkie urządzenie (do 26 str./min druku kolorowego i 30 str./min druku czarno-białego) zbudowane jest z myślą o trwałości. Umożliwia drukowanie na szerokiej gamie nośników, pozwalając na znaczne zwiększenie zakresu drukowania wewnątrz firmy. C530dn jest doskonałą drukarką do codziennego użytku w środowisku charakteryzującym się dużą liczbą dokumentów z obsługą PCL/PS jest idealnym rozwiązaniem do drukowania plików bogatych w elementy graficzne.

Prawdziwa uniwersalność

Toner High Definition zapewnia żywe, nasycone kolory ze stylowym błyszczącym wykończeniem oraz możliwość drukowania szerokiej gamy dokumentów jedno- i dwustronnych, od zwykłych, codziennych wydruków do wizytówek i banerów. Drukarka C530dn bez problemu mieści się na dowolnym biurku, co sprawia, że wszystkie drukowane dokumenty znajdują się w zasięgu ręki.

- Jakość druku ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi
- A6 do A4 i banery o długości do 1,2 m; karton do 220 g/m²
- Toner Microfine High Definition zapewniający doskonałą jakość druku
- Zwarta, nisko profilowa budowa umożliwia odbieranie dokumentów z absolutną łatwością

Wydajność bez żadnego wysiłku

Wysokowydajne kasety z tonerem i podajniki papieru z możliwością zwiększenia pojemności oznaczają dłuższe drukowanie bez przerw a łatwy do wymiany bęben jeszcze bardziej zmniejsza potrzebę interwencji ludzkiej. Ponadto, automatyczne drukowanie dwustronne dostępne jest w standardzie a wygodny podajnik uniwersalny (MPT) umożliwia druk większych nakładów na specjalnych nośnikach. Drukarka C530dn jest również standardowo przystosowana do pracy w sieci i może być współdzielona przez wielu użytkowników.

- Materiały eksploatacyjne o wydajności 5 000 stron oraz oddzielny zespół bębna zapewniający maksymalną dyspozycyjność i niskie koszty bieżące
- Standardowy podajnik papieru na 350 arkuszy, w tym podajnik uniwersalny MPT na 100 arkuszy (z możliwością rozszerzenia do 880 arkuszy)
- Automatyczne drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru i przynosi oszczędności pieniędzy
- Zintegrowana karta 10/100 Ethernet, umożliwiająca współdzielenie drukarki przez wielu użytkowników i zmniejszenie kosztów

Zwiększona wydajność

Szybki wydruk pierwszej strony i najlepsze w klasie szybkości drukowania ułatwiają dotrzymanie najbardziej wymagających terminów. Procesor i duża pamięć pozwalają z łatwością podejmować skomplikowane prace a inteligentny tryb ECO automatycznie zwiększa szybkość wykonywania niewielkich zadań.

- Wydruk pierwszej strony w zaledwie 8 sekund, szybkość drukowania ciągłego w kolorze do 26 str./min (do 30 str./min drukowania mono)

- Procesor 532 MHz i pamięć 256 MB
- Tryb ECO zwiększa wydajność i zmniejsza zużycie energii

Wspiera politykę ochrony środowiska

Automatyczny tryb drukowania dwustronnego obniża zużycie papieru a tryb ECO pomaga oszczędzać energię i zasoby. W trybie "głębokiego uśpienia" zużycie energii jest praktycznie pomijalne a dostępne w standardzie oprogramowanie OKI Colour Access Policy Manager (CAPM) umożliwia określanie i zarządzanie prawami dostępu użytkowników w celu kontroli wykorzystania urządzeń i kosztów.

- Tryb ECO obniża koszty i zachowuje zasoby
- Tryb "głębokiego uśpienia" przynosi oszczędność pieniędzy przez zmniejszenie poboru energii do poziomu poniżej 1,1 W
- Oprogramowanie CAPM do kontroli i monitorowania praw dostępu użytkowników.
- Automatyczne drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru i przynosi oszczędności pieniędzy

Solidna i niezawodna

Spójrz dokładniej na przemyślany, ergonomiczny projekt drukarki C530dn. Zobaczysz, że jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać nawet najbardziej wymagające obciążenia.

- Niezawodna cyfrowa technologia LED, pionierskie rozwiązanie OKI sprawdzone przez ponad 20 lat
- Trwałe elementy i solidna konstrukcja

A4	✓
Zakres obsługiwanych nośników	✓
Kolorowa, czarno-biała	✓
Drukowanie	✓
1- 10 użytkowników	✓

Dostępne wersje:
C530dn
druk dwustronny,
sieciowa



Drukarka kolorowa i czarno-biała C530dn

DRUKARKA	
Szybkość drukowania w formacie A4	26 str./min (kolor), 30 str./min (czarno-białe)
Czas pierwszego wydruku	8 s (kolor), 7,5 sekund (czarno-biały)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	532MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Złącza	USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX, IBM5577)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTIP, WSDPrint, LLTD, JetDirect, NetBIOSoverTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS obsługiwany przez dedykowaną bramkę OKI NDPS; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Inne: EAP
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.2
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo	Autoryzacja IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPsec
Zestaw programów użytkowych ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ² , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager ² , ColorSync Profiles

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność	880 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m ² ; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m ²
Zespół drukowania dwustronnego	Standardowy
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika

KROJE PISMA

Czcionki drukarki	Skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kod kreskowy	Kod kreskowy z obsługą sum kontrolnych

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB; Opcjonalna karta pamięci SDHC ³ : 16GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C do 32°C (17°C do 27°C zalecana)/wilgotność zalecana 20% do 80% (zalecana wilgotność względna 50% do 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C do 43°C, wilgotność względna 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220-240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
Zużycie energii	Tryb pracy: 540 W; Maks: 1170 W; Tryb gotowości: 80 W; Tryb oszczędności energii: <14 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,1 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: <54 dB(A); Oczekiwanie: 37dB(A); Tryb oszczędności energii: Niestyszalny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	242 x 410 x 504mm
Masa ⁴	22kg
Obciążenie	Maksymalnie: 60000 stron miesięcznie Zalecane: Do 60000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata ⁵
Nr katalogowe produktów	C530dn: 44471114

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

2. podajnik papieru	44472102
Pamięć	256MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC ³	16 GB: 01272701

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Kasety z tonerem* (2 000 stron)	Cyjan: 44469706; Magenta: 44469705; Żółty: 44469704
Kasety z tonerem* (3 500 stron)	Czarny: 44469803
Kasety z tonerem* (5 000 stron)	Cyjan: 44469724; Magenta: 44469723; Żółty: 44469722 Czarny: 44469804
Bęben światłoczuły** (do 20 000 stron)	44494202
Pas transferu: (60 000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44472603

*Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron A4.

**Bęben: Średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego.

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ² Wyłącznie Windows; ³ Karta pamięci SDHC do pojemności 32 GB. OKI nie odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC; ⁴ Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁵ Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji, zarejestruj swój produkt online na stronie www.oki.com.pl/gwarancja w ciągu 30 dni od zakupu sprzętu. Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, ogólnopolska 24-miesięczna gwarancja.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

OKI PRINTING SOLUTIONS POLSKA

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
T +48 (0) 22 44 86 500
F +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl

