

Inteligentne, intuicyjne, kolorowe drukowanie w formacie A4, które podnosi prestiż wydruków małych firm i grup roboczych

Niezwykle szybki i potężny nowy silnik sprawia, że te drukarki to nowy standard jakości drukowania i bezpieczeństwa dokumentów dla małych firm i grup roboczych. Co więcej, model C542dn wprowadza funkcje znane z inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych, takie jak 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD i platformę smart extendable platform (sXP) firmy OKI, która zapewnia łączność z istniejącą flotą urządzeń druku podążającego.

Wydajna praca, która zwiększa produktywność

- Imponująca szybkość drukowania do 30 str./min w kolorze
- Pojemność papieru do 1410 arkuszy w dwóch opcjonalnych podajnikach
- 1 GB pamięci RAM pozwala na bezproblemowe drukowanie dokumentów z dużą liczbą grafik
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki usłudze Google Cloud Print 2.0 i zgodność z usługą AirPrint firmy Apple Inc
- Dostępna opcjonalna karta sieci WLAN
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal
- Rozwiązywanie problemów na ekranie urządzenia i poprzez aplikację OKI Mobile Print (C542dn)
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych



Doskonała jakość druku i elastyczność nośników

- Prawdziwa rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia wspaniałą jakość druku
- Elastyczna obsługa nośników – od formatu A6, A4 do banerów 1320 mm, karton do 220 g/m²
- Druk dwustronny w standardzie

Istotne zabezpieczenia

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Opcja wydruku poufnego i dodatek w postaci wydawania kart pozwalają użytkownikom wyświetlać i wybierać zadania do druku*
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów



Otwarta architektura sXP firmy OKI (C542dn)

- Platforma sXP (smart Extendable Platform) to łączność umożliwiające drukowanie dokumentów na serwerze przez całą grupę drukarek i innych urządzeń
- Intuicyjny, 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
- Możliwość uruchamiania aplikacji innych producentów, takich jak PaperCut MF i Drive Image w urządzeniu
- Dostęp do oprogramowania do zarządzania dokumentami SENDYS Explorer LITE bez dodatkowych kosztów
- Opcja menedżera wydruku SENDYS pozwala administratorom nadzorować wszystkie zadania drukowania, zmniejszając koszty obsługi i zanieczyszczenie środowiska
- Narzędzia Software Development Kit (SDK) umożliwiają szybkie wdrożenie niestandardowych rozwiązań



Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłaczania zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Tryb oszczędzania tonera pozwala oszczędzić koszty podczas drukowania wersji roboczych wewnętrznych dokumentów
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Tryb dwustronny/praca sieciowa	✓
Drukuje na nośnikach od A6 do 1320 mm, o gramaturze do 220 g/m ²	✓
1–20 użytkowników	✓

*funkcja wymaga poprzedniej instalacji opcjonalnego modułu interfejsu sieci bezprzewodowej.

C532dn/C542dn – drukarka kolorowa i monochromatyczna

Drukarka	
Szybkość druku A4	30 str./min, kolor / czerni i biel
Czas pierwszego wydruku	7,5 sekundy, kolor / czerni i biel
Czas nagrzewania	C532dn: do 27 s od momentu włączenia zasilania oraz do 28 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
	C542dn: do 35 s od momentu włączenia zasilania oraz do 28 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejs	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (Przód), Host USB x 1 (Złącze czytnika kart IC), łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, bezpieczne drukowanie, bezpieczne usuwanie, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (C542dn only), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kody paskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność podajników	1410 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, B6; Podajnik 2/3: A4, A5, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty indeksowe (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (długość do 1320 mm, także na wstęgach); Druk dwustronny: A4, A5, B5
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: Od 64 do 220 g/m ² ; Druk dwustronny: 64 do 176 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;

²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oki.warranty.com/3year Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.

⁴Dostępne za pomocą serwisu OKI portal od 2017r.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek OKI Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Właśność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

PANEL OPERATORA (C542DN)	
Dotykowy LCD	7 cali (17,5 cm), kolorowy, podświetlany, dotykowy ekran LCD i klawiatura, 20 przycisków sprzątwowych, 2 diody LED
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%)
	Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220-240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 670 W; maks: 1250 W; tryb gotowości: 90 W; tryb oszczędzania energii: <14 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,1 W; tryb automatycznego wyłączenia: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: <54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: niesłyszalny
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	427 x 571 x 279 mm
Ciężar ⁴	C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecana: Do 6000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numery katalogowe produktu	C532dn: 46356102 C542dn: 46356132
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	46361802
Trzeci podajnik papieru	46361802
Karta sieci WLAN	45830202
Szafka	46567701
Czytnik kart IC	46566001
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (1500 stron)	Cyjan: 46490403; magenta: 46490402; żółty: 46490401; czarny: 46490404
Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	Cyjan: 46490607; magenta: 46490606; żółty: 46490605
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	Czarny: 46490608
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Cyjan: 46484107; magenta: 46484106; żółty: 46484105; czarny: 46484108
Pas transferu (60 000 stron)	46394902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	46358502

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.

**Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie drukowania z podajnika 1. w trybie jednostronnym.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI
Open up your dreams