



## Kolorowy i czarno-biały druk w formacie A4 zapewnia wymagającym grupom roboczym przewagę nad konkurencją

Nowe, wydajne urządzenia z serii C5000 są doskonałym rozwiązaniem dla firm, które chcą pracować bardziej wydajnie, drukować bardziej profesjonalnie i utrzymywać ścisłą kontrolę nad kosztami.

Urządzenia z serii C5000 zaprojektowano, mając na względzie to, że każdy zespół ma odmienne potrzeby w zakresie drukowania. Model C5750 jest przeznaczony dla zespołów, które wymagają dużych nakładów, niskich kosztów i druku czarno-białego z niewielkim udziałem kolorowego, podczas gdy odbiorcy modelu C5950 będą drukować przede wszystkim w kolorze. Urządzenia te można rozbudować o dodatkowe podajniki papieru, duplex (moduł druku dwustronnego), jak również funkcję bezpiecznego druku.

Oba modele cechuje harmonijne połączenie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz bezpłatnego oprogramowania, a także standardowa obsługa języków PCL/PostScript. Umożliwia to drukowanie z większej liczby aplikacji i łatwiejszy druk plików PDF.

Seria C5000. Drukarki o wydajności odpowiedniej do potrzeb. Najszybsze, najbardziej profesjonalne drukarki dla firm.

- Wiodąca w tej klasie szybkość druku – 32 strony na minutę (str./min) w czerni i do 26 str./min w kolorze.
- Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej – zaledwie 8 sekund; strony kolorowej – 11 sekund.
- Technologia wielopoziomowa ProQ2400 oraz toner High Definition zapewniają dokładniejsze odwzorowanie szczegółów, większą głębię kolorów, mniejszą ziarnistość i wrażenie połysku.
- System zarządzania kolorami Graphic Pro dostarcza narzędzia do pobierania profili kolorów na dysk twardy drukarki w celu dokładnego dopasowania kolorów.

### Większe możliwości druku we własnym zakresie

- Papier o gramaturze 64-203 g/m<sup>2</sup>, w formatach A6-A4 i banery do 1,2 m długości.
- Dostarczane bezpłatnie oprogramowanie Template Manager umożliwia kreatywne opracowanie wydruków przygotowywanych we własnym zakresie.
- Moduł automatycznego druku dwustronnego umożliwia drukowanie broszur, zmniejsza zużycie papieru i zapewnia oszczędność miejsca.
- Podajniki papieru, mieszczące do 930 arkuszy, zapewniają dłuższą pracę bez interwencji użytkownika.

- Print Control to zaawansowane narzędzie sieciowe do zarządzania kosztami druku. Program prowadzi rejestr wydruków, automatycznie oblicza koszty drukowania i umożliwia ograniczenie dopuszczalnej liczby wydruków kolorowych i czarno-białych, sporządzanych przez poszczególnych użytkowników i grupy.
- Użytkownicy mogą łatwo zabezpieczać poufne dokumenty dzięki takim użytecznym funkcjom, jak ochrona hasłem.

### Prosta obsługa

- Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz użyteczny wskaźnik poziomu zużycia tonerów na wyświetlaczu LCD.
- Duża pojemność pojemników z czarnym tonerem ogranicza koszty eksploatacji i konieczność interwencji użytkowników.
- Koszty druku w czerni są zbliżone do tych uzyskiwanych na wielu monochromatycznych urządzeniach.
- Funkcja automatycznej kalibracji kolorów zapewnia stałe odwzorowanie kolorów przez cały okres użytkowania drukarki.
- Dzięki zastosowaniu funkcji Tryb Foto można uzyskać znakomitą, fotograficzną jakość nawet na zwykłym papierze biurowym.

### SERIA C5000 W SKRÓCIE

|   | C5750n  | C5750dn | C5950n      | C5950dn | C5950dtn | C5900cdtn |
|---|---|---------|-------------|---------|----------|-----------|
| Szybkość druku w kolorze (A4)   | 22 str./min   |         | 26 str./min |         |          |           |
| Szybkość druku w czerni (A4)  | 32 str./min   |         |             |         |          |           |
| Język drukarki  | PCL/PostScript  |         |             |         |          |           |
| Jakość druku  | Technologia wielopoziomowa ProQ2400 i toner High Definition |         |             |         |          |           |
| Pamięć  | 256 MB  |         |             |         |          |           |
| Współpraca z siecią 10/100 GB   | •   |         |             |         |          |           |
| Duplex (moduł druku dwustronnego)   | ○   | •       | ○           | ○       | •        | •         |
| Drugi podajnik papieru (do 930 arkuszy maksymalnej pojemności podajników) | ○   |         | •           |         |          |           |
| Szafka  | ○   |         | •           |         |          |           |
| Dysk twardy   | ○ 40 GB   |         |             |         |          |           |

• Standard ○ Opcja



# C5750/C5950 - kolorowe i czarno-białe drukarki laserowe LED A4

|   |   | C5750n   | C5750dn                                 | C5950n   | C5950dn   | C5950dtn                                | C5950cdtn                            |
|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
| <b>Kod produktu</b>                         |   | 01212701   | 01212801                                | 01213101   | 01213201  | 01213301                                | 01213401                             |
| <b>Szybkość i wydajność</b>                 | Szybkość druku A4                           | 22 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni  |   |  | 26 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni   |   |                                      |
|   | Czas pierwszego wydruku                     | 8 sekund w czerni, 11 sekund w kolorze   |   |  | 8 sekund w czerni, 9 sekund w kolorze   |   |                                      |
|   | Czas nagrzewania                            | Maksymalnie 60 sekund od momentu włączenia zasilania i do 45 sekund od momentu wyjścia z trybu oszczędzania energii  |   |  |   |   |                                      |
|   | Procesor                                    | 500 MHz  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Jakość druku</b>                         | Rozdzielczość                               | Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi  |   |  |   |   |                                      |
|   | Funkcje dodatkowe                           | Automatyczna kalibracja kolorów, funkcja Tryb Foto dostępna w sterowniku drukarki (nie dotyczy sterowników dla komputerów Macintosh i języka PostScript)   |   |  |   |   |                                      |
| <b>Czcionki</b>                             | Czcionki drukarki                           | 87 skalowalnych czcionek PCL, 136 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL. OCR-A/B; kody kreskowe USPS   |   |  |   |   |                                      |
| <b>Zgodność</b>                             | Języki drukowania                           | PCL6(XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja). Emulacje drukarek igłowych (IBM-PPR, EPSON-FX)   |   |  | PCL6(XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja). Emulacje drukarek igłowych (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 |   |                                      |
|   | Interfejsy                                  | Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet oraz dwukierunkowy port równoległy IEEE 1284  |   |  |   |   |                                      |
|   | Zgodność z systemami operacyjnymi           | DOS / Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowsza wersja / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja *   |   |  |   |   |                                      |
|   | Obsługa kodów kreskowych                    | Obsługa kodów kreskowych z sumą kontrolną  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Oprogramowanie dołączone do drukarki</b> |   | Color Correct, Oki LPR (tylko dla Windows), PrintSuperVision.net (tylko dla Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (tylko dla Windows), Web Driver Installer (tylko dla Windows), WebPrint (tylko dla Windows), Print Control Server (tylko dla Windows), Print Control Client, Storage Device Manager2 (tylko dla Windows), Gamma Utility, Profile Assistan ** |   |  |   |   |                                      |
| <b>Pamięć</b>                               | Wbudowana pamięć RAM                        | 256 MB   |   |  |   |   |                                      |
|   | Maksymalna pamięć RAM                       | 768 MB   |   |  |   |   |                                      |
|   | Dysk twardy                                 | 40 GB (opcja)  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Obsługa papieru</b>                      | Pojemność podajnika 1                       | 300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6.   |   |  |   |   |                                      |
|   | Pojemność podajnika 2 (opcja)               | 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> . Formaty papieru: A4, A5, B5.   |   |  |   |   |                                      |
|   | Pojemność podajnika uniwersalnego           | 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) rozmiar niestandardowy (do 1 200 mm długości, w tym banery), 50 folii  |   |  |   |   |                                      |
|   | Gramatura papieru w podajniku 1             | 64 – 120 g/m <sup>2</sup>  |   |  |   |   |                                      |
|   | Gramatura papieru w opcjonalnym podajniku 2 | 64 – 176 g/m <sup>2</sup>  |   |  |   |   |                                      |
|   | Gramatura papieru w podajniku uniwersalnym  | 75 – 203 g/m <sup>2</sup>  |   |  |   |   |                                      |
|   | Druk dwustronny (duplex)                    | Opcjonalnie  | Standardowo                             | Opcjonalnie  | Standardowo   |   |                                      |
|   | Formaty papieru do druku dwustronnego       | A4, A5, B5, możliwość indywidualnego definiowania formatu: szerokość 148 - 215,9 mm. Długość 210 - 355,6 mm.   |   |  |   |   |                                      |
|   | Gramatura papieru przy druku dwustronnym    | 75 - 105 g/m <sup>2</sup>  |   |  |   |   |                                      |
|   | Taca odbiorcza                              | 250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry, 80 g/m <sup>2</sup>  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Środowisko pracy</b>                     | Temperatura/wilgotność (praca)              | 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / od 20% do 80% wilgotności względnej (zalecana 50% - 70%)  |   |  |   |   |                                      |
|   | Temperatura/wilgotność (przechowywanie)     | Od -10°C do 43°C, od 10% do 90% wilgotności względnej  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Wymagane zasilanie</b>                   | Napięcie zasilania                          | Jednofazowe 220-240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%  |   |  |   |   |                                      |
|   | Zużycie energii elektrycznej                | Typowe 490 W, maksymalne 1 200 W, w trybie gotowości 100 W (średnio), w trybie oszczędzania energii <17 W  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Głośność</b>                             |   | Podczas pracy: do 55,6 dB(A), w stanie czuwania 37 dB(A), w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie   |   |  |   |   |                                      |
| <b>Wymiary (wys. x szer. x gł.)</b>         |   | 339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 528 mm (max 563,5 mm)   | 339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm | 339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 528 mm (max 563,5 mm) | 339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm   | 486,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm | 911,5 x 400 mm (max 533 mm) x 621 mm |
| <b>Waga ***</b>                             |   | Okolo 26 kg  | Okolo 29 kg                             | Okolo 26 kg  | Okolo 29 kg   | Okolo 36 kg                             | Okolo 51 kg                          |
| <b>Obciążalność</b>                         | Obciążalność maksymalna                     | 60 000 stron/miesiąc   |   |  |   |   |                                      |
|   | Obciążalność średnia                        | 1 500 – 5 000 stron/miesiąc  |   |  |   |   |                                      |
| <b>Gwarancja</b>                            |   | 24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy, wieczysta gwarancja na listwę LED   |   |  |   |   |                                      |
| <b>Akcesoria</b>                            | Druk dwustronny (duplex)                    | Opcja (43347502)   | Standard                                | Opcja (43347502)                                       | Standard  |   |                                      |
|   | Pamięć                                      | 256 MB (01182901) lub 512 MB (01182902)  |   |  |   |   |                                      |
|   | Podajnik 2                                  | Opcja (43347602)   |   |  | Standard  |   |                                      |
|   | Dysk twardy                                 | 40 GB (01184501)   |   |  |   |   |                                      |
|   | Szafka                                      | Opcja (09004619)   |   |  |   |   | Standard                             |

\* Informacje na temat najnowszych wersji sterowników znajdują się na stronie: [www.oki.pl](http://www.oki.pl).

\*\* Wymagany jest dysk twardy.

\*\*\* Wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

**Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych:** aby zagwarantować niezawodność drukarki i jej pełną funkcjonalność zaprojektowano ją w taki sposób, by działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako "zgodne" z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności pracy drukarki i jakości wydruków.

| Opis                      | Wydajność* (liczba stron)                       | Kod produktu  |
|---------------------------|---|---|
| <b>Toner czarny</b>       | 8 000   | 43865708  |
| <b>Tonery kolorowe</b>    | 2 000 każdy                                     | Cyan: 43872307 / Magenta: 43872306 / Żółty: 43872305              |
|                           | 6 000 każdy                                     | -   |
|                           |   | Cyan: 43865723 / Magenta: 43865722 / Żółty: 43865721              |
| <b>Bębny światłoczuły</b> | 20 000 stron A4 (przy wydrukach 3-stronicowych) | Czarny: 43870008 Cyan: 43870007 Magenta: 43870006 Żółty: 43870005 |
|                           |   | Czarny: 43870024 Cyan: 43870023 Magenta: 43870022 Żółty: 43870021 |
| <b>Pas transferu</b>      | 60 000 stron A4 (przy wydrukach 3-stronicowych) | 43363402  |
| <b>Zespół utrwalający</b> | 60 000 stron A4                                 | 43853103  |

\* Wszystkie tonery – przy pokryciu 5% powierzchni A4. Tonery dostarczane z drukarką są o zmniejszonej pojemności.

Wszystkie bębny: średnia wydajność dla formatu A4.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**

Ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

Tel.: 0 22 535 69 99

Fax: 0 22 535 69 98

[www.oki.pl](http://www.oki.pl)

Drukarki kolorowe

Drukarki czarno-białe

Urządzenia wielofunkcyjne

Faksy

Drukarki igłowe



OKI Printing Solutions jako partner ENERGY STAR gwarantuje, że produkt ten spełnia wymogi związane z wykorzystaniem energii.

