



## Doskonała wydajność przy niskim koszcie posiadania dla grup roboczych w dużych przedsiębiorstwach

Gdy wydajność w miejscu pracy ma istotne znaczenie, jeśli Twoja grupa akceptuje krótkie terminy i wymagające zadania, potrzebujesz kolorowej drukarki sieciowej, na której naprawdę możesz polegać. Niezawodna cyfrowa technologia LED, duża szybkość druku i solidna, lecz zwarta konstrukcja zapewniają wydajność klasy korporacyjnej, na której się nie zawiedziesz.

Ale to nie wszystko. Dzięki wysokiej jakości druku, wyjątkowej elastyczności obsługi nośników, doskonałej efektywności energetycznej i autentycznie niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania, C711 jest trwałą inwestycją w przyszłość Twojego przedsiębiorstwa.

### Drukuj więcej i szybciej

- Korporacyjnej klasy szybkość druku: 34 str./min (druk kolorowy) i 36 str./min (druk czarno-biały)
- Czas wydruku pierwszej strony w kolorze wynosi zaledwie 9 sekund (8 sekund dla druku czarno-białego)
- Duża pamięć 256 MB RAM oraz procesor 533 MHz zapewniają szybkie przetwarzanie danych
- Duży podajnik papieru, z możliwością rozszerzenia do 1690 arkuszy

### Radzi sobie z łatwością z dużymi obciążeniami

- Płaska ścieżka papieru ułatwia intensywne drukowanie
- Wiodąca w branży trzyletnia gwarancja na miejscu u klienta
- Wytrzymałe materiały, trwałe elementy i niezawodna cyfrowa technologia LED
- Materiały eksploatacyjne, z możliwością szybkiej wymiany przez klienta, zapewniają maksymalną dyspozycyjność

### Obniżaj i kontroluj koszty drukowania

- Atrakcyjna cena i niski koszt druku strony
- Wysokowydajne kasety z tonerem na 11 000 str. (mono) i 11 500 str. (kolor) oraz bębny światłoczułe o przedłużonej trwałości wystarczające na 20 000 str.
- W trybie uśpienia pobiera zaledwie 1,2 W, pozwalając obniżyć rachunki za energię elektryczną
- Program Print Control pozwala zarządzać ilością wydruków poprzez ograniczenia użytkownika
- Program PrintSuperVision umożliwia śledzenie użytkownika oraz monitorowanie i zarządzanie drukarkami
- Program Colour Access Policy Manager pozwala na kontrolę i monitorowanie korzystania z funkcji drukowania w kolorze

### Profesjonalna jakość druku

- Jakość druku ProQ2400 i rozdzielczość 1200 x 600 dpi
- Toner Microfine High Definition o wysokiej rozdzielczości gwarantuje, że dokumenty są wyraźniejsze, czystsze i mają bardziej luksusowy wygląd nawet na zwykłym papierze biurowym

### Najwyższej klasy obsługa nośników

- Format papieru od A6 do A4 oraz banery 210 x 1200 mm
- Druk na papierze o gramaturze od 64 do 250 g/m<sup>2</sup>
- Druk na nośnikach specjalnych, w tym wizytówkach, etykietach CD i folii poliestrowej

### Wzorowe bezpieczeństwo

Teraz, dzięki funkcjonalności Secure Print<sup>2</sup>, możesz nie dopuścić, aby poufne informacje dostały się w niepowołane ręce. Zadanie wydruku może się rozpocząć wyłącznie po wprowadzeniu do drukarki prywatnego PIN użytkownika; dane przed wystaniem są szyfrowane, a po wykorzystaniu bezpiecznie kasowane.

A4	✓
Zakres obsługiwanych nośników	✓
Kolorowa, czarno-biała	✓
Druk	✓
1-10+ użytkowników	✓

### Dostępne wersje:

- C711n  
sieć
- C711dn  
dupleks, sieć
- C711cdtn  
szafka, dupleks, drugi podajnik, sieć



## C711– specyfikacja techniczna

Drukarka	
Szybkość drukowania	A4: 34 str./min (kolor), 36 str./min (czarno-białe)
Czas pierwszego wydruku	9 sekund (kolor), 8 sekund (czarno-białe)
Czas rozgrzewania	Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 35 sekund od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	533 MHz

Jakość druku	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem komputerów Mac i sterowników PostScript)

Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 dwukierunkowe równoległe
Języki drukowania	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: - PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Inne: EAP

Kompatybilność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo	Autoryzacja IPv6, 802.1x, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Secure Print <sup>2</sup> , Secure Erase <sup>2</sup> , szyfrowanie danych <sup>2</sup> , filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPSec
Zestaw programów użytkowych <sup>3</sup>	Colour Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , PrintSuperVision.net <sup>3</sup> , Swatch Utility, Template Manager <sup>3</sup> , Web Driver Installer <sup>3</sup> , Print Control Server <sup>3</sup> , Print Control Client, Storage Device Manager <sup>2,3</sup> , Gamma Utility, Profile Assistant <sup>2</sup> , Colour Access Policy Manager <sup>3</sup>

Podawanie papieru	
Pojemność podajników	Taca 1: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Taca 2: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> (standard w C711cdtn) Taca 3: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność	1690 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	Taca 1/2/3: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6; 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); etykiety (Avery 7162, 7664, 7666); format niestandardowy (dł. do 1200 mm); Dupleks: A4, A5, B5; format niestandardowy: szerokość 148 – 215,9 mm, długość 210 – 355,6 mm
Gramatura papieru	Taca 1/2/3: od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: od 64 do 250 g/m <sup>2</sup> ; Dupleks: od 64 do 220 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	Standard: C711dn, C711cdtn; Opcja: C711n
Odbiornik papieru	350 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup>Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; <sup>2</sup>wymagana karta pamięci SDHC; <sup>3</sup>Wyłącznie Windows; <sup>4</sup>Karta pamięci SDHC do pojemności 32 GB. OKI nie odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC; <sup>5</sup>Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne.

**Informacja o materiałach eksploatacyjnych:** W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innego tonera, mimo oznaczenia, że jest on kompatybilny, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



### Po prostu wyjątkowa – 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej pełnej oferty. Catkowiec optacanej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja)

Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2-letniej gwarancji on-site.

Kroje pisma	
Czcionki drukarki	Skalowane: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kod kreskowy	Kod kreskowy z obsługą sum kontrolnych

Charakterystyka ogólna	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB; Opcjonalna karta pamięci SDHC <sup>4</sup> : 16 GB
Warunki pracy	Temperatura/wilgotność: od 10°C do 32°C (17°C do 27°C zalecana)/wilgotność zalecana od 20% do 80% (zalecana wilgotność względna od 50% do 70%) Przechowywanie: -10° do 43°, wilgotność względna 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220 do 240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
Zużycie energii	Tryb pracy: 600 W; Maksymalnie: 1300 W; Tryb gotowości: 100 W (średnio); Tryb oszczędności energii: <15 W; Tryb uśpienia: 1,2 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: 54 dB(A); Tryb gotowości: 37 dB(A); Tryb oszczędności energii: poziom tła
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	C711n: 389 x 435 x 546 mm; C711dn: 389 x 435 x 604 mm; C711cdtn: 810 x 435 x 604 mm
Waga <sup>5</sup>	C711n: 28 kg; C711dn: 31 kg; C711cdtn: 48,6 kg
Obciążenie	Maksymalnie: 100 000 stron miesięcznie; Średnio: 6 000 stron miesięcznie
Gwarancja	Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu. Wieczysta gwarancja na listwy LED.
Nr katalogowe produktów	C711n: 44205403; C711dn: 01269701; C711cdtn: 01269902

Akcesoria (numery katalogowe)	
2. podajnik papieru	44274502 (standard w C711cdtn)
3. podajnik papieru	44274502
Dupleks	01272601 (standard w C711dn, C711cdtn)
Szafka	01219302 (standard w C711cdtn)
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC <sup>4</sup>	16 GB: 01272701

Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe)	
Kasety z tonerem* (11 500 stron)	Cyjan: 44318607; Magenta: 44318606; Żółty: 44318605
Kasety z tonerem* (11 000 stron)	Black: 44318608
Bęben światłoczuły** (20 000 stron)	Cyjan: 44318507; Magenta: 44318506; Żółty: 44318505; Czarny: 44318508
Pas transferu (60 000 stron)	44341902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44289103

\* Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 4000 stron.

\*\* Bęben: średnia liczba wydrukowanych stron A4.

### OKI SYSTEMS (POLSKA) Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42  
02-672 Warszawa  
Tel.: 22 448 65 00  
Faks: 22 448 65 01  
[www.oki.pl](http://www.oki.pl)

