

## Drukarka kolorowa A4, która działa szybko, niezawodnie i gwarantuje wysoką jakość wydruku.

Wielozadaniowa kolorowa drukarka sieciowa A4, na której możesz polegać w kwestii szybkości wydruku najwyższej jakości – począwszy od codziennego drukowania monochromatycznych dokumentów, aż po wysokiej jakości materiały marketingowe. Wszystko to w zaskakująco niskiej cenie za stronę.

Drukarka C712 to idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących pod presją czasu. Jest łatwa w użytkowaniu i oferuje wyjątkową elastyczność obsługi nośników, jak również solidne zabezpieczenia, konieczne podczas bardziej wymagającej pracy.

### Najważniejsze funkcje

- Niskie koszty utrzymania
- Szybkie drukowanie dwustronne: 34 str./min w kolorze i 36 str./min w czerni i bieli
- Pojemność do 1690 arkuszy dla dużych grup roboczych
- Druk na nośnikach o gramaturze do 250 g/m<sup>2</sup> – to więcej niż jakikolwiek inny model na rynku tej klasy
- Zabezpieczenia chronią ważne dane i adresy IP
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk współdzielony)
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 – idealne dla środowiska sieci wirtualnej



### Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal

### Istotne zabezpieczenia

- Opcja wydruku poufnego i dodatek w postaci wydawania kart<sup>#</sup> pozwalają użytkownikom wyświetlać i wybierać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPsec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów



### Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączenia zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru (opcja w modelu C712n)
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja

### Zaawansowane funkcje łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej\*
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Obsługa funkcji Google Cloud Print 2.0 pozwala drukować, gdy jesteś w drodze
- Dostępna dodatkowa karta sieci WLAN

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Sieć/druk dwustronny	✓
Wydruk od formatu A6 do 1321 mm, papier do 250 g/m <sup>2</sup>	✓
1–20 użytkowników	✓

\*funkcja wymaga poprzedniej instalacji opcjonalnego modułu interfejsu sieci bezprzewodowej.

# C712 – drukarka kolorowa i monochromatyczna

## DRUKARKA

Szybkość druku A4	34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni
Czas pierwszego wydruku	9 s w kolorze, 8 s w czerni
Czas nagrzewania	Do 60 sekund od momentu włączenia oraz do 35 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii

## INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet ze wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMPv3, SSL/TLS HTTPS, druk zabezpieczony <sup>2</sup> , bezpieczne usuwanie <sup>3</sup> , filtrowanie adresów MAC, adresów IP, zestaw protokołów IPSec
Zestaw narzędzi programowych <sup>1</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>3</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>4</sup>

## CZCIONKI

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: LinePrinter, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

## JAKOŚĆ DRUKU

Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

## PODAWANIE PAPIERU

Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność podajników	1690 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar własny (do 1321 mm długości włącznie z banerem); tryb dwustronny: A4, A5B5; rozmiar własny: szerokość od 148 do 215,9 mm, długość od 210 do 355,6 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: od 64 do 250 g/m <sup>2</sup> ; druk dwustronny: od 64 do 220 g/m <sup>2</sup>
Druk dwustronny	Standardowo: C712dn; opcja: C712n
Odbiór papieru	350 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup>Odwiedź lokalną stronę internetową firmy OKI, aby pobrać najnowsze sterowniki i uzyskać zgodność z odpowiednim systemem operacyjnym; <sup>2</sup>Wymagana karta pamięci SDHC; <sup>3</sup>Tylko system Windows; <sup>4</sup>Karta SDHC (Secure Digital High Capacity) obsługuje do 32 GB miejsca. Firma OKI nie odpowiada za korzystanie z kart SDHC innych niż oryginalne produkty OKI; <sup>5</sup>W tym wszystkie materiały eksploatacyjne; <sup>6</sup>Tylko systemy Mac OS X

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku



## Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [www.oki.warranty.com/3year](http://www.oki.warranty.com/3year) Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.

#Dostępne za pomocą portalu OKI od 2017r.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek OKI Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB; dodatkowa karta pamięci SDHC <sup>4</sup> : 16 GB
Warunki pracy	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50–60Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: poziom dźwięków otoczenia
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	C712n: 435 x 547 x 389 mm; C712dn: 435 x 604 x 389 mm
Ciężar <sup>5</sup>	C712n: 29 kg; C712dn: 32 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 100 000 stron miesięcznie; Zalecane: 6000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numery katalogowe produktu	C712n: 46406103 C712dn: 46551102

## AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Druk dwustronny	01272601 (standard w modelu C712dn)
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC <sup>4</sup> :	16 GB: 01272701
Karta sieci WLAN	45830202
Uchwyt czytnika kart IC	46539501

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

Pojemniki z tonerem* (11 500 stron)	Cyjan: 46507615; magenta: 46507614; żółty: 46507613
Pojemnik z tonerem* (11 000 stron)	Czarny: 46507616
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	Cyjan: 46507415; magenta: 46507414; żółty: 46507413; czarny: 46507416
Pas transferu (60 000 stron)	45381102
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44289103

\*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem wystarczającym na 4000 stron A4.

\*\*Bębny światłoczułe: średnia liczba wydrukowanych stron A4.

## OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II  
ul. Domaniewska 42, 3 piętro  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
[WWW.OKI.COM/PL](http://WWW.OKI.COM/PL)

**OKI**  
Open up your dreams