



Szybka drukarka A3, zapewniająca doskonałą jakość wydruków w kolorze na potrzeby wymagających biur

Drukarka C911dn to idealny dodatek dla każdej firmy. Ta wydajna, ekonomiczna kolorowa drukarka oferuje szybkość, wydajność i elastyczność, które z łatwością pozwolą zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby – niezależnie od tego, czy będzie to zwykłe biurowe drukowanie, czy kreatywna praca graficzna.

Ta wyjątkowa wszechstronność idzie w parze z najwyższą niezawodnością. Zaprojektowana przez firmę OKI, światowego lidera w dziedzinie druku biznesowego, drukarka C911DN wykorzystuje technologię, która zapewnia płynną i bezproblemową pracę.

Oszałamiające kolory w wysokiej rozdzielczości

Drukarka C911dn wykorzystuje cyfrową technologię LED firmy OKI oraz wielopoziomą technologię druku ProQ, aby zapewniać najostrejsze i najbardziej żywe kolory na wydrukach o wysokiej rozdzielczości.

- Doskonała rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi
- Wielopoziomowa technologia druku ProQ ożywiająca kolory na wydrukach

Najniższy całkowity koszt posiadania

Drukarka C911dn zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu z innymi drukarkami, łącząc bardzo konkurencyjną cenę z energiooszczędnością.

- Konkurencyjna cena
- Oddzielne tonery i bębny
- Efektywność energetyczna pozwala zmniejszyć zużycie energii
- 3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni

Technologia, której możesz zaufać

Najwyższa szybkość druku w zachwycającej wysokiej rozdzielczości, która jest nie do pobicia.

- Czas pierwszego wydruku poniżej 8 sekund
- Szybkość druku A3: 28 str./min w kolorze/ czerni (do 50 str./min w kolorze/czerni dla formatu A4)
- 2 GB RAM i procesor 1,2 GHz umożliwiają szybkie przetwarzanie

Elastyczność obsługi nośników przewyższająca inne rozwiązania

Drukarka C911dn przewyższa konkurencję pod względem elastyczności obsługi nośników oraz możliwości samodzielnego druku na szerokiej gamie nośników.

- Obsługa nośników: od A6 do SRA3 i banerów o długości do 1,3 m
- Jednostronny druk na papierze o gramaturze do 360 g/m² (dwustronny do 320 g/m²)
- Możliwość drukowania na szerokiej gamie nośników, w tym na błyszczącym papierze, folii, papierze transferowym, papierze wodoodpornym i innych
- Podajnik na 530 arkuszy w standardzie, do 2950 arkuszy z opcjonalnymi podajnikami
- Solidny podajnik wielofunkcyjny na 300 arkuszy dla zapewnienia większej elastyczności
- Druk dwustronny w standardzie

A3/A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Druk w formacie A6 do 1321 mm i gramaturze do 360 g/m ²	✓
1-30+ użytkowników	✓



C911dn – drukarka kolorowa i monochromatyczna

Drukarka	
Szybkość druku	A4: 50 str./min w kolorze, 50 str./min w czerni; A3 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni
Czas pierwszego wydruku	8 s w kolorze, 8 s w czerni
Czas nagrzewania	Maks. 50 s od chwili włączenia
Szybkość procesora	1,2 GHz

Interfejs i oprogramowanie	
Interfejsy	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Języki drukowania	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 z bezpośrednim wydrukiem formatu PDF (wersja 1.7), XPS, SIDM
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLD, ONSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / XP (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy); Mac OS9 / OS X 10.3.9 – 10.9
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	uwierzytelnienie IPv6, 802.1x, uwierzytelnienie serwera SMTP, SNMPv3, szyfrowanie SSL3/TLS, szyfrowanie HTTPS, Protokół włączania/wyłączania, protokół zmiany numeru portu, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, bezpieczne usuwanie ² , bezpieczne drukowanie ² , bezpieczne szyfrowanie zadań drukowania ³ , pełne szyfrowanie urządzeń pamięci masowej ³ , inicjalizacja zapisu (HDD) (format) ³
Zestaw narzędzi programowych ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (tylko dla urządzeń Mac), PDF Direct Print.

Czcionki	
Czcionki drukarki	87 skalalnych czcionek PCL, czcionki bitmapowe Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1
Kody paskowe	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: kod PDF417/QR, kody kreskowe 2D

Jakość druku	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ4800, rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczna rejestracja kolorów, automatyczna kalibracja kolorów, automatyczne wykrywanie nośników

Podawanie papieru	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 300 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność podajników Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m ² ; podajnik wysokopojemny: 1590 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność podajników	2950 arkuszy (80 g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A3, SRA3 (do 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Podajnik uniwersalny: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Rozmiar niestandardowy: szerokość 64–330 mm, długość 89–1321 mm; podajnik wysokopojemny: A3, SRA3 (do 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 52 do 320 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 52 do 360 g/m ² ; druk dwustronny: od 64 do 320 g/m ² ; podajnik dużej pojemności: od 52 do 320 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	610 arkuszy zadrukiem do dołu, 300 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



Bezpłatna 3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.pl/GWARANCJA

Panel sterowania	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD 10,9 cm (480 x 272 punktów)
Ogólna charakterystyka	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 2 GB; maksymalna pamięć RAM: 2 GB Opcjonalny dysk twardy: 160 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 230 V AC +/-10%, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 1100 W; maks: 1600 W; tryb gotowości: 40 W (średnio); tryb oszczędzania energii: <34 W; tryb głębokiego uśpienia: <4 W; drukarka wyłączona: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 57 dB(A); w trybie czuwania: 34 dB(A) lub mniej; w trybie energooszczędnym: niesłyszalny
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	640 x 699 x 625 mm
Ciężar ^a	97,6 kg
Obciążalność	Średnia: 25 000 stron miesięcznie; maksymalna: 300 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kod produktu	C911dn: 45530406

Akcesoria (kody produktów)	
Drugi/trzeci podajnik papieru	45530703
Drugi/trzeci podajnik papieru z podstawą na kółkach	45530903
Podajnik dużej pojemności	45530803
Dysk twardy	160 GB: 44622302
Szafka	45980001

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)	
Pojemnik z tonerem* (24 000 stron)	Cyjan: 45536415; Magenta: 45536414; Żółty: 45536413; Czarny: 45536416
Bębny światłoczułe** (40 000 stron)	Cyjan: 45103715; Magenta: 45103714; Żółty: 45103713; Czarny: 45103716
Pas transferu (150 000 stron)	45531213
Zespół utrwalający (150 000 stron)	45531113
Pojemnik na zużyty toner (40 000 stron)	45531503

* Toner: liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 10 000 stron przy pokryciu zgodnym z normą ISO.

** Bębny światłoczułe: średnia liczba wydrukowanych stron A4.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Polska

T +48 (22) 448 65 00

F +48 (22) 448 65 01

www.oki.pl

