



## Prosta obsługa. Doskonałej jakości dokumenty. Wbudowany kontroler i oprogramowanie.

Nasze nowe urządzenie C9850 MFP nie tylko ma wszystkie typowe dla OKI wydajne funkcjonalności drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania, ale także wyposażone jest we wbudowany kontroler EFI Fiery® System 8e i oprogramowanie EFI SendMe, których użytkownik nie znajdzie w żadnych urządzeniach konkurencyjnych firm.

Mówiąc krótko, nasze nowe wielofunkcyjne urządzenie C9850 MFP, przeznaczone do użytku profesjonalnego i biurowego, potrafi sprostać największym wyzwaniom.

### Bez zbędnego wysiłku radzi sobie z codziennymi zadaniami

Zacznijmy od szybkości. Kolorowe strony A4 są drukowane i kopiowane z prędkością 36 stron na minutę, natomiast A3 – 19 stron na minutę. Z drukiem czarno-białym urządzenie radzi sobie jeszcze szybciej. Poza tym C9850 MFP jest wyposażone w wysokowydajne tonery i kasety o dużej pojemności, więc może drukować z maksymalną szybkością, działa dłużej i nawet przy największym obciążeniu jest zdumiewająco niezawodne.

### Wyjątkowa jakość zapewniająca profesjonalne wyniki

Jakość druku jest imponująca! Połączenie rzeczywistej rozdzielczości druku 1200 x 1200 dpi, mikroskopijnie rozdrobnionych tonerów o specjalnej formule i naszej technologii wielopoziomowego drukowania ProQ4800 zapewnia niesamowite kolory z subtelniejszym cieniowaniem i płynniejszą gradacją. Co więcej, zintegrowane narzędzia zarządzania kolorem EFI gwarantują niezmiennie idealną precyzję.

### Szybka i efektywna praca biurowa

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu EFI SendMe można wyeliminować wąskie gardła związane z wieloma codziennymi czynnościami biurowymi. Bezpośrednio z urządzenia można skanować dokumenty, edytować je, dodawać metadane i wysłać wprost do systemu zarządzania dokumentami np. Microsoft SharePoint. Wszystko to można wykonać w jednym kroku, co oznacza osiągnięcie nowego poziomu skuteczności pracy biurowej. Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu SendMe nie trzeba już inwestować w dodatkowe serwery, oprogramowanie lub kosztowną integrację oprogramowania. To oprogramowanie może skonfigurować wewnętrzny personel IT i wymaga ono minimalnego wsparcia.

### Profesjonalna kontrola kolorów

Profesjoniści w dziedzinie drukowania i projektowania docenią wbudowany kontroler EFI Fiery System 8e oraz wyrafinowane narzędzia zarządzania kolorem, takie jak Spot-On, które idealnie się sprawdzają nawet podczas nawału pracy zlecanej na wyjątkowo krótkie terminy. Dzięki niezrównanym właściwościom i funkcjonalności EFI, takim jak: Command Workstation, jednoczesne ripowanie i drukowanie (Rip & Print), aktywne foldery (Hot Folders) i wirtualne drukarki (Virtual Printers), obsługa nośników mieszanych oraz wysokie bezpieczeństwo, zapewniona zostaje wysoka wydajność przy ograniczonej do minimum interwencji użytkownika i bez konieczności inwestowania w dodatkowe aplikacje lub serwery. Pozwala to zyskać więcej czasu na cele strategiczne i generowanie dochodów, a zatem na podniesienie efektywności całego biura.

### Właściwości C9850MFP

- Wbudowany kontroler EFI Fiery® System 8e z technologią Smart RIP zapewnia szybkie automatyczne drukowanie i kopiowanie w kolorze
- Wbudowane oprogramowanie EFI SendMe do zarządzania dokumentami i ich dystrybucją
- Szybkie, efektywne drukowanie i kopiowanie w kolorze maksymalnie 36 stron na minutę (w trybie czarno-białym – 40 stron na minutę) – idealne rozwiązanie dla dużych grup roboczych
- 21-centymetrowy kolorowy panel dotykowy operatora zapewnia bezpośredni dostęp do funkcji SendMe oraz do kopiowania, skanowania i faksowania
- Standardowy faks analogowy G3 (33,6 kb/s) o pełnych możliwościach z klawiszami szybkiego wybierania upraszcza i przyspiesza wysyłanie faksów
- 100-arkuszowy, jednoprzebiegowy, dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) równocześnie skanuje obydwie strony dokumentu
- Niezawodna, jednoprzebiegowa technologia druku cyfrowego LED radzi sobie z nośnikami o gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup> i z formatami do A3+, a także z banerami o długości do 1200 mm
- Rzeczywista rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi zapewnia wyjątkowo ostre obrazy o fotograficznej dokładności
- Wysoka rozdzielczość i technologia wielopoziomowego druku ProQ4800 zapewnia większą głębię koloru i bogatsze odcienie – nawet na zwykłym papierze biurowym

# C9850 – kolorowe i czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

		C9850 MFP
<b>Numer katalogowy</b>		01193501
<b>Szybkość i wydajność</b>	Szybkość druku A4	36 str./min w kolorze, 40 str./min czarno-białych
	Szybkość druku A3	19 str./min w kolorze, 21 str./min czarno-białych
	Czas pierwszego wydruku	10,5 sekundy w kolorze, 9 sekund w przypadku wydruków czarno-białych
	Czas nagrzewania	Najwyżej 100 sekund od momentu włączenia
	Szybkość procesora	Intel Celeron M 1 GHz
<b>Skanowanie</b>	<b>Rozdzielczość:</b> 600x600 dpi; <b>Szybkość:</b> do 36 str./min w kolorze, 40 str./min w trybie czarno-białym; <b>Głębia koloru:</b> wejście 48-bit, wyjście 24-bit; <b>Wprowadzanie dokumentów:</b> 100-arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów (ADF), skaner dwustronny; <b>Kontrast:</b> 11 poziomów; <b>Format:</b> PDF, TIFF, JPEG; <b>Książka adresowa:</b> LDAP, wewnętrzna książka adresowa e-mail, SMB i FTP; <b>Skanowanie do:</b> E-mail, FTP, skrzynki pocztowej, kolejkę hold, narzędzia zdalnego skanowania Fiery, wstawki TWAIN, SMB, serwera Fax Gateway, systemów zarządzania dokumentami <sup>12</sup>	
<b>Kopiowanie</b>	<b>Pierwsza kopia:</b> 12 s w kolorze, 11 s w trybie czarno-białym; <b>Szybkość:</b> 36 str./min w kolorze, 40 str./min w trybie czarno-białym; <b>Rozdzielczość:</b> normalna 300 dpi, wysoka 600 dpi; <b>Zmniejszenie/powiększenie:</b> 25-400%; 13 wstępnie ustawionych formatów skalowania i 1% przyrosty powiększania; <b>Maksymalna liczba kopii:</b> 999	
<b>Faks</b>	<b>Możliwość łączenia:</b> RJ11 x 1 (linia), PSTN, linia PBX (analogowa); <b>Szybkość:</b> ITU-T G3(Super G3), 3 s/str.; <b>Szybkie wybieranie:</b> 12 pozycji wybieranych jednym dotknięciem, 500 pozycji szybkiego wybierania; <b>Grupy:</b> do 10 grup; <b>Rozgłaszanie:</b> maks. 100; <b>Pamięć stron:</b> tak (zależnie od miejsca na dysku twardym)	
<b>Zarządzanie dokumentami i wynikami</b>	Command WorkStation 4, Command WorkStation (wersja Mac), Fiery Impose (opcjonalnie), EFI FreeForm, EFI Mailport (tylko Windows 32-bit), EFI Job Monitor, EFI Hot Folders, EFI SendMe, Fiery Remote Scan, Scansoft PaperPort SE11, Omnipage SE4	
<b>Ekran dotykowy</b>	LCD	21-centymetrowy ekran dotykowy z podświetleniem
	Klawiatura	12 numerycznych, przyciski głównych funkcji, start i stop
<b>Jakość druku</b>	Rozdzielczość	Wielopoziomowa technologia ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
	Dopasowanie kolorów	Narzędzia Fiery ColorWise Pro, profile koloru EFI ICC, kalibrowanie koloru za pomocą opcjonalnego zestawu EFI Colour Profiler
<b>Krój pisma</b>	Czcionki drukarki	86 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe® PostScript Type 1, 2 czcionki Multiple Master, OCR A/B, kod paskowy USPS
<b>Zgodność</b>	Języki drukowania	PCL5c, PCL XL (kolor), Adobe® PostScript 3 z bezpośrednim wydrukiem formatu PDF (v1.7)
	Interfejsy	Szybkie złącze USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>12</sup>	Windows 2000 Professional (SP4 lub nowszy)/2000 Server (SP4 lub nowszy)/2000 Advanced Server (SP4 lub nowszy)/XP Professional (SP2 lub nowszy)/XP Home (SP2 lub nowszy)/XP Professional x64 (SP2 lub nowszy)/2003 Server Standard (SP1 lub nowszy)/2003 Server Enterprise (SP1 lub nowszy)/2003 Server Datacenter (SP1 lub nowszy)/Server 2003 x64 (SP1 lub nowszy)/Vista (32-bit)/Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 – 10.5/OS X Intel 10.4.4 - 10.5
	Sieci i protokoły	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Card z wewnętrznym serwerem WWW do konfigurowania drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania. Obejmuje klienty poczty POP3/APOP i SMTP do nadsyłania zadań druku i alarmowania. Obsługiwane są wszystkie podstawowe protokoły: TCP/IP, Netware i AppleTalk. TCP/IP: protokoły -ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. NetWare 6.5: iPrint, NDPS poprzez dedykowaną bramę OKI NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
<b>Oprogramowanie dołączone do drukarki<sup>12</sup></b>	Print Control Client, Print Control Server <sup>13</sup> , PrintSuperVision.net <sup>13</sup> , Template Manager 3.0 <sup>13</sup> , Storage Device Manager <sup>13</sup> , Colour Swatch	
<b>Pamięć</b>	Wbudowana pamięć RAM	1024 MB
	Dysk twardy	40 GB
<b>Obsługa papieru</b>	Pojemność podajników	<b>Tace standardowe:</b> 2120 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>taca uniwersalna:</b> 230 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
	Formaty papieru	<b>Tace standardowe:</b> A6, A5, A4, A3, A3+, <b>formaty nietypowe:</b> szerokość 105 – 328 mm, długość 148 – 457 mm; <b>taca uniwersalna:</b> A6, A5, A4, A3, A3+, <b>formaty nietypowe:</b> szerokość 76 – 328 mm, długość 127 – 1200 mm; <b>druk dwustronny:</b> A6, A5, A4, A3, A3+; <b>ADF:</b> A5, A4, A3, A3+
	Gramatura papieru	<b>Tace standardowe:</b> od 64 do 216 g/m <sup>2</sup> ; <b>Taca uniwersalna:</b> od 55 do 300 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplex:</b> od 64 do 188 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
	Druk dwustronny (duplex)	Standard
	Podawanie papieru	Automatyczne wykrywanie nośnika, automatyczny wybór tacy z papierem, czujnik pustej tacy, czujnik małej ilości papieru
	Pojemniki odbiorcze	500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 200 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
	Opcjonalny moduł wykafczania	Układanie do 1000 arkuszy, zszywanie w trzech miejscach 50 arkuszy; do 20 broszur zszywanych na grzbiecie (40 stron)
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura/wilgotność (praca)	10 – 32°C (zalecane od 17 – 27°C)/wilgotność względna 20 – 80% (zalecane 50 – 70%)
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-20 – 45°C, wilgotność względna 10 – 90%
<b>Wymagane zasilanie</b>	Zasilanie	Zmienny, jednofazowy 220 – 240 V, częstotliwość 50 Hz +/- 2 Hz
	Zużycie energii	Typowy 750 W, szczytowy 1500 W, w trybie gotowości 200 W (średnio), w trybie oszczędności energii 55 W
<b>Głośność</b>	Podczas pracy: 54 dB(A) lub mniej, w trybie gotowości: 28dB(A), po 30 minutach (na poziomie otoczenia)	
<b>Wymiary (wys. x szer. x gł.)</b>	1426 x 672 x 889 mm	
<b>Waga<sup>14</sup></b>	ok. 193 kg	
<b>Cykl eksploatacyjny</b>	Obciążalność drukarki	<b>Maksymalna:</b> 150 000 stron/miesiąc; <b>przeciętna:</b> 5000 – 15 000 stron/miesiąc
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. Wieczysta gwarancja na listwę LED.	
<b>Akcesoria</b>	finiszier o (01166701); dziurkacz (2 otwory) o (42872901); dziurkacz (4 otwory) o (42872903); dziurkacz (szwedzki układ 4 otworów) o (42872904)	
<b>Opcjonalne akcesoria Fiery i złącza SendMe</b>	Secure Erase Kit, EFI Impose, Colour Profile Kit, konektory do Microsoft SharePoint 2007, Captaris Alchemy, Captaris Rightfax, Interwoven Worksite, Zylab, licencja aktywacyjna wbudowanego programu optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i inne. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem OKI Printing Solutions, aby uzyskać kod produktu i najnowszą listę akcesoriów.	

o Opcja (Numer katalogowy)

<sup>12</sup> Poprzez opcjonalne złącza SendMe; <sup>13</sup> Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na internetowej stronie firmy OKI Printing Solutions; <sup>14</sup> Tylko Windows; <sup>15</sup> Razem ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność (liczba stron)	Nr katalogowy
<b>Tonery</b>	15 000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Żółty: 42918913 Czarny: 42918916
<b>Bęben światłoczuły</b>	30 000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Żółty: 42918105 Czarny: 42918108
<b>Pas</b>	100 000	42931603
<b>Zespół utrwalający</b>	100 000	42931703
<b>Pojemnik na zużyty toner</b>	30 000	42869403
<b>Zszywki do finiszera</b>	15 000	42937603

\*Wszystkie tonery – wydajność w stronach A4 przy 5% pokryciu. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonerów startowych na 7500 stron przy 5-procentowym pokryciu. Wszystkie bębny: średnia wytrzymałość przy druku na arkuszach A4. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

**WWW.OKI.PL**

**Drukarki kolorowe**

**Drukarki czarno-białe**

**Urządzenia wielofunkcyjne**

**Faksy**

**Drukarki igłowe**

