



Lexmark CS317dn



CS317dn

Wyższy poziom biznesu dzięki oszczędzającym kolorom.

Ta podstawowa drukarka kolorowa dla firm oferuje kalibrację PANTONE®i dokładne odwzorowanie kolorów, dzięki którym przejdiesz na wyższy poziom w biznesie. Model CS317dn zapewnia szybkość drukowania do 23 str./min na niewielkim i niedrogim urządzeniu z zaawansowanymi funkcjami zabezpieczeń, obsługi sieci, 2-wierszowym wyświetlaczem LCD i możliwością druku mobilnego.*

Żywe, wiernie odwzorowane barwy

Kalibracja PANTONE oraz narzędzia pasowania kolorów dostarczone przez Lexmarka pozwalają tworzyć oszczędzające kolorowe wydruki z szybkością do 23 str./min, oszczędzając czas i pieniądze dzięki możliwości tworzenia kolorowych obrazów i dokumentów wewnętrznie. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi i pamięci 256 MB (z możliwością rozszerzenia do 2,3 GB) nawet złożone dokumenty zawierające grafikę i obrazy drukowane są szybko. Urządzenie CS317dn drukuje pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 11 sekund.



Kolor



Do 23 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo



Mobilność

Niezawodne zabezpieczenia z możliwością druku mobilnego.

Wszeczhronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci. Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.



4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie CS317dn jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji**. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy.

*Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

** Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Doskonała jakość materiałów eksploatacyjnych

Unikatowy toner Unison™ firmy Lexmark obniża koszty drukowania dzięki wyższej wydajności, oferując znakomitą wartość w stosunku do ceny. Wydajność wkładów sięga 2300 stron kolorowych i 3000 stron czarno-białych. Wkładami nie trzeba przyspieszać, co przyspiesza i usprawnia obsługę. System drukowania Lexmarka i toner Unison gwarantują Powtarzalną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji wkładu, zapobiegając marnowaniu wydruków.

Łatwość obsługi

CS317dn łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię podawania papieru, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 5000 wydruków w miesiącu.

Monitorowanie stanu pracy i poziomu materiałów eksploatacyjnych na łatwym w użyciu, na 2-wierszowym wyświetlaczu LCD drukarki lub z lokalizacji zdalnej poprzez interfejs WWW. Można zainstalować dodatkowe tace papieru i rozszerzyć pojemność do 900 stron, dodatkowo usprawniając pracę.

Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki redukuje zużycie energii i pozwala drukować pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 11 sekund. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.



W ramach programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

Dane techniczne		Lexmark CS317dn
Drukowanie		
Wyświetlacz	16-znakowy, 2-wierszowy, podświetlany wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)	
Szybkość druku: maks. ²	mono: 23 str./min. / kolor: 23 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 10 sek. / kolor: 11 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 256 MB / maksymalnie: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny ⁸	500 - 5000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ⁶	60000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne³		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Czarna kasetka z tonerem o wydajności 3000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o wydajności 2300 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁴	40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa zwrotna kasetka z kolorowym tonerem (CMY) na 750 stron, Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 1400 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 125 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 900+1 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	125 arkuszy / 125 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	patrz: Card Stock & Label Guide., Folie przeźroczyste, Zwykły papier, Etykiety papierowe, Karton	
Obsługiwane rozmiary nośników	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
Inne⁷		
Interfejsy standardowe	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T, USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n, Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 48 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m. 0 -2896 m, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Temperatura: 16 - 32°C	
Gwarancja ⁵	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg	
Symbol	28CC070	

¹Średnia wydajność kasety przy druku ciągłym w czerni lub kolorze (CMY), podawana jako maksymalna ilość znormalizowanych stron zgodnie z ISO/IEC 19798. ²Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ³Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji na www.lexmark.com/regions. ⁴Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku. ⁵Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie www.lexmark.com/myguarantee. ⁶Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁷Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ⁸Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

