



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M2030dn/PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn

WIELOFUNKCYJNE
MONO A4

PROFESJONALNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE



Pomimo kompaktowych rozmiarów, urządzenia wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M2030dn/PN M2030dn i M2530dn pomogą zwiększyć wydajność Twojego biura. Urządzenia drukują i kopiują z prędkością 30 stron na minutę, natomiast czas oczekiwania na pierwszą stronę wynosi zaledwie 6,9 sekundy. Duża pojemność podajnika oryginałów umożliwia dwustronne skanowanie. Łatwy i szybki dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji gwarantuje prosty w obsłudze 5-liniowy wyświetlacz LCD z intuicyjnym systemem nawigacji.

- > Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę
- > Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy
- > 5-liniowy wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę urządzenia
- > Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu* w standardzie
- > Moduł duplexu umożliwiający oszczędne, dwustronne drukowanie
- > 50-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów**
- > Wygodna funkcja kopiowania dowodów osobistych
- > Unikalna technologia bębnowa ceramicznych

*Tylko w modelu ECOSYS M2530dn. **Niedostępny w modelu ECOSYS M2030dn/PN.



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedyny toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Wyświetlacz: 5-liniowy ekran LCD
Prędkość drukowania: 30 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1200 dpi (1800 x 600 dpi, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)
Wydajność: Maks. 20 000 stron miesięcznie
Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund
Czas pierwszego wydruku: Ok. 7 sekund
Czas pierwszej kopii: Ok. 6,9 sekundy
Procesor: PowerPC 465 S/667 MHz
Pamięć: Standard 512 MB, maks. 1536 MB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo dodatkowej karty SD, gniazdo dodatkowej karty sieciowej (nieodstępne w modelu: ECOSYS M2530dn)
Konta użytkowników: 100
Wymiary (szer x głęb x wys):
 ECOSYS M2030dn PN: 494 x 410 x 366 mm
 ECOSYS M2030dn, M2530dn: 494 x 430 x 448 mm
Waga: ECOSYS M2030dn PN: ok. 15 kg
 ECOSYS M2030dn / M2530dn: ok. 18 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Kopiowanie / drukowanie: 431 W
 Tryb gotowości: 62 W
Poziom hałasu (ISO 7799/ISO 9296):
 ECOSYS M2030dn PN / M2030dn / M2530dn
 Kopiowanie / drukowanie: tryb cichy 49 dB(A) LpA
 Kopiowanie / drukowanie: tryb zwykły 50,9/50,4/50,4 dB(A) LpA
 Tryb gotowości: 28,3/28,3/27,5 dB(A) LpA
Certyfikaty: TÜV/GS, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 50-kartkowa taca uniwersalna, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, koperty, inne w zakresie 70 x 148 do 216 x 356 mm; kaseta na 250 arkuszy, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie 105 x 148 do 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa: 800 arkuszy
Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru 60 – 105 g/m²
Podajnik dokumentów (nieodstępny w modelu ECOSYS M2030dn): 50 arkuszy, simpleks 50 – 120 g/m², dupleks 50 – 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 do 216 x 356 mm
Pojemność wyjściowa: 150 arkuszy

COMMAND CENTER RX

Platforma umożliwiająca kontrolę i zarządzanie ustawieniami urządzenia za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej. Automatycznie aktualizuje i przystosowuje ekrany do potrzeb użytkownika oraz umożliwia zarządzanie uprawnieniami.

INTERFEJS USB DO OBSŁUGI PAMIĘCI PRZENOŚNYCH

Dokumenty mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci Flash USB. Można wybrać dokumenty zapisane w formacie PDF, XPS, TIFF lub JPEG bezpośrednio na panelu sterowania drukarki, bez konieczności korzystania z komputera.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodna z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, druk bezpośredni PDF ers. 1.7, wydruk bezpośredni (wymaga dodatkowej pamięci)
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows, MAC OS X wers. 10.4 lub nowsze, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)
Dodatkowe możliwości drukowania: Bezpośredni wydruk szyfrowanego pliku PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3 i druk prywatny, IPPS, HTTPS, POP przez SSL, AirPrint, SMT przez SSL, FTP przez SSL, LDAP przez SSL

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4 / Legal
Kopiowanie ciągłe: 1 – 999
Zakres zoom: 25 – 400% co 1%
Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Typy ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 5 stopni
Ustawienia obrazu: Tekst + foto, tekst, foto
Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, rezerwacja zadania, programy, auto dupleks, kopia dzielona, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email, do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do-USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA), do (USB)
Prędkość skanowania: 35 stron w mono lub 14 stron kolorowych (300 dpi, A4)
Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)
Maksymalny format skanowania: A4, Legal
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, zoptymalizowany pod OCR
Typ pliku: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: Skanowanie w pełnym kolorze, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowanie danych, wysyłanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder SMB/FTP) jednocześnie

FAKS (TYLKO MODEL ECOSYS M2530DN)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Szybkość transmisji: Poniżej 3 sekund
Prędkość skanowania: 2,5 sekundy
Wybieranie skrócone: 22 numery
Książka adresowa: 200 pozycji
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór 2-stronny, szyfrowana transmisja i odbiór, polling, rozsyłanie, odbiór do pamięci

OPCJE

PF-120 Podajnik papieru: Maks. 250 arkuszy, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm do 216 x 297 mm
Dodatkowa pamięć: MDDR3-1GB (DDR3)
Czytnik kart IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa wielu różnych kart identyfikacyjnych
Dodatkowe karta sieciowe (tylko ECOSYS ECOSYS M2030dn PN i M2030dn)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
CB-120: Szafka drewniana na kółkach

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-1130: Toner na 3000 stron A4, toner startowy na 1000 stron A4

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenia i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
 Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

