



> Druk > Kopia > Skan > Faks

ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn

WIELOFUNKCYJNE
MONO A4

ELASTYCZNE I WYDAJNE URZĄDZENIE A4



Urządzenia M3040/3540idn są najlepszym wyborem dla wymagających grup roboczych poszukujących kompaktowego, elastycznego i łatwego w użyciu urządzenia. Zoptymalizowane procedury logowania zapewniają uproszczony dostęp przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dokumentów. Personalizacja ekranu obsługi oraz zintegrowana, otwarta platforma deweloperska HyPAS™ zapewniają doskonałą optymalizację obiegu dokumentów. Technologia bębnowa ceramiczna zapewniają wyjątkowo niskie koszty eksploatacji oraz minimalny wpływ na środowisko.

- > 40 stron A4 na minutę
- > Dwustronne drukowanie i kopiowanie, kolorowe skanowanie i faks*
- > Automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów na 75 arkuszy
- > Drukowanie mobilne łącznie z obsługą AirPrint
- > 7-calowy kolorowy ekran dotykowy zapewnia prostą obsługę
- > Platforma HyPAS™ umożliwia zaawansowane dostosowanie
- > Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji w tej klasie urządzeń

*tylko model M3540idn



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z bębnem jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser, platforma deweloperska HyPAS™

Wyświetlacz na panelu: 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, regulowany w 3 pozycjach (0, 10, 20 stopni)

Prędkość drukowania: 40 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1200 dpi (1800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości (skan/kopia)

Wydajność: Maks. 150.000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania: ok. 21 sekund lub mniej

Czas pierwszej strony: ok. 9 sekund (druk/kopia)

Procesor: PowerPC 465S/667 MHz

Pamięć: Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT), gniazdo opcjonalnego dysku twardego SSD, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC®

Konta użytkowników: 100 kodów

Wymiary (szer x głęb x wys): 475 x 455 x 575 mm

Waga: ok. 22 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Żużycie energii

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Kopia/druk:	684 W	685 W
Tryb gotowości:	60.6 W	61.6 W
Tryb oszczędny:	35.3 W	36.3 W
Tryb uśpienia:	2.4 W	2.4 W

Hałas (ISO 7779/ISO 9296):

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Tryb gotowości:	27.8 dB (A) LpA	27.3 dB (A) LpA
Kopia/druk:	51.5 dB (A) LpA	51.5 dB (A) LpA
Tryb cichy:	47.9 dB (A) LpA	48.6 dB (A) LpA

Typowe zużycie energii (TEC): 2,3 kWh/tygodniowo

Standaryzacja: TÜV/GS, CE

Urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca wielofunkcyjna; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 70 x 148 do 216 x 356 mm; kaseta na 500 ark., 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 210 do 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna: 2600 arkuszy

Dupleks: w standardzie, obsługa papieru A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 210 mm do 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Dwustronny podajnik dokumentów: w standardzie, 75 arkuszy 50–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 210 do 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa: 250 ark. drukiem do dołu

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), drukarka wierszowa IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, wydruk bezpośredni PDF 1.7 i XPS

Wsoierane systemy operacyjne: wszystkie bieżące wersje MS Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne na zamówienie

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

Funkcje: AirPrint, szyfrowany druk PDF, drukowanie IPP, Email, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, oszczędzanie tonera

KOPIARKA

Maks. format oryginału: A4/Legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatykna i ręczna (9-stopniowa)

Regulacja obrazu: Tekst+foto, tekst, foto, mapa

Funkcje: skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopia dowodu osob., rezerwacja pracy, kopia priorytetowa, programy użytkownika, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANER

Lokalizacja: Skan-do-e-mail, do-FTP, do-SMB, do USB Host, Network Twain, WSD (WIA)

Prędkość: 40 obrazów (300 dpi, A4, mono), 30 obrazów (600 dpi, A4 mono, 300 dpi, A4 kolor) na minutę

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi

Maks. onszar skanowania: A4, Legal

Detekcja oryginału: Tekt, foto, tekst + foto, OCR

Typy plików: PDF (kopresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Kompresja obrazu: MMR/JPEG

Funkcje: kolorowe skanowanie, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

FAKS (ECOSYS M3540idn)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Prędkość transmisji: poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2,5 sekundy

Wynieranie jedno-przyciskowe: 100 numerów

Książka adresowa: 200 pozycji

Gęstość skanowania

Tryb Normal: 200 x 100 dpi

Tryb Fine: 200 x 200 dpi

Tryb Superfine: 200 x 400 dpi

Tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi

Półtony: 256 odcieni

Maks. format oryginału: A4, Legal

Kompresja: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (max. 4 szt.): 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Rozszerzenie pamięci

MDDR3-1GB: 1024 MB

Twardy dysk HD-6 SSD: 32 GB

Twardy dysk HD-7 SSD: 128 GB

Data security kit (E): szyfrowanie twardego dysku, zgodność z EAL3

UG-33: obsługa ThinPrint

Czytnik USB kart IC + Zestaw autentykacji (B)

obsługa zróżnicowanych kluczy autentykacji

Zestaw instalacyjny czytnika kart umożliwia montaż wewnątrz urządzenia

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

Szafka CB-360: drewniana, zamykana, na kółkach

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-3150: toner Microfine na 14.500 stron A4; toner startowy na 6.000 stron A4

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje żywotność bębna na 3 lata lub 300.000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest używane i serwisowane zgodnie z instrukcjami serwisu.

KYO LIFE Dostępna rozszerzenie gwarancji do 5 lat.



HyPAS™

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa

tel. +48 22 536 09 00

fax +48 22 831 70 43

e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA
Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.