



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

**ECOSYS M5526cdn**  
**ECOSYS M5526cdw**

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE  
FORMAT A4

# PROFESJONALNE KOLOROWE WSZECHSTRONNE



Urządzenia wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M5526cdn i M5526cdw łączą w sobie najwyższą jakość kolorów z najniższym kosztem wydruku jednej strony, dzięki czemu z łatwością zoptymalizujesz obieg dokumentów w swoim biurze. Modele wyposażone zostały w podajnik dokumentów umożliwiającą dwustronne skanowanie, 4,3-calowy intuicyjny panel dotykowy i klawisze programowe, które mają na celu uproszczenie przepływu dokumentów oraz zwiększenie wydajności Twojego biura. Co więcej, urządzenia posiadają tonery o wydajności 3000 stron w kolorze, dzięki którym możesz cieszyć się niezrównanie niskimi kosztami kolorowych wydruków. Urządzenia stanowią idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

- > Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- > 4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie
- > Obsługa łączności bezprzewodowej\*, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB
- > Gwarancja bezpieczeństwa poprzez SSL, IPsec i funkcje wydruku prywatnego
- > Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu
- > Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

\* Tylko ECOSYS M5526cdw



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Kolor Laser  
**Wyświetlacz:** 10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy  
**Prędkość drukowania:** Do 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości na kolor (skan/kopia)  
**Wydajność:** Maks. 50 000 stron na miesiąc  
**Czas nagrzewania:** Ok. 29 sekund lub mniej  
**Czas pierwszego wydruku:** Ok. 9,5/10,5 sekundy lub mniej w mono/w kolorze  
**Czas pierwszej kopii:** Ok. 8/10 sekund lub mniej w mono/w kolorze  
**Procesor:** 800 MHz  
**Pamięć:** Standard 512 MB, maks. 1536 MB

### Interfejsy:

ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

**Wymiary (szer x głęb x wys):** 417 x 429 x 495 mm

**Waga:** Ok. 26 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Pobór mocy:

Kopiowanie/drukowanie mono/w kolorze: 345 W  
 Tryb gotowości: 41 W  
 Tryb uśpienia: 1 W

### Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiowanie/drukowanie mono/kolor: 48/48 dB(A) LpA  
 Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA

**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:** 50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm;

kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 550 ark.

**Moduł duplexu w standardzie:** Dwustronne drukowanie: 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie:** 50 arkuszy, 50–160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm

**Pojemność wyjściowa:** Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc

**Emulacje:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A4/Legal

**Kopiowanie ciągłe:** 1–999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Współczynniki zoom:** 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

**Typy ekspozycji:** Ręczna: 9 stopni

**Ustawienia obrazu:** Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty

**Dodatkowe możliwości kopiowania:** Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

## SKANOWANIE

**Funkcjonalności skanera:** Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)

**Prędkość skanowania:** 30 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 24 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

**Dostępne rozdzielczości:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości)

**Maksymalny format skanowania:** A4, Legal

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

**Typ pliku:** TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

**Metody kompresji:** MMR/JPEG

**Funkcje:** Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

## FAKS

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps

**Szybkość transmisji:** Mniej niż 3 sekundy

**Prędkość skanowania:** 2 sekundy/arkusz lub mniej

**Książka adresowa:** 100 pozycji

### Dostępne rozdzielczości:

Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

**Maksymalny format oryginału:** A4, Legal

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkcje:** Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

**Odbiór do pamięci:** 256 arkuszy lub więcej

**Funkcje:** Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19798

**TK-5240K:** Czarny toner o wydajności 4000 stron A4;

toner startowy: czarny toner o wydajności 1200 stron A4

**TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** cyan, magenta,

yellow o wydajności 3000 stron A4; toner startowy:

cyan, magenta, yellow o wydajności 1200 stron A4

## OPCJE

**PF-5110 Podajnik papieru:** 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

**Zwiększenie pamięci:** MM3-1GB: 1024 MB, MM3-512MB: 512MB

**UG-33:** Obsługa ThinPrint

**Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B):**

Obsługa zróżnicowanych narzędzi autentykacji

**CB-510:** Drewniana szafka

## GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

**KYOLIFE** Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel.: +48 22 536 09 00  
 faks: +48 22 831 70 43  
 e-mail: biuro@arcus.pl

