



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

WIELOFUNKCYJNY
KOLOR A4

WYDAJNE KOMPAKTOWE URZĄDZENIE KOLOROWE



Kyocera ECOSYS M6030cdn i M6530cdn to wysokowydajne, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne, które gwarantują szybkie działanie i krótki czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Duża pojemność podajników papieru oraz zaawansowane funkcje skanera powodują, że proces digitalizacji dokumentów jest jeszcze łatwiejszy i sprawniejszy. Trwałe i wydajne komponenty ograniczają okresy przestoju w funkcjonowaniu urządzenia do minimum oraz ograniczają wpływ na środowisko. Urządzenia ECOSYS stanowią idealne rozwiązanie dla zapracowanych, świadomych ekologicznie biur.

- > Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Drukowanie w technologii Multibit z jakością 9600 dpi
- > Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks* w standardzie
- > Dwustronny podajnik dokumentów na 75 arkuszy z obsługą formatu A6
- > Zaawansowane funkcje skanowania, szyfrowanie i kompresja plików PDF
- > Możliwość rozbudowanie o 5 podajników papieru
- > Obsługa drukowania mobilnego - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

*Funkcja faksu tylko w modelu ECOSYS M6530cdn



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiąZania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser kolor

Panel operatora: 5-liniowy wyświetlacz LCD

Prędkość druku: 30 str. A4 / minutę w kolorze i mono

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia Multibit do drukowania z jakością 9600 x 600 dpi, skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na każdy kolor

Wydajność: Maks. 100 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 26 sekund

Czas pierwszego wydruku: Ok. 7/8,5 sek. mono/kolor

Czas pierwszej kopii: Ok. 9,5/11,5 sek. mono/kolor

Procesor: PowerPC 465S / 1 GHz

Pamięć: Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), złącze dla opcjonalnej karty sieciowej lub dysku SSD, złącze dla opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC

Ilość kont użytkowników: 100

Wymiary (szer x głęb x wys): 475 x 558 x 616 mm

Waga: Ok. 34,6 / 34,7 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii elektrycznej:

W trybie pracy (kopia / druk): 510 W / 502 W

W trybie gotowości: 57 W

W trybie uśpienia: 2,1 W

Hałas (zgodnie z normą: ISO 7779 / ISO 9296):

Model: M6030cdn M6530cdn

Kopia / druk: 48,4 dB(A) LpA 48,7 dB(A) LpA

W trybie cichym: 46,2 dB(A) LpA 46,6 dB(A) LpA

W trybie uśpienia: niemierzalnie niski

Zgodność ze standardami: GS, TÜV, CE

Te urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001 oraz ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu wartości bazują na papierze o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez firmę KYOCERA.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca uniwersalna; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 216 x 356 mm; 60 – 220 g/m²; 250-kartkowy podajnik kasetowy; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm; 60 – 163 g/m².

Maksymalnie 1850 arkuszy (z podajnikami opcjonalnymi).

Dupleks (w standardzie): Drukowanie dwustronne, 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów: Dwustronny, taca na 75 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm.

Pojemność wyjściowa: Odbiornik na 250 arkuszy drukiem do dołu, czujnik przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), druk bezpośredni XPS oraz PDF 1.7

Obsługa systemów operacyjnych: Wszystkie bieżące wersje systemu Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne na zamówienie

Czcionki/kody kreskowe: 93 skalowalne czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128), obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4 / Legal

Kopiowanie ciągłe: 1-999

Zakres zoom: 25 – 400 % co 1 %

Stale współczynniki: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczny lub ręczny

Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany

Funkcje: Tryb auto-kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, tryb 2w1/4w1, tryb ID-kopia, rezerwacja pracy, pilna kopia, program, auto-dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail (SMTP z SSL), do FTP (FTP z SSL), do SMB, do pamięci USB, TWIN sieciowy i USB, WSD (WIA) sieciowo i USB

Prędkość skanowania: 40 obr. mono (300 dpi, A4), 30 obr. kolor (300 dpi, A4) na minutę

Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maks. obszar skanowania: A4, Legal

Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, tekst dla OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, kompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR / JPEG

Funkcje: Wewnętrzna książka adresowa, obsługa AD, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe: e-mail, faks, SMB / folder FTP

FAKS (tylko ECOSYS M6530cdn)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Poniżej 3 sekund

Szybkość skanowania: 2,5 sekundy

Wybieranie 1-przyciskowe: 22 numery

Książka adresowa: 200 pozycji

Gęstość skanowania:

Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi, półtony: 256-stopniowa skala szarości

Maksymalny format oryginału: A4, Legal

Metoda kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisje szyfrowane, funkcja polling, funkcja rozsyłania

OPCJE

PF-5100 podajnik papieru (maks. 3):

500 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

MS-5100 zszywacz:

Maks. 20 arkuszy, 1-pozycyjne zszywanie półautomatyczne, w standardzie 1500 zszywek

CB-5100H szafka wysoka: Drewniana, z drzwiczkami, na kółkach, 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x głęb x wys)

CB-5100L szafka niska: Drewniana, z drzwiczkami, na kółkach, 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x głęb x wys)

Rozszerzenie pamięci: MDDR3-1GB: 1024 MB

HD-6: Twardy dysk SSD, 32 GB

HD-7: Twardy dysk SSD, 128 GB

Data security kit (E): Szyfrowanie danych na twardym dysku (zgodność z normą ISO EAL3)

Czytnik kart, USB + zestaw autentykacji Kit (B): Kompatybilność z wieloma kluczami autentykacji

UG-33: Obsługa ThinPrint

IB-50 karta sieciowa Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z normą ISO/IEC 19798

TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y: tonery: cyan, magenta, yellow, wydajności 5000 stron A4
Wydajność tonerów startowych: 2500 stron A4

TK-5140K: toner czarny, wydajność 7000 stron A4
Wydajność tonera startowego: 3500 stron A4

SH-13 zestaw zszywek: 2 x 1500 szt.

GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bębna na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOLIFE



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

