



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

**ECOSYS M8124cidn**

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE  
FORMAT A4/A3

# WSPANIAŁE MOŻLIWOŚCI ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ



- > Drukowanie z prędkością 24/12 stron A4/A3 na minutę
- > Zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- > Minimalne wymagania sprzętowe i systemu operacyjnego

- > Łatwy w użyciu kolorowy panel dotykowy z kreatorem nawigacji
- > Niski poziom zużycia energii
- > Trwałe podzespoły gwarantujące ponadprzeciętną wydajność i produktywność urządzenia
- > Platforma rozwiązań HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYSTEMowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS oznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor, technologia HyPAS™  
**Panel operacyjny:** 109,2 mm (4,3 cala), kolorowy ekran dotykowy, głośnik do powiadomienia o zadaniach  
**Typ:** nabliurkowa  
**Prędkość drukowania i kopiowania:** Do 24/12 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono.  
**Prędkość drukowania w duplikacie:** 22 str. na minutę, A4  
**Prędkość kopiowania w duplikacie:** 22 str. na minutę, A4  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Czas nagrzewania:** Ok. 30 sekund lub mniej  
**Czas pierwszego wydruku:** Ok. 7,5 sekundy lub mniej w mono, 10,2 sekundy lub mniej w kolorze  
**Czas pierwszej kopii:** Ok. 8,5 sekundy lub mniej w mono (DP), ok. 11 sekund lub mniej w kolorze (DP), ok. 7,6 sekundy lub mniej w mono (pokrywa oryginałów), ok. 9,8 sekundy lub mniej w kolorze (pokrywa oryginałów)  
**Procesor:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz  
**Pamięć:** 1,5 GB, maks. 3GB + 128GB SSD  
**Standardowy interfejs:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eKUIO na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny moduł faksu, gniazdo na kartę SD, tag NFC  
**Wbudowane rozliczanie:** 100 kodów departmentowych  
**Wymiary (szer x głęb x wys):** 590 x 590 x 753 mm (z podajnikiem dokumentów)  
**Waga:** Ok. 76 kg (z podajnikiem dokumentów)  
**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:**  
 Drukowanie: 550 W; kopiowanie: 550 W; tryb niskiego zużycia energii: 40 W; tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 0,5 W  
**Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779/ISO 9296:**  
 Kopiowanie/Drukowanie w mono: 52 dB (A)  
 Kopiowanie/Drukowanie w kolorze: 53 dB (A)  
 Tryb gotowości: 34 dB (A)  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, taca uniwersalna na 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; maks. pojemność wejściowa z opcjami: 1600 arkuszy  
**Moduł dupletu:** W standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m<sup>2</sup>  
**Standardowy podajnik z funkcją odwracania dokumentów:** 50 arkuszy, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 182 do 297 x 432 mm, jednostronne skanowanie 45–160 g/m<sup>2</sup>, dwustronne skanowanie 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**Pojemność wyjściowa:** Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy wydrukiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (standardowy separator prac)

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE II e  
**Emulacje:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk bezpośredni XPS i Open XPS  
**Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk):** Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 101 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)  
**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany wydruk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie prac i funkcje zarządzania pracami  
**Obsługa druku mobilnego:** Aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIOWANIE

**Maksymalny rozmiar oryginału:** A3/Ledger  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–999  
**Zakres zoom:** 25–400% co 1%  
**Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia:** 5 zmniejszeń / 5 powiększeń  
**Typy ekspozycji:** Automatyczna, ręczna: 7 stopni  
**Ustawienia obrazu:** Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydruk  
**Dodatkowe możliwości kopiowania:** Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie zaczerpienia, ochrona przed przebrnięciem obrazu, kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych stron

## SKANOWANIE

**Funkcjonalności skanera:** Skan-do-E-mail, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, skanowanie WIA  
**Szybkość skanowania:** 50 obr./min. (300 dpi, A4, mono), 50 obr./min. (300 dpi, A4 kolor)  
**Rozdzielczość skanera:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 256 odcieni szarości na kolor)  
**Maksymalny rozmiar skanowania:** A3, Ledger  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)  
**Typ pliku:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, PDF wysokiej kompresji, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u  
**Formaty kompresji:** MMR/JPEG  
**Funkcje:** Skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, skanowanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder SMB/FTP, wydruk) jednocześnie, pomijanie pustych stron

## FAKS (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU -T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość skanowania:** 2 sekundy lub mniej  
**Książka adresowa:** 200 pozycji  
**Czułość skanera:** Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi); Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi); Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi); Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi); Halftone: 256 skala szarości  
**Maksymalny rozmiar oryginału:** A3, Ledger  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Odbiór do pamięci:** 700 arkuszy lub więcej  
**Funkcje:** Faks sieciowy, odbiór i wysyłanie faksów 2-stronnych, szyfrowana transmisja i odbiór, próbna transmisja i odbiór, nadawanie

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19798  
**TK-8115K:** Czarny toner o wydajności 12 000 stron A4  
**TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y:** Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 6000 stron A4  
 Wydajność tonerów startowych: 3000 stron A4 (czarny), 1500 stron A4 (cyan, magenta, yellow)

## OPCJE

**Fax System 13**  
**PF-470 Podajnik papieru:** Maks. 500 ark.; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 98 x 148 do 297 x 432 mm  
**PF-471 Podajnik papieru:** Maks. 1000 ark.; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm  
**Bezpieczeństwo:** Data security kit (E)  
**Rozszerzenie pamięci:** DDR3 1GB/2GB  
**HD-6:** SSD 32 GB  
**HD-7:** SSD 128 GB  
**Karta SD:** Do drukowania formularzy, czcionek, logo, przechowywania makr i dla aplikacji HyPAS™  
**Pamięć USB Flash:** Umożliwia bezpośrednie drukowanie i skanowanie plików PDF, XPS, TIFF, JPEG za pośrednictwem interfejsu USB  
**UG-33:** Obsługa ThinPrint  
**Czytnik USB kart IC + Zestaw autentykacji (B):** Obsługa różnicowanych kluczy autentykacji. Czytnik kart w standardzie  
**Opcjonalne interfejsy**  
**IB-36:** Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)  
**CB-470 Szafka:** Drewniana szafka zamykana, na kółkach  
**CB-472 Szafka:** Metalowa szafka zamykana, na kółkach

## GWARANCJA

Standardowa 2-letnia gwarancja. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

**KYO LIFE** Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel.: +48 22 536 09 00  
 faks: +48 22 831 70 43  
 e-mail: biuro@arcus.pl

