

ECOSYS MA2100cwf & ECOSYS MA2100cfx:

Klasyka zdefiniowana na nowo

ECOSYS MA2100cwf i ECOSYS MA2100cfx to nowa odsłona niezwykle popularnych modeli, które zostały dopacowane do nowego środowiska pracy. Te kompaktowe i wysoce niezawodne urządzenia A4 łączą w sobie najlepsze cechy technologii KYOCERA ECOSYS z nowoczesnymi innowacjami, aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających środowisk pracy, zarówno w biurze, jak i w odległych lokalizacjach.



ECOSYS MA2100cwf / MA2100cfx

do 21 str./min

Mobilne drukowanie i skanowanie

EcoPrint & tryb cichy

**Drukowanie bezprzewodowe
& Wi-Fi Direct**

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolor laser
Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD
Prędkość drukowania: 21 stron A4 na minutę kolor i mono
Rozdzielczość: drukowanie 600x600 dpi i 1200x1200 dpi (niższa prędkość), 9600 x 600 dpi (jakość równoważna w technologii multibit), skanowanie i kopiowanie 600x600 dpi, 256 odcieni
Miesięczny cykl pracy: maks. 65 000 stron
Czas nagrzewania: ok. 32 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 11/12,5 sek. lub mniej w kolorze i mono
Czas pierwszej kopii: ok. 10/12 sek. lub mniej w kolorze i mono
Procesor: 800MHZ
Pamięć: standardowo 512 MB, maks. 1536 MB
Interfejsy:
 ECOSYS MA2100cfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) opcjonalnie SD/SDHC-Card
 ECOSYS MA2100cwfxf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, opcjonalnie SD/SDHC-Card
Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.): 417 x 429 x 495 mm
Waga: ok. 26 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 kopiowanie/drukowanie: 345 W
 Tryb gotowości/standby: 41 W
 Tryb uśpienia: 1 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
 Drukowanie/kopiowanie: 48/48 dB(A) LpA
 Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA
 Tryb uśpienia: niemierzalny
Certyfikaty: GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU
 Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm
Pojemność wejściowa: taca wielofunkcyjna 50 arkuszy; 60-220 g/m²A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (70 x148 mm - 216 x356 mm) kasetka uniwersalna na 250 arkuszy 60 -163 g/ m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x148 - 216 x 356mm). Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 550 arkuszy
Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: 60 -120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Procesor dokumentów: 50-arkuszy, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x148 mm to 216 x356 mm)
Pojemność wyjściowa: maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepięnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych oraz wsparciem dwuwymiarowych kodów (PDF417) z PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1-999
Zakres zoom: 25 – 400 % co 1 %
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń
Tryby ekspozycji: ręczny 9 stopni
Wybór oryginału: tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, mapa, wydruk
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości
Funkcje: Auto Colour Mode, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, skan dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail (SMTP), do FTP (FTP over SSL), do SMB, do USB Host, TWAIN (USB. network), WSD (WIA) (USB. network)
Szybkość skanowania: 30 obrazów na minutę (300 dpi, A4, b/w), 23 obrazy na minutę (300 dpi, A4, kolor)
Maksymalny obszar skanowania: A4, Legal
Wolumen skanowania: 830 stron na miesiąc
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Metoda kompresji: MMR/IPEG
Funkcje: zintegrowana książka adresowa, wsparcie Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Szybkość transmisji: mniej niż 3 sek.
Szybkość skanowania: 2,0 sek. lub mniej
Książka adresowa: 100 pozycji

Rozdzielczość:

Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi
 Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maks. rozmiar oryginału: A4, Legal
Metody kompresji: BIG, MMR, MR, MH
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, wysyłanie i odbiór polling, wolumen skanowania 830 stron miesięcznie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z ISO/IEC 19798
Toner-Kit TK-5440K: Toner czarny na 2800 stron A4
Toner-Kit TK-5430K: Toner czarny na 1250 stron A4
Toner-Kit TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: Toner cyan, magenta, yellow 1250 stron A4
Toner-Kit TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: Toner cyan, magenta, yellow 2400 stron A4

OPCJE

PF-5110 Podajnik papieru: 250 arkuszy; 60-163 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 mm-216 x 356 mm)
Opcjonalna pamięć: MM3-1GB: 1,024 MB , MM3-512MB: 512MB
UG-33: ThinPrint support
Card Authentication Kit (B): Aktywacja opcjonalnego czytnika kart zbliżeniowych
CB-510-B: drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową. Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenia i opcje do 5 lat.

Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX oraz KX Driver to znaki towarowe The Kyocera Companies. Mac OS i AirPrint to znaki towarowe Apple, Inc. Mopria to znak towarowy Mopria Alliance, Inc. Windows to znak towarowy Microsoft, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są odpowiednio własnością ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
 ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
 01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. -
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.
 ©2022 KYOCERA Document Solutions Europe B.V.