


Wzmocnij swoje środowisko pracy

To potężne i niezawodne urządzenie A4 zapewnia doskonałe koszty eksploatacji dla średnich i dużych grup roboczych, jednocześnie spełniając najnowsze standardy środowiskowe. Użytkownicy mogą wygodnie wykonywać operacje za pomocą intuicyjnego i prostego panelu dotykowego, który ułatwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Platforma rozwiązania HyPAS pozwala dodatkowo zoptymalizować przepływ dokumentów.



ECOSYS MA4000cix



A4 wielofunkcyjny kolor

40 stron A4/min.

7-calowy panel dotykowy

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne kolor
Platforma HyPAS™
Panel sterowania: 177.8 mm (7 calowy) kolorowy panel dotykowy, głośnik powiadomień
Typ: naburkowa
Prędkość drukowania: 40 stron A4 na min.;
Dwustronne drukowanie: 20 stron A4 na min.
Dwustronne kopiowanie: 17,5 stron A4 na min.
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie); 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Rekomendowany wolumen wydruku: 1900 stron/miesiąc.
Rekomendowany wolumen skanowania: maks. 6000 stron A4/miesiąc.
Czas nagrzewania: ok. 26 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5,4 sek. lub mniej
Czas pierwszej kopii: ok. 6,2 lub mniej (podajnik); ok. 5,8 lub mniej (szyba).
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Pamięć: standard 2GB; Maks. 3GB (opcja).
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), opcjonalne Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD, złącze na opcjonalną kartę SD.
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): Bez opakowania: 480 x 577.5 x 571.5 mm (bez zaokrągleń); 480 x 577.5 x 575 mm (z zaokrągleń);
Z opakowaniem: 623 x 728 x 789 mm
Waga: bez opakowania ok. 39 kg (z tonerem startowym), ok. 38 kg (bez tonera) z opakowaniem ok. 51 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
Drukowanie: 573,6 W
Kopiowanie: 575,0 W
Tryb gotowości: 18,8 W
Tryb uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Kopiowanie/drukowanie: 53 dB (LpAm)
Tryb gotowości: 30 dB (LpAm)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 100 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m²), 110 arkuszy (ekwiwalent 64 g/m²). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 140 to 216 x 356 mm), baner do 1220 mm. Kasetka uniwersalna w standardzie: 250 arkuszy z 75 g/m², 300 arkuszy z 64 g/m². 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 140 to 216 x 356 mm). Pojemność maksymalna z opcjami: 2050 arkuszy 75 g/m², 2210 arkuszy 64 g/m². Standardowy moduł duplexu: 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (140x 210 mm – 216 x 356 mm).

Podajnik dokumentów (dwustronny jednonprzebiegowy): w standardzie, 100 sheets, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m²) wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux, a także inne systemy operacyjne na zamówienie.
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS.
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opcja).

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, Automatyczne przycinanie DP.

SKANOWANIE

Funkcje: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria.
Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor),
Skanowanie dwustronne: 120 ipm (300dpi, A4, b/w); 100 ipm (300 dpi, A4, kolor)
Rozdzielczość: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWIN driver, WIA driver). 256 odcieni na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, Banner paper (max 915mm).
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst zoptymalizowany OCR
Typy plików: TIFF (kompresja MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (kompresja MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (wysoka kompresja), szyfrowany PDF, plik MS Office (opcja), przeszukiwalny PDF (opcja)
Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail,

faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron, usuwanie ramki, podpis cyfrowy (wymaga SSD), automatyczne przycinanie DP

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO 19798
TK-5380K: czarny toner na 13 000 stron
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: toner Yellow, Magenta and Cyan na 10000 stron A4, Toner startowy czarny 6000 stron, toner startowy yellow/magenta/cyjan na 5000 stron A4

OPCJE

Podajnik papieru: maks. 550 arkuszy z 75 g/m², 600 arkuszy z 64 g/m², 60–220 g/m², A5R – Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkeiz), Maks. 3 Units
Upgrade pamięci: 1GB/2GB
Dysk SSD: HD-17 SSD 64GB, HD-18 SSD 56GB, HD-19 SSD 512GB
Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx), wymagana jest karta HD lub SD
UG-33: obsługa ThinPrint
UG-35: moduł TPM
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart
Opcjonalne interfejsy:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) with Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Product Library 14: instalacja DVD

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

CO JEST W ZESTAWIE:

Urządzenie wielofunkcyjne, toner startowy, pojemnik na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa, arkusz panelu sterowania, przewodów zasilający.

* Urządzenie nie jest zaprogramowane do obsługi obrazów wielokolorowych w ciągłej pracy. Maksymalne wolumeny odnoszą się do wykorzystania jednokolorowego lub skanowania i obniżają jej użycie w funkcjach drukowania, kopiowania i skanowania. Uwaga: W tym kontekście, skanowana strona odpowiada zaskanowanej i wydrukowanej stronie.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową kompatybilność międzysieciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulocie są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner