



> DRUKOWANIE

ECOSYS P2035d

MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A4

STWORZONA
DO **WSPÓŁPRACY.**



Wykonaj swoją pracę szybko, profesjonalnie i tanio. Dzięki ECOSYS P2035d masz taką możliwość. Drukarka Kyocera P2035d jest stworzona z myślą o indywidualnych użytkownikach. Dzięki zastosowaniu technologii bębnow ceramicznych, koszty wydruku są niskie. ECOSYS P2035d posiada w standardzie funkcje automatycznego drukowania dwustronnego. KYOCERA gwarantuje długą żywotność komponentów oraz zapewnia komfort pracy dzięki bardzo niskiemu poziomowi głośności.

- > 35 stron A4 na minutę
- > Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- > Maksymalna ilość papieru - 550 arkuszy
- > PowerPC 405F5 / 360 MHz, pamięć do 544 MB RAM
- > Trwałe podzespoły i łatwa konserwacja
- > Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
- > Niskie całkowite koszty drukowania



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji, oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modularna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows®, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

ECOSYS P2035d

OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Szybkość drukowania: 35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1,200 dpi

Obciążalność: Max. 20,000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: Ok. 15 sekund

Czas wydruku 1-szej strony: Ok. 6 sekund

Wymiary (szer x głęb x wys): 375 mm x 393 mm x 250 mm

Waga: Ok. 12 kg

Zasilanie: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy

Drukowanie: 535 W

Stand-by: 7.1 W

Uśpienie: 2.6 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296)

Drukowanie w pełnej szybkości: 53.3 dB(A) LpA

Drukowanie w połowie szybkości: 49.6 dB(A) LpA

Stand-by: 30.7 dB(A) LpA

Certyfikaty:

GS, TÜV, CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa: 50-kartkowy, wielofunkcyjny podajnik; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 215.9 x 356 mm), Folio, Oficio 2; 250-kartkowa, uniwersalna kaseta na papier, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm), Folio, Oficio 2; Maksymalna pojemność: 550 arkuszy A4

Duplex: Duplex w standardzie A4, Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60 – 105 g/m²

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy nadrukiem do dołu

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

STATUS MONITOR ORAZ COMMAND CENTRE

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Centre w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panelu operatora).

KONTROLER

Procesor: PowerPC 405F5 / 360 MHz

Pamięć: 32 MB RAM + ECoMemory + 512 MB in 1 SDRAM DIMM slot

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), KUJO interface slot (opcja)

Język sterujący: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 / PCL5e incl. P/L, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) z automatycznym przełączeniem emulacji (AE S), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Systemy operacyjne: Wszystkie obecne systemy Windows, Mac OS X Version 10.5 or higher

Czcionki: 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-160: Toner na 2,500 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Pojemność tonera startowego 1,000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

OPCJE

PF-100 Podajnik papieru (max. 1): Max. 250 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)

CB-130 Szafka

Pamięć: 1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 MB)

CompactFlash card: 1 slot (do 4 GB)

Opcjonalne interfejsy

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

