



> Drukowanie

ECOSYS P4040DN

MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A3

MAŁA DRUKARKA FORMATU A3



ECOSYS P4040dn to idealne rozwiązanie dla grup roboczych, które wymagają drukarki formatu A3. Oszczędnej zarówno w przypadku kosztów eksploatacji, jak również przestrzeni biurowej. Głównym atutem jest bęben ceramiczny na 500 000 wydruków. To sprawia, że P4040dn jest idealnym wyborem dla każdego biura.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 oraz 22 stron A3 na minutę
- > Alfnumeryczna klawiatura
- > 100-kartkowy podajnik ręczny oraz kasetka na 500 arkuszy
- > Odbiornik na 500 arkuszy
- > Możliwość drukowania mobilnego: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bęben ceramiczny na 500 000 wydruków
- > Wyjątkowo niskie koszty drukowania w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonale dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

ECOSYS P4040DN OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z alfanumeryczną klawiaturą

Szybkość drukowania: 40/22 stron A4/A4 na minutę;

Tryb cichy: 18/9 stron A4/A3 na minutę

Rozdzielczość: 1,200 dpi

Obciążalność: Maks. 150,000 miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 18 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 7,5 sekund

Wymiary (szer x gł x wys): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Waga: ok. 20 kg

Zasilanie: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 642 W Czuwanie: 14 W

Uśpienie: 1,5 W Auto off: 0,5 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie: 50,4 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA

Tryb cichy: 49,6 dB(A) LpA

Uśpienie (ECOpower): niezmiernie niski

Certyfikaty:

GS, TÜV, CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy; 60–220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom (70 x 148 mm to 297 x 450 mm)

podajnik papieru na 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom (105 x 148 mm to 297 x 432 mm)

Maks. ilość papieru (z opcjami): 2 600 arkuszy

Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji, komputer nie jest wymagany.

KOSZTY EKSPLOATACJI

Kyocera zadbała także o to co najważniejsze czyli niskie koszty eksploatacji. Jako lider w tej dziedzinie zapewnia swoim urządzeniem maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie użytkownikowi jak największych oszczędności w związku z eksploatacją drukarek Kyocera. To jest możliwe dzięki unikalnej technologii ECOSYS.

OPTIONS

PF-4100 podajnik papieru (max 4):

500 arkuszy; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm to 297 x 432 mm)

PT-4100 taca odbiorcza:

250 arkuszy

Dodatkowa pamięć:

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1.024 MB

HD-6 dysk twardy SSD: 32 GB

HD-7 dysk twardy SSD: 128 GBT

Data security kit (E)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
wsparcie autoryzacji wydruków

UG-33: ThinPrint support

Opcjonalne interfejsy:

IB-32 Parallel: IEEE 1284 interface kit

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 500 000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.

KYOLIFE Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat.

Moduł duplexu: drukowanie dwustronne: A3–A5R, 60–120 g/m²

Pojemność tacy odbiorczej: 500 arkuszy z czujnikiem przepelnienia oraz opcjonalnie 250 arkuszy z PT-4100

KONTROLER

Procesor: PowerPC 465 / 750 MHz

Pamięć: 256 MB RAM, maks. 1,280 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD.
Gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC

Język sterujący: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Sterowniki: Wszystkie powszechne systemy operacyjne Windows, Mac OS X Version 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne żądane systemy operacyjne

Fonts/Barcodes: 93 czcionki krawędziowe PCL/Postscript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bit-mapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów dwuwymiarowych (PDF-417)(czcionki PCL oraz inne dostępne jako opcja)

Protokoły: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, Secure printing via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, kontrola dostępu poprzez 100 kodów departamentowych; Data Security Kit (E) zabezpiecza dane na opcjonalnym SSD.

Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Toner TK-7300:

O wydajności 15 000 stron A4

Toner startowy o wydajności 7 500 stron A4



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku, ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

