

Szybkość i niezawodność

ECOSYS 4060dn to wysokiej klasy monochromatyczna drukarka A3 spełniająca wymagania większych zespołów i grup roboczych. Prędkość drukowania to aż 60 stron A4 na minutę, a czas pierwszego wydruku 3,8 sekundy, co zapewnia zaskakującą efektywność. Przyjazny dla użytkownika kolorowy, intuicyjny panel dotykowy o przekątnej 22,8 cm (9 cali) sprawia, że wszystkie funkcje urządzenia są łatwo dostępne. W połączeniu z trwałymi komponentami ECOSYS 4060dn gwarantuje niezawodność, co czyni drukarkę idealnym wyborem do zwiększenia wydajności pracy.

**ECOSYS P4060dn****Drukarka monochromatyczna A3****60/30 stron A4/A3 na minutę****Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS drukarka monochromatyczna Platforma HyPAS™
Panel dotykowy: 22,8cm (9 cali) kolorowy, obracanie 15–90°
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60/30 stron A4/A3, dwustronnie: 60 stron A4
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Czas nagrzewania: ok. 17 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 3,8 sek. lub mniej
CPU: Freescale QorIQ T1042 (Dual Core) 1.2 GHz
Pamięć: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Interfejsy: 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku, gniazdo dodatkowej karty SD
Kontrola dostępu: 1000 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 602mm x 665mm x 790mm
Waga: 77,2kg
Napięcie zasilania: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Drukowanie: 820 W
 Tryb gotowości: 40 W
 Tryb uśpienia: 1,0 W
Poziom hałasu (ISO 7779 /mierzone z dystansu 1 metra)
 Drukowanie: 55,8 dB(A) L_{PA}
 Tryb gotowości: 32,4 dB(A) L_{PA}
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 150-kartkowy podajnik wielofunkcyjny, 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Tab paper (136 x 256 g/m²) Baner maks. 320 x 1220 mm; kaseta uniwersalna na 2x500 arkuszy, 52–300 g/m², górna kaseta A6R do A4R (320 x 450 mm), dolna kaseta A6R do SRA3; Pojemność maksymalna do 7150 arkuszy A4
Moduł dupleksu: drukowanie dwustronne 64–256 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm)
Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukim do dołu, maksymalna pojemność wyjściowa 4300 arkuszy z opcjami

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-6330K Toner Kit: Microfine toner czarny na 32000 stron A4, toner startowy na 16000 stron A4
WT-8500 Pojemnik na zużyty toner: 70000 arkuszy lub więcej (zgodnie z ISO/IEC 19752)
Zszywki: SH-10 dla DF-7120/BF-730, SH-12 dla DF-7110

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print i Open XPS.
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Funkcje bezpieczeństwa: szyfrowany druk bezpośredni PDF, IPP, wydruk e-mail, WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3. szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami, drukowanie dwustronne, drukowanie N-Up, tryb oszczędzania tonera
Obsługa druku mobilnego: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel, Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; Direct Wi-Fi (opcja).

OPCJE

PF-7100 Podajnik papieru: 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m²; A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 Podajnik papieru: 2 x 1500 arkuszy, 52–300 g/m²; A4, B5, letter
PF-7120 Podajnik papieru: A4 side Deck: 3000 arkuszy, 60–300 g/m²; A4, B5 (wymagany PF-7100 lub PF-7110)
JS-7100 Separator prac: 100 arkuszy 52–300 g/m²; A5R–SRA3
CB-7100W Szafka: drewniana szafka o wymiarach: ok. 38 cm x 41 cm x 50 cm (szer. x gł. x wys.)
CB-7100M Szafka: Metal Cabinet: metalowa szafka o wymiarach: ok. 38 cm x 41 cm x 35 cm (szer. x gł. x wys.)
DF-7110¹ Finiszier dokumentów + AK-7100: Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100); max. 52–300 g/m²; maks. A6R–SRA3
 Taca A: 200 arkuszy A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 AK-7100: 100 arkuszy A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 Zszywacz: do 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach B5–SRA3

DF-7120¹ Finiszier dokumentów + AK-7100:

Taca główna: 1000 arkuszy A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Zszywacz: do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy SRA3 w 3 pozycjach
 AK-7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m², A6R–SRA3
PH-7C/PH-7D dziurkacz do DF-7120/DF-7110: 2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) 7 bins Mailbox sorter dla DF-7110 7x100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–165 g/m²
BF-730 Składacz broszur do DF-7110: Składanie na pół: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 16 arkuszy (64 stron, 60–90 g/m²); Składanie bez zszycia: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²); Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R; Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkuszy (91–105 g/m²)
Data security kit (E): Szyfrowanie danych przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD/HDD, zgodnie z ISO 15408 (common criteria) ze standardem bezpieczeństwa EAL2.
NK-7100: klawiatura numeryczna
Card Authentication Kit (B) AC + USB IC Card Reader
UG-33: Obsługa ThinPrint
UG-34: Emulacje (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Opcjonalne interfejsy:
IB-35: interfejs Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.
KYOCERA Life: Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

¹ Zestaw przyłączeniowy AK-7100 jest wymagany dla DF-7110/DF-7120.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7,
 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.