

Drukowanie w kolorze bez kompromisów

Drukarka specjalnie zaprojektowana dla średnich i dużych grup roboczych. ECOSYS PA4500cx to urządzenie kolorowe A4, które minimalizuje koszty eksploatacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom produktywności. Ta wszechstronna drukarka obsługuje wiele rozmiarów i gramatur, nawet do 220 g/m².



ECOSYS PA4500cx



A4 kolor

Do 45 stron na minutę

**Dwustronne drukowanie
w standardzie**

Kompaktowy design

Specyfikacja

OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowa drukarka kolorowa
Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD, 21 znaków, podświetlenie i klawiatura numeryczna
Typ: Nabiurkowy
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 45 stron A4/min.
Dwustronnie: 37 stron A4/min.
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Rekomendowany wolumen wydruków¹:
2 400 stron na miesiąc
Maksymalny wolumen wydruków¹:
100 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: ok. 20 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5.1 sek. lub mniej
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Pamięć: Standardowo 1 GB, maksymalnie 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD
Interfejsy: standardowo: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO gniazda na opcjonalny wewnętrzny serwer druku, opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD
Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):
Bez opakowania:
394 x 533 x 455 mm (bez zaokrąglenia)
480 x 576.5 x 571.5mm (z zaokrągleniami)
Z opakowaniem: 702 x 567 x 617 mm
Waga urządzenia: Bez opakowania:
ok. 33 kg (z tonerem startowym)
ok. 34 kg (bez z tonera startowego)
Z opakowaniem: 41 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: Drukowanie: 576.8 W
Tryb gotowości: 11.8 W
Tryb uśpienia: 0.4 W (default)
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
Drukowanie: 54 dB (LpAm)
Tryb gotowości: 30 dB (LpAm)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa: podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m²), 110 arkuszy (ekwiwalent 64 g/m²); 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 140 do 216 x 356 mm), baner do 1220 mm.
Kaseta uniwersalna na 550 arkuszy z 75 g/m², 600 sheet z 64 g/m²
60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 140 do 216 x 356 mm).
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami:

2850 arkuszy z 75 g/m², 3310 arkuszy z 64 g/m²
Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne: 60–163 g/m². A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m²) wydrukiem do góry z czujnikiem przepełnienia.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP 1.0, drukowanie e-mail, druk WSD print, bezpieczne drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, uniwersalny druk, drukowanie z Chrome OS, NetBEUI.
Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opcjonalnie).

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO 19798
TK-5390K: czarny toner 18 000 stron A4
TK-5390Y, TK-5390M, TK-5390C: Toner Yellow, Magenta Cyan o wydajności 13 000 stron A4. Toner startowy 8000 stron Yellow, Magenta i Cyan 6000 stron A4.

OPCJE

PF-5150 Paper feeder: maks. 550 arkuszy z 75 g/m², 600 arkuszy z 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2)
Pamięć (upgrade): 1GB/2GB
Dyski:
HD-17 SSD: 64GB
HD-18 SSD: 256GB
HD-19 SSD: 512GB
Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego PDF (osadzony OCR) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx), HD lub karta SD jest niezbędna.

BEPIECZEŃSTWO

UG-33: obsługa ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Obsługa różnych narzędzi autentykacji
Opcjonalnie:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Product Library 14: instalacja DVD

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenia i opcje do 5 lat.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Drukarka, fabrycznie zainstalowany toner startowy, pojemnik na zużyty toner, dokumenty użytkownika, przewód zasilający.

¹ Urządzenie nie jest przeznaczone do osiągnięcia określonych parametrów objętości w pracy ciągłej.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową kompatybilność międzysięciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner