

# EcoTank L11160



## KARTA PRODUKTU



Drukuj, skanuj i kopiuj w formacie A3+ za pomocą szybkiego i funkcjonalnego urządzenia EcoTank. Niski koszt wydruku na stronę oraz minimalna interwencja użytkownika pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Drukarka EcoTank o wielu funkcjach dla małych biur oraz użytkowników biznesowych ułatwia realizację projektów w formacie większym niż A3, jednocześnie zapewniając niski koszt w przeliczeniu na stronę. Zadania w formacie A3+ można szybko zrealizować dzięki dużej szybkości drukowania, dwóm przednim podajnikom na 250 arkuszy w formacie A3 oraz tylnemu podajnikowi na 50 arkuszy w formacie A3. Drukuj tak, jak lubisz, korzystając z opcji druku mobilnego, łączności Ethernet oraz ekranu LCD o przekątnej 6,1 cm.

### Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Ta szybka i wydajna drukarka drukuje z szybkością 25 stron na minutę<sup>2</sup> zarówno w czerni jak i w kolorze, a pierwszą stronę w zaledwie 5,5 sek.<sup>1</sup>

### Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

EcoTank to druk w formacie A3+ o dużych możliwościach

### Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Model L11160 jest przeznaczony do drukowania w formatach do A3+. Ekran LCD o przekątnej 6,1 cm oraz klawiatura pozwala łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

### Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

### Drukowanie w jakości biznesowej

Szybkoschnący atrament pigmentowy powoduje, że wydruki są pozbawione smug i nie rozmazują się przy zaznaczaniu za pomocą markerów. Dzięki temu niezawodnemu atramentowi można mieć pewność, że wydruki będą doskonałej jakości z wyraźnym tekstem i żywymi kolorami. Z jednego zestawu atramentów można wydrukować do 7500 stron w czerni oraz 6000 arkuszy w kolorze<sup>3</sup>.

### Drukuj niemal z każdego miejsca

EcoTank umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct przy użyciu aplikacji Epson iPrint<sup>4</sup> można przesyłać dokumenty do wydrukowania wprost z urządzeń mobilnych.

## KLUCZOWE CECHY

- **Ultraszybkie drukowanie**  
25 ppm w trybie czarno-białym i kolorowym<sup>2</sup>
- **Wyjątkowo niski koszt wydruku strony**  
Oszczędny system stałego zasilania w atrament
- **Łatwy w użyciu pojemnik na atrament z przodu urządzenia**  
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez bałaganu dzięki butelkom z systemem „Key-lock”.
- **Druk mobilny i łączność**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego<sup>4</sup>
- **Zaprojektowane z myślą o biznesie**  
Wydruk w formacie do A3+, dwa podajniki z przodu urządzenia na 250 arkuszy każdy, tylny podajnik na 50 arkuszy A3.

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Wydajność	Home Office, Grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie

### DRUKOWANIE

Number of colours	4 colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	21 str. A4/min Monochromatyczny, 21 str. A4/min Colour

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Liczba przegródek do papieru	2
Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (koperta), Nr 10 (koperta)
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Pojemność podajnika papieru	550 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	0,8 W (tryb uśpienia), 27 W (drukowanie), 7,1 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu	515 x 500 x 300 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	17 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
Colour	Black

### INNE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
-----------------	-------------------------------

### INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 150.000 pages
-----------	---

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ04402
Kod kreskowy	8715946682297
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2020-11-17


Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

## EcoTank L11160

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia

### INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

### INK BOTTLE YIELD DATA



W zestawie	Liczba stron: 4.500*	Liczba stron: 2.800*
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 6.000*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Określono na podstawie normy ISO/IEC 17629, obrazującej średni czas drukowania pierwszej strony (First-print-out time, FPOT) w sekundach w teście kategorii biznesowej w przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 na podstawie średniej ESAT uzyskanej w testach kategorii biznesowej przy domyślnych ustawieniach druku jednostronnego. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
3. Podane wydajności wyliczono za pomocą oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji druku wzorców testowych zgodnych z normą ISO/IEC 24712 oraz w oparciu o pojemność wymiennych butelek z atramentem. Podane wydajności NIE są oparte na normie ISO/IEC 24711. Podana wydajność może różnić się w zależności od drukowanych obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury.
4. Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i urządzeniach można znaleźć na stronie [www.epson.pl/connect](http://www.epson.pl/connect)

**EPSON®**