

SZYBKI I WYDAJNY KOLOR W MAŁYM OPAKOWANIU

Te wysokowydajne urządzenia Kyocera stanowią rewelacyjne połączenie szybkości i niezawodności w przetwarzaniu dokumentów kolorowych i czarno białych. Oferują użytkownikowi krótki czas wydruku i kopii zapewniając szybką realizację prac biurowych. Dzięki szybkiemu skanerowi, doskonale poradzą sobie także z dużymi zadaniami archiwizacji a zastosowany pełny, automatyczny duplex zapewni oszczędność czasu i papieru. Niezwykła wydajność zastosowanych komponentów zagwarantuje wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

- 26 kopii/wydruków A4 na minutę w kolorze i cz/b
- 35 skanów na minutę z podajnikiem dokumentów
- Drukowanie z jakością 9.600 dpi w technologii multibitowej
- Czas pierwszej kopii 10(12) sekund w cz/b (kolorze)
- Dwustronny druk, kopia, skan i faks* w standardzie
- Obsługa Active Directory, SSL i IPsec
- Bezpieczeństwo dokumentów dzięki funkcji Private Print
- Kompaktowa budowa, prosta obsługa, cicha praca
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji w tej klasie urządzeń

*Model FS-C2126MFP

Funkcja Private Print wymaga identyfikacji użytkownika przed rozpoczęciem pracy, zapewniając bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.



Wygodny dostęp do wnętrza urządzenia zapewnia łatwą wymianę pojemników z tonerem.



FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

UR MULTIFUNCTIONALS FOR A4 FORMAT



ECOSYS oznacza EKOlogię,
ECONomię oraz rozwiązania

SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z bębniem, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIc

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KM NetViewer

The KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Monitor Statusu i Command Center

Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panela operatora).

Interfejs Host USB dla pamięci USB Flash

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operatora.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolor Laser
Prędkość pracy: 26 stron A4 na minutę w kolorze i cz/b
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi multibit (druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)
Wydajność maksymalna: 65.000 stron miesięcznie
Wydajność zalecana: 10.000 stron
Czas nagrzewania: ok 29 sekund
Czas pierwszego wydruku: 9 sek. cz/b, /10.5 sek. kolor
Czas pierwszej kopii: 10 sek. cz/b, 12 sek. kolor
Procesor: PowerPC 464 / 667 MHz
Pamięć: Standard 768 MB, maks. 1.792 MB
Kody użytkownika: 20
Wymiary (szer x głęb x wys): 514 x 550 x 580 mm
Waga: ok 36.5 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
Drukowanie: FS-C2026MFP – 466 W / FS-C2126MFP – 477 W
Kopiowanie: FS-C2026MFP – 470 W / FS-C2126MFP – 479 W
Gotowość: FS-C2026MFP – 79 W / FS-C2126MFP – 79 W
Tryb uśpienia: FS-C2026MFP – 16 W / FS-C2126MFP – 17 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
Kopiowanie/Drukowanie: 50 dB(A)
Gotowość: 30 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE
To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.
Pojemność wejściowa: 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, koperty, inne (70 x 138 to 216 x 356 mm),
250-kartkowa kaseta uniwersalna, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm), maks. pojemność wejściowa z opcjonalnymi podajnikami: 1.300 arkuszy
Dupleks: w standardzie, obsługa papieru 60–163 g/m²
Dwustronny podajnik dokumentów: pojemność 50 arkuszy, skanowanie 1-stronne 50–120 g/m², skanowanie 2-stronne 50–110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: maks. 150 arkuszy drukiem do dołu

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF i XPS

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, gniazdo dla dodatkowego serwera druku, gniazdo dla opcjonalnej pamięci CompactFlash®

System operacyjny: wszystkie aktualne systemy Windows, MAC OS X wersja 10.2 lub wyższy, Unix, Linux jak również inne systemy według potrzeb

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmap, 45 typów kodów 1-wymiarowych, 1 typ kodów 2-wymiarowych (PDF417)

Funkcje: bezpośredni wydruk skanowanych plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3 i druk prywatny (wymaga rozszerzenia pamięci)

KOPIARKA

Format oryginału: A4/legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Funkcje: skanuj–raz drukuj–wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dokumentów ID, rezerwacja zadania, pilna kopia, programy, auto–dupleks, kopie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości kopii
Tryby ekspozycji: Auto, ręczny: 7 stopni
Regulacja obrazu: Tekst, foto, mieszany, mapa

SKANER

Funkcjonalność: Skan–do–Email, Skan–do–FTP, Skan–do–SMB, Skan–do–USB, TWAIN, WSD
Interfejsy: Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0
Szybkość skanowania: 35 str./min. (300 dpi, A4, cz/b), 25 str./min. (600 dpi, A4 cz/b, 300 dpi, A4, kolor)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)
Maks. obszar skanowania: A4, legal
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR
Typy plików: TIFF, PDF, JPEG, XPS
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowanie danych, jednoczesne wysyłanie w wielu trybach

FAKS (tylko FS-C2126MFP)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: maks. 33.6 kbps
Prędkość transmisji: poniżej 3 sek.
Prędkość skanowania: 2,5 sek.
Wybieranie jedno-przyciskowe: 22 numery

Książka adresowa: 100 wpisów

Interfejsy: Fast Ethernet 10/100Base-TX

Gęstość skanowania:
Normal: 8 pkt/mm x 3.85 linii/mm
Fine: 8 pkt/mm x 7.7 linii/mm
Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm
Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm
Halftone: 256 odcieni szarości

Maksymalny format oryginału: A4, legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 kartek lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, transmisja i odbiór dokumentów 2-stronnych, szyfrowana transmisja i odbiór, polling, rozsyłanie

OPCJE

Obsługa papieru
Kaseta PF-520: Maks. 500 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, inne (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Kaseta PF-530: Maks. 500 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, inne (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Dodatkowa pamięć: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB
Pamięć CompactFlash®: CF-4 (4 GB) przechowywanie formatów, czcionek, logo, makr
Inne
Pamięć Flash USB: obsługa bezpośredniego druku i skanowania plików PDF, XPS, TIFF, JPEG przez USB Host interface
UG-33: obsługa ThinPrint
Interfejsy opcjonalne:
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)
CB-520: drewniana szafka na kółkach

EKSPLOATACJA

TK-590K: toner czarny 7.000 stron A4 zgodnie z ISO/IEC 19798
TK-590C, TK-590M, TK-590Y Toner-Kits: toner cyan, magenta, yellow na 5.000 stron A4 każdy zgodnie z ISO/IEC 19798
Tonery startowe: czarny na 3.500 stron, cyan, magenta, yellow na 2.500 stron zgodnie z ISO/IEC 19798

GWARANCJA

W standardzie 2-letnia gwarancja na urządzenie. Kyocera gwarantuje trwałość bębna w okresie 3 lat lub wykonania 300.000 wydruków (w zależności od tego co wystąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 lat na urządzenie oraz wyposażenie opcjonalne.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Produkt na zdjęciu zawiera wyposażenie opcjonalne